

Documentatie Teste

<i>Test-case identifier</i>	SpitalCrud
<i>Test location</i>	Hopeless-Blood-Donation-ISS-App\src\main\java\Teste\TestCRUD
<i>Feature to be tested</i>	Operatiile CRUD pe entitatea Spital
Feature pass/Fail criteria	1.Testul trece daca entitatea Spital este corect adaugata in baza de date. 2.Testul trece daca entitatea Spital este corect stearsa din baza de date. 3.Testul trece daca entitatiile Spital sunt corect preluate din baza de date.
Means of Control	Metoda testSpital este apelata din clasa de teste TestCRUD
Data	Datele sunt luate din baza de date : Hopeless-Blood-Donation-ISS-App\database\ISSBloodDonation
Test Procedure	Testul este rulat prin click-dreapta pe clasa TestCRUD si alegerea optiunii:Run

<i>Test-case identifier</i>	PacientCrud
<i>Test location</i>	Hopeless-Blood-Donation-ISS-App\src\main\java\Teste\TestCRUD
<i>Feature to be tested</i>	Operatiile CRUD pe entitatea Pacient
Feature pass/Fail criteria	1.Testul trece daca entitatea Pacient este corect adaugata in baza de date. 2.Testul trece daca entitatea Pacient este corect stearsa din baza de date. 3.Testul trece daca entitatiile Pacient sunt corect preluate din baza de date.
Means of Control	Metoda testPacient este apelata din clasa de teste TestCRUD
Data	Datele sunt luate din baza de date : Hopeless-Blood-Donation-ISS-App\database\ISSBloodDonation
Test Procedure	Testul este rulat prin click-dreapta pe clasa TestCRUD si alegerea optiunii:Run

<i>Test-case identifier</i>	DonatorCrud
<i>Test location</i>	Hopeless-Blood-Donation-ISS-App\src\main\java\Teste\TestCRUD
<i>Feature to be tested</i>	Operatiile CRUD pe entitatea Donator
Feature pass/Fail criteria	1.Testul trece daca entitatea Donator este corect adaugata in baza de date. 2.Testul trece daca entitatea Donator este corect stearsa din baza de date. 3.Testul trece daca entitatiile Donator sunt corect preluate din baza de date.
Means of Control	Metoda testDonator este apelata din clasa de teste TestCRUD
Data	Datele sunt luate din baza de date : Hopeless-Blood-Donation-ISS-App\database\ISSBloodDonation
Test Procedure	Testul este rulat prin click-dreapta pe clasa TestCRUD si alegerea optiunii:Run

<i>Test-case identifier</i>	Login
<i>Test location</i>	Hopeless-Blood-Donation-ISS-App\src\main\java\Teste\TestLogin
<i>Feature to be tested</i>	Operatia de autentificare
Feature pass/Fail criteria	1.Testul trece daca autentificarea are loc succes
Means of Control	Metoda testLogin este apelata din clasa de teste TestLogin
Data	Datele sunt luate din baza de date : Hopeless-Blood-Donation-ISS-App\database\ISSBloodDonation
Test Procedure	Testul este rulat prin click-dreapta pe clasa TestLogin si alegerea optiunii:Run