



## IMPORTAR – EXPOTAR

### IMPORTAR

**Paso 0: Crear el usuario DBA.** Los pasos se realizaron en el documento *ORACLE Crear usuario DBA*.

**Nombre del Usuario:** Nombre BD  
**Contraseña:** Nombre BD  
**Rol:** DBA

**Paso1: Ingresar a la carpeta BIN, que se encuentra en la siguiente ruta:**

Disco local (C:) ▶ oraclexe ▶ app ▶ oracle ▶ product ▶ 10.2.0 ▶ server ▶ BIN ▶

**Paso 2: Ejecutar el archivo imp.exe**

foliosr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	40 KB
formats.ini	02/02/2006 0:50	Opciones de confi...	3 KB
helpins.bat	02/02/2006 0:42	Archivo por lotes ...	2 KB
heteroxa10.dll	02/02/2006 0:49	Extensión de la apl...	7 KB
hsalloci.exe	02/02/2006 0:44	Aplicación	536 KB
hsbase.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	1.732 KB
hsbdbbc.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	108 KB
hsdbole.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	112 KB
hsdbora.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	104 KB
hsdbsql.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	109 KB
hsdbsqlodbc.dll	02/02/2006 0:44	Extensión de la apl...	112 KB
hsdepxa.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	464 KB
hsnav32.dll	02/02/2006 0:43	Extensión de la apl...	1.944 KB
hsodbc.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	1.104 KB
hsolefs.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	1.104 KB
hsolesql.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	1.104 KB
hsots.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	456 KB
htmcnv.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	76 KB
htmsr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	76 KB
icudt26l.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	8.296 KB
icuc26l.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	572 KB
imp.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	208 KB
impdp.exe	02/02/2006 0:43	Aplicación	112 KB



#### Paso 4: Oracle le contestará con los siguientes mensajes:

```
C:\oracle\app\oracle\product\10.2.0\server\BIN\imp.exe

Import: Release 10.2.0.1.0 - Production on Mió Mar 7 19:12:23 2012
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

Usuario: NombreBd/NombreBD
Conectado a: Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production

Importar archivo: EXPDAT.DMP d:\NombreBD.dmp
Introduzca el tamaño del buffer de inserción (mínimo 8192) 30720 3000000
Archivo de exportación creado por EXPORT:V10.02.01 a través de la ruta de acceso
convencional
importación realizada en el juego de caracteres WE8MSWIN1252 y el juego de caract
eres NCHAR AL16UTF16
el servidor de importación utiliza el juego de caracteres AL32UTF8 (posible conv
ersión de juego de caracteres)
Mostrar sólo el contenido del archivo de importación (sí/no): no n
Ignorar error de creación debido a que el objeto ya existe (sí/no): no s
Importar permisos (sí/no): sí s
Importar los datos de la tabla (sí/no): sí s
Importar todos los objetos de exportación (sí/no): no n
Usuario: NombreBD
Introduzca nombres de tabla(T) o de partición(T:P). Una lista vacía significa to
das las tablas de usuario
Introduzca un nombre de tabla(T) o de partición(T:P) o . si ha terminado:
. importando objetos de JOSS en JOSS
. importando la tabla "COUNTRIES" 25 filas importadas
. importando la tabla "DEPARTAMENTO" 5 filas importadas
. importando la tabla "DEPARTMENTS" 27 filas importadas
. importando la tabla "EMPLEADO" 1 filas importadas
. importando la tabla "EMPLOYEES" 107 filas importadas
```

En el último círculo se digita **dos veces la barra espaciadora** y ENTER



## Exportar

**Paso1:** Ingresar a la carpeta BIN, que se encuentra en la siguiente ruta:

Disco local (C:) ► oraclexe ► app ► oracle ► product ► 10.2.0 ► server ► BIN ►

**Paso2:** Una vez que se encuentra en esta carpeta, ejecutar el programa exp.exe

ctr	07/02/2012 9:28	Carpeta de archivos	
afsr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	24 KB
agtctl.exe	02/02/2006 0:44	Aplicación	40 KB
asr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	36 KB
awr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	60 KB
Backup.bat	19/02/2006 16:45	Archivo por lotes ...	7 KB
bentofio.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	28 KB
cbmap.map	02/02/2006 0:50	Linker Address Map	3,060 KB
cemutls.exe	02/02/2006 0:47	Aplicación	14 KB
chartbls.uk	02/02/2006 0:50	Archivo UX	1,410 KB
cleanup.bat	07/02/2012 9:29	Archivo por lotes ...	1 KB
corejava.dll	02/02/2006 0:47	Extensión de la apl...	36 KB
csr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	24 KB
ctxho.exe	02/02/2006 0:50	Aplicación	76 KB
ctxkbt.exe	02/02/2006 0:50	Aplicación	380 KB
ctxlc.exe	02/02/2006 0:50	Aplicación	332 KB
ctxload.exe	02/02/2006 0:50	Aplicación	116 KB
dbv.exe	02/02/2006 0:44	Aplicación	48 KB
dcastr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	32 KB
dw4sr.dll	02/02/2006 0:50	Extensión de la apl...	36 KB
exp.exe	02/02/2006 0:44	Aplicación	460 KB
expdp.exe	02/02/2006 0:44	Aplicación	112 KB
extjob.exe	02/02/2006 0:44	Aplicación	100 KB
extjobo.exe	02/02/2006 0:44	Aplicación	100 KB



**Paso3:** Al ejecutar éste programa, ORACLE le responde con los siguientes mensajes. Digite el nombre del usuario/password, etc, etc, etc., tal cual se indica en el siguiente gráfico:

Entonces la pantalla completa será:

```
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

Usuario: NombreBD/NombreBD
Conectado a: Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
Introduzca el tamaño del buffer de recuperación de la matriz: 40% 3000000
Exportar archivo: EXPDAT.DMP d:\NombreBD.dmp
(1)Base de datos completa), (2)U(usuarios), o (3)I(ablas): (2)U 1
Exportar permisos (s/ó/no): s/ó s
Exportar datos de la tabla (s/ó/no): s/ó s
Comprimir extensiones (s/ó/no): s/ó s
Exportación realizada en el juego de caracteres WE8MSWIN1252 y el juego de caracteres NCHAR AL16UTF16
el servidor utiliza el juego de caracteres AL32UTF8 (posible conversión de juego de caracteres)

Exportando toda la base de datos ...
. exportando definiciones de tablespace
. exportando perfiles
. exportando definiciones de usuario
. exportando roles
. exportando costos de recursos
. exportando definiciones de segmentos de rollback
. exportando enlaces a la base de datos
. exportando números de secuencia
. exportando alias de directorios
. exportando espacios de nombres de contexto
. exportando nombres de bibliotecas de funciones ajenas
. exportando sinónimos de tipo público
. exportando sinónimos de tipo privado
. exportando definiciones de tipos de objetos
. exportando acciones y objetos de procedimiento del sistema
. exportando acciones y objetos de procedimiento pre-esquema
. exportando definiciones de cluster
. importando la tabla "EMPLOYEES" 107 filas importadas
```

Una vez que se digita todo lo que está en los círculos rojos, oracle responde con los mensajes de exportación hasta que vuelve nuevamente la carpeta BIN. Para verificar su exportación buscar el archivo de \*.DMP en la dirección que ha sido exportada.