

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad I: Desarrollo Web Frontend

Tema: Frameworks CSS Modernos (Bootstrap 5 & Tailwind CSS), Componentes UI, Layouts Responsivos y Tipografía

Modalidad: Presencial / Laboratorio

Duración: 90 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: Cruz Cruz Alexander

Paso 1: Configuración inicial

- Se creó el archivo index.html
- Se integraron los CDN:
- Se configuraron metaetiquetas

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Portafolio de Alexander Cruz - Especialista en ciberseguridad, pentesting y desarrollo web seguro">
  <meta name="theme-color" content="#1DCD9F">
  <title>Alexander Cruz - Ciberseguridad y Pentesting</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.0/font/bootstrap-icons.css">
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <link rel="stylesheet" href="./style/style.css">
</head>
```

Paso 2: Navbar responsivo

Se usó Bootstrap para:

- navbar, navbar-expand-lg, navbar-dark → estructura responsive
- sticky-top → barra fija
- container-lg → contenedor
- navbar-nav, nav-item, nav-link, ms-auto → menú y alineación

Se usó Tailwind para:

- bg-black/95 → fondo con transparencia
- border-b border-[#1DCD9F]/20 → borde inferior
- text-[#1DCD9F] → color principal
- text-2xl → tamaño de texto
- transition-all duration-300 → animaciones

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark sticky-top bg-black/95 border-b border-[#1DCD9F]/20" style="backdrop-
filter: blur(10px);">
  <div class="container-lg">
    <a class="navbar-brand fw-bold text-[#1DCD9F] text-2xl" style="font-family: 'Krona One', sans-serif;"
href="index.html">
      <i class="bi bi-shield-lock"></i> AlexanderCruz
    </a>
    <div class="navbar-collapse">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active text-[#1DCD9F] transition-all duration-300"
href="index.html">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link text-[#1DCD9F] transition-all duration-300" href="about.html">Sobre mí</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link text-[#1DCD9F] transition-all duration-300" href="cv.html">Curriculum</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

```

Paso 3: Hero Section

Se usó Bootstrap para:

- container-lg, row, col-lg-6 → layout responsive
- align-items-center, g-4, py-5 → alineación y espaciado
- badge, btn, rounded-pill → componentes
- d-flex, gap, flex-wrap → distribución
- img-fluid, rounded-3 → imagen responsive

Se usó Tailwind para:

- bg-gradient-to-br from-black to-green-950 → fondo degradado
- text-gray-*, text-[#1DCD9F] → colores
- text-3xl → tamaño de texto
- hover:*, transition-all duration-300 → efectos
- shadow-2xl → sombras

```

<section class="py-5 bg-gradient-to-br from-black to-green-950">
  <div class="container-lg">
    <div class="row align-items-center g-4 py-5">
      <!-- Contenido Hero -->
      <div class="col-lg-6 col-md-12">
        <span class="badge bg-[#1DCD9F] text-black mb-3 text-sm font-semibold">
          <i class="bi bi-lightning-fill"></i> Pentesting & Ciberseguridad
        </span>
        <h1 class="display-4 fw-bold mb-4 text-gray-100" style="font-family: 'Krona One', sans-serif;">
          Lleva tu seguridad digital
          <span class="text-[#1DCD9F]">al siguiente nivel</span>
        </h1>
        <p class="fs-5 mb-4 text-gray-300 leading-relaxed">
          Soy Alexander Cruz, estudiante de Ingeniería de Sistemas apasionado por la ciberseguridad, el
          pentesting y el desarrollo web. Me encanta crear soluciones seguras y explorar nuevas tecnologías.
        </p>
        <div class="d-flex gap-3 flex-wrap mb-5">
          <a href="https://www.linkedin.com/in/alexander-cruz-480526351" class="btn rounded-pill border-
            2 border-[#1DCD9F] text-[#1DCD9F] bg-transparent hover:bg-[#1DCD9F] hover:text-black transition-all duration-300">
            <i class="bi bi-linkedin"></i> LinkedIn
          </a>
          <a href="https://github.com/alexandercruzjh" class="btn rounded-pill border-2 border-[#1DCD9F]
            text-[#1DCD9F] bg-transparent hover:bg-[#1DCD9F] hover:text-black transition-all duration-300">
            <i class="bi bi-github"></i> GitHub
          </a>
        </div>
        <div class="d-flex gap-4">
          <div>
            <h3 class="fw-bold text-[#1DCD9F] text-3xl">5</h3>
            <p class="text-gray-400">Certificaciones</p>
          </div>
          <div>
            <h3 class="fw-bold text-[#1DCD9F] text-3xl">100%</h3>
            <p class="text-gray-400">Dedicación</p>
          </div>
        </div>
      </div>
      <!-- Imagen Hero -->
      <div class="col-lg-6 col-md-12 text-center">
        
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

Paso 4: tarjetas

Se usó Bootstrap para:

- col-md-6 col-lg-4 → grid responsive
- card, card-body, card-title, card-text → estructura de tarjeta
- h-100, p-4, mt-3 → tamaño y espaciado
- badge, rounded-pill, ms-2 → etiquetas

Se usó Tailwind para:

- bg-[#1DCD9F]/5 → fondo transparente
- border-[#1DCD9F], border-2 → borde personalizado
- text-[#1DCD9F], text-gray-300 → colores
- transition-all duration-300 → animación
- hover:translate-y-[-10px] → efecto hover

```

<div class="col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card h-100 border-0 rounded-3 bg-[#1DCD9F]/5 border-2 border-[#1DCD9F] transition-all
duration-300 hover:translate-y-[-10px]">
    <div class="card-body text-center p-4">
      <i class="bi bi-crosshair2 text-[#1DCD9F]" style="font-size: 3rem;"></i>
      <h5 class="card-title fw-bold mt-3 text-[#1DCD9F]">Pentesting</h5>
      <p class="card-text text-gray-300">Evaluación de seguridad y pruebas de penetración
profesionales</p>
      <div>
        <span class="badge rounded-pill bg-[#1DCD9F] text-black">Burp Suite</span>
        <span class="badge rounded-pill bg-[#1DCD9F] text-black ms-2">Metasploit</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

Paso 5: Componentes UI

Se implementaron:

- Navbar responsive (Bootstrap) con menú colapsable
- Hero section con badge, botones y layout en grid
- Cards para especialidades (Pentesting, Ciberseguridad, Desarrollo)
- Badges para tecnologías y etiquetas
- Sección de certificaciones usando alerts
- Botones personalizados con efectos hover
- Footer simple y centrado

Paso 6: Estilos y Efectos Personalizados (CSS)

- Tipografías personalizadas (Krona One y Montserrat)
- Scroll suave (scroll-behavior: smooth)
- Animación underline en navbar (::after en links)
- Animación fadeInUp en secciones
- Transiciones suaves (transition 0.3s ease)
- Accesibilidad con focus-visible (outline personalizado)

```

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Krona+One&family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=swap');

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  font-family: "Montserrat", sans-serif;
}

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  font-family: "Krona One", sans-serif;
}

/* ===== NAVBAR LINK UNDERLINE ANIMATION ===== */
.navbar-nav .nav-link {
  position: relative;
  transition: all 0.3s ease;
}

.navbar-nav .nav-link::after {
  content: '';
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  width: 0;
  height: 2px;
  background-color: #1DCD9F;
  transition: width 0.3s ease;
}

.navbar-nav .nav-link:hover::after,
.navbar-nav .nav-link.active::after {
  width: 100%;
}

/* ===== FADE IN ANIMATION ===== */
@keyframes fadeInUp {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(20px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

section {
  animation: fadeInUp 0.6s ease-out;
}

/* ===== ACCESSIBILITY ===== */
.btn:focus-visible,
.nav-link:focus-visible,
a:focus-visible {
  outline: 2px solid #1DCD9F;
  outline-offset: 2px;
}

```

Link de Github: