



MapReduce-System

NVS Projekt 2

Alexander Grill CHIEF

14. März 2021

Informatik
HTBLUvA Wr.Neustadt
Österreich

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Vorwort	2
1.2	Motivation	3
2	Aufgabenstellung	3
2.1	Erläuterung der Aufgabenstellung	3
2.2	Idee	4
2.3	Themenbereiche	4
3	Grundlagen	5
3.1	Was ist ein MapReduce System?	5
3.2	Map und Reduce	5
3.3	Ablauf	6
3.4	Vorteile Nachteile eines Map-Reduce Systems	7
3.5	Parallel Programming	8
3.6	Kommunikation	8
3.7	TCP/IP	14
4	Implementierung	15
4.1	Projektstruktur	15
4.2	Klassendiagramme	16
4.3	Source Code Dokumentation	16
4.4	Kommandozeilenparameter	16
4.5	Konsolenausgabe	16
4.6	Verwendete Bibliotheken	17
4.6.1	CLI11	17
4.6.2	tabulat	17
4.6.3	rang	17
4.6.4	json	18
4.6.5	spdlog	18
5	Anwendungsfälle	19
6	Schlusswort	19

1 Einführung

In diesem Kapitel werden die Gründe der Umsetzung und das Thema, worum es in dieser Arbeit geht, genau erläutert. Es wird auch darauf eingegangen, welche Thematiken das Projekt umfassen soll und wie sich die Benotung auseinander setzt.

1.1 Vorwort

Der Virus "COVID-19" war im Jahr 2020 für die gesamte Bevölkerung auf der Erde eine riesengroße Herausforderung. Die Situation änderte sich am Beginn im darauffolgenden Jahr 2021 nicht, deshalb beschloss die Bundesregierung weitere Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen, Grenzkontrollen, FFP2-Maskenpflicht und weitere Regeln, die die Bevölkerung einzuhalten hat. Alle Schüler in Österreich müssen die Schule blockweise besuchen. Nur mit einem davor verpflichtenden Schnelltest und FFP2-Maske dürfen sie die Schule betreten. Da die Projektarbeiten im ersten Semester dementsprechend gut ausgefallen sind, beschloss Herr Professor Kolousek, dass Schüler in den fünften Klassen im Fach NVS statt der Praktischen Arbeit und dem Theorie Test eine Projektarbeit über den Semesterstoff machen müssen. Folgendessen muss die Dokumentation, über das gewählte Thema, dementsprechend einen weiteren Umfang umfassen als beim ersten Projekt im ersten Semester. Im praktischen Teil geht es in diesem Projekt, darum ein Map-Reduce System in Kombination mit Server-Client Kommunikation zu implementieren. Im theoretischen Teil, werden die Grundlagen, die für die Umsetzung relevant sind erklärt. Zusätzlich beinhaltet dies auch sämtliche Abschnitte wie, die Source Code Dokumentation, Abläufe, Erklärung bezgl. MapReduce-System, Aufbau und Anwendungsfälle.

Die zu erreichende Note hängt prinzipiell von der

- Beispielkategorie
- Art der Kommunikation
- Funktion, Umfang und Tiefe der Implementierung
- Fehlerbehandlung
- Ausgaben, Einhaltung der Coding Conventions, Kommentare
- Repository: Commits, Issues
- Ausarbeitung
- Einhaltung der Richtlinien

1.2 Motivation

In diesem NVS Projekt geht es darum, ein MapReduce-System mit der Programmiersprache C++ unter Linux mittels g++ Compiler umzusetzen. Im kurzem zusammengefasst soll eine große Menge an komplexen, unstrukturierten und eine Art von aufwendigen Daten verarbeitet werden. Das heißt es sollen Daten, die planlos abgespeichert sind, zusammengefasst werden, sodass diese wieder ihren Nutzen oder Sinn erbringen. Diese können dann für weitere Verarbeitungsschritte oder Datenanalysen verwendet werden. Die Daten werden am Beginn in kleiner Pakete aufgeteilt und diese werden identifiziert mit einem eindeutigen Schlüssel. In der nächste Phase werden die einzelnen Pakete parallel von unterschiedlichen, getrennten und unabhängigen Prozesse zusammengefasst. Danach werden die gruppierten Daten wieder einen Schlüssel zugeordnet, sodass diese wieder zusammengefasst und minimiert werden. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Knoten, soll in dieser Arbeit mittel Server-Client Kommunikation passiern. Der Server hört auch einem Port ab, ob sich ein Client damit verbinen möchte, wenn eine Verbindung aufgebaut werden kann, soll die Splittung der Daten passier, daraufhin soll das Resultat weiter an dem Server gegeben werden, bis alle Daten vereint auf dem Master Server liegen. Die bearbeitetn Daten werden schlussendlich in einem JSON-File abgespeichert.

2 Aufgabenstellung

Diese Kapitel umfasst die genaue Erläuterung der Aufgabenstellung, als auch die Themenbereiche die dieser Projektarbeit. Darüber hinaus wird auch über die Idee der Umsetzung geschrieben.

2.1 Erläuterung der Aufgabenstellung

Ziel ist es das eine Menge von unstrukturierten Daten, so verarbeitet werden, dass diese danach wieder in ordnungsgemäßer Struktur vorliegen. Zuerste müssen die Daten aufgeteilt werden. Sie werden in einer Key-Value Form abgespeichert, somit kann der Value, also der abgespeicherte Datensatz, mittels Key eindeutig identifiziert werden. Nachdem die Daten zusammengefasst vorliegen, werden sie in nächste Schritt auf einzelne Knoten aufgeteilt. Diese erlangen von den einzelnen Clients die Daten in Key-Value Form und fassen diese wieder zusammen, bis die Daten zu einem Master Knoten ankommen und dort schlussendlich in geordneter Form darliegen. Die Aktionen, der Datenverarbeitung verläuft ständig unter paralleler Abfolge, die Aufgaben werden aufgeteilt und gleichlaufen auf verscheidenen Knoten aufgeteilt.

2.2 Idee

Das Projekt ist so aufgebaut, dass es acht oder mehr Clients gibt, zwei Slave Server und einen Master Server. Ein Benutzer(Client) kann eine beliebige Anzahl von Zeichenketten, die er dem Programm beim Aufruf mitübergibt, erzeugen und diese werden dann in einer Datei abgespeichert. Zusätzlich wird dem Benutzer auch angeboten, den Speichort der Datei selbst auszuwählen. Nachdem die ungeordneten Daten in einer Datei abgespeichert sind, beginnt die nächste Phase des Map-Reduce Systems. Die Datei wird zeilenweise durchgegangen. Die Zeichenketten werden in einer Art Dictionary als Key-Value Form abgespeichert, dadurch kann jeder eingefügte Datensatz identifiziert werden. Wenn der Datensatz in diesem Dictionary schon existiert, dann wird der Value, der als Counter festlegt, wie oft die Zeichenfolge im Text vorkommt, um eins erhöht. Nachdem der komplette Durchlauf der Datei ist, sind alle Daten in diesem Dictionary abgespeichert. Dadurch, dass mehrere Clients das System zum gleichen Zeitpunkt unabhängig voneinander nutzen können, wird das Durchforsten der Datei von anderen Prozessen nicht beeinflusst. Nachdem ein Prozess mit der Datenabspeicherung fertig ist, sendet er die Daten an den jeweiligen Slave Server, der zu diesem Zeitpunkt nicht beschäftigt ist. Wenn der Server von einer gewissen Anzahl von Clients die Daten bekommt, beginnt er danach mit der Map Phase. An dieser Stelle werden die gesendeten Daten wieder per Key zusammengefasst und strukturiert. Die Abarbeitung erfolgt auch in diesem Fall parallel zu einem weiteren Slave Knoten, der die selbe Art und Weise der Datenverarbeitung nutzt. Schlussendlich wird das Resultat an den Master Server geschickt. Letztendlich bringt dieser alle seine empfangenen Daten in eine Struktur, die im Nachhinein für Datenanalysen eingesetzt werden können.

2.3 Themenbereiche

Diese Arbeit umfasst folgende Thematiken

- Grundlagen und Basiskonzepte, Nachrichtenübertragung, Netzarchitektur
- Internetprotokoll
- Transportprotokolle
- Prozesse und Threads
- Synchronisation und parallele Programmierung
- Kommunikation, Serverprogrammierung, verteilte Systeme
- TCP/IP Programmierung

3 Grundlagen


3.1 Was ist ein MapReduce System?

Das Verfahren wurde 2004 von Google entwickelt für die Indexierung von Webseiten. Das Framework wird bei Datenbanken eingesetzt und dient zur Verarbeitung von großen, komplexen, unstrukturierte Datenmengen. Dieses Verfahren findet Anwendung für BigData und Datawarehouse, weil in solchen Fällen große Datenmengen in kürzester Zeit mittels Software verarbeitet, analysiert, aggregiert als auch komprimiert werden. Map Reduce parallelisiert die Bearbeitung, durch die Verteilung auf mehrere gleichzeitig auszuführende Tasks. Der Grund, warum dieses Framework solche Datenmengen verarbeiten kann ist, weil die Aufgaben auf mehreren Rechnern aufgeteilt werden. Jeder einzelne Rechner startet Prozesse, die Parallel die Daten verarbeitet und auswertet. Ein einzelner Rechner stößt schnell an seine Grenzen, deshalb ist die Verarbeitung von Daten, mittels mehreren Knoten sehr effizient und bietet eine bessere Performance. Das Verfahren wurde in vielen verschiedenen Verfahren eingesetzt wie zum Beispiel für die Indizierung von Webseiten, nach einer Suchanfrage mit beliebigen Zeichenketten, ebenso im Umfeld von Google News wird MapReduce verwendet. Andere große Internetfirmen wie Yahoo, die ebenfalls das Verfahren für die Indexierung von Webseiten verwenden, als auch Facebook verwendet das System, um Spam Messages zu minimierung und die Ads zu optimieren. Wohingegen Amazon das Verfahren für das Clustering der Produktet verwendet

3.2 Map und Reduce

Die beiden Grundfunktionen des Verfahrens sind Map und Reduce. Sie sorgen für die Aufteilung der Aufgaben in kleinere parallelisierten Arbeitspakete und führen am Ende die Ergebnisse zusammen. Bei großen relationalen Datenbanken und komplexen Queries lassen sich typische Problem, bezüglich Verarbeitung von großen Datenmengen beseitigen. Die Map Funktion, verteilt die Aufgaben an unterschiedlichen Knoten eines Clusters. Die Reduce Funktion sortiert die verfassten Ergebnisse und fügt sie am Ende wieder zusammen. Die Funktionen Map und Reduce werden vom User bereitgestellt, weil diese schließlich zu den bereitgestellten Daten passen müssen. [4]

3.3 Ablauf



Das Verfahren verläuft durch folgende Schritte:

- Split
 - Die bereitgestellten Daten werden aufgeteilt. Jeder Datensatz darin ist identifiziert durch einen Schlüssel-Wert. Diese Datenmenge wird nun in kleinere Datenmengen aufgeteilt und vom Master an die verfügbaren Knoten verteilt.
- Map
 - Nun wendet jeder Knoten auf die Daten die Map-Funktion an, die schließlich Key/Value Paare zurückgibt. Diese Ergebnisse werden zwischengespeichert.
- Shuffle
 - Bei diesem Schritt geht es darum den reduce-Knoten, die entsprechenden Daten zuzuteilen. Diese Zuteilung entspricht einer Fragmentierung. Hierbei wird den Knoten, die reduce ausführen, ein Key zugeteilt. Diese Knoten holen sich dann die bereits durch Map entstandenen Datensätze mit diesem Key und wenden reduce an.
- Reduce
 - Grundsätzlich ist die Aufgabe dieser Funktion, die Key/Value Paare anhand des Schlüssels zusammenzufassen und dabei die Summe der einzelnen Values zu bilden. Demnach ist die Ausgabe der Reduce-Funktion wieder ein Key/Value Paar mit dem gleichen Aufbau wie vor der Verarbeitung. Dies ermöglicht es, dass reduce mehrere Male angewendet werden kann, bis schließlich alle Daten gesammelt wurden.

3.4 Vorteile Nachteile eines Map-Reduce Systems

Map Reduce bietet eine Menge an Vorteilen, gegenüber den klassischen Verfahren der Datenverarbeitung, wie sie in den relationalen Datenbanksystemen verwendet werden.

Ein wesentlicher Vorteil ist, dass für die Verwendung eines solchen System ein einfacher normaler Rechner benötigt wird und keine Highend-Server. Ein Cluster-Verbund für die parallelisiert Datenverarbeitung kann bei Notwendigkeit ohne großen Aufwand realisiert werden. Ein Cluster-Verbund ist ein Netzwerk, das aus mehreren Rechner besteht die gleichzeitig miteinander verbunden sind und sich Daten austauschen. Aus diesem Grund ist ein MapReduces-System sehr kostensparsam und kann mit wenig Know-How und Erfahrungen umgesetzt und schlussendlich in Verwendung gebracht werden.

Ein weiterer Vorteil ist auch die Skalierbarkeit. Da die Daten auf den jeweiligen Knoten aufgeteilt werden, bietet das System eine zuverlässige Ausfallstoleranz und Verfügbarkeit, denn wenn ein Knoten ausfallen sollte, werden die Daten einfach an einem anderen Knoten und dort verarbeitet, somit läuft das System zu jederzeit in einem stabilen Zustand.

Durch die parallelisierte Verarbeitung von Daten ist dieses Verfahren deutlich effizienter und performanter als die Datenverarbeitung in relationalen Datenbanken. Im Terabyte-Bereich dauert das Verfahren oft nur Minuten, im Petabyte-Bereich Stunden, wobei andere Systeme deutlich mehr Zeit und Ressourcen für die Verarbeitung benötigen.

Während die Berechnungen schnell gehen, dauert der Datenzugriff länger als bei anderen Methoden. Die Daten müssen erst über das Netzwerk gestreamt werden. Dabei ist die Netzanbindung der Flaschenhals, vor allem im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen Rechner innerhalb des Clusters und deren unterschiedliche schnelle Netzanbindung.

Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, kann ein Cluster ausschließlich aus High-End-Servern bestehen. In diesem Fall sind die Kosten für das MapReduce-Verfahren immens hoch. [1]

3.5 Parallel Programming

3.6 Kommunikation

Das Prinzip der Kommunikation im Internet ist, dass man strikt sein sollen beim Senden der Daten und tolerant beim Empfangen. Der Zweck einer Kommunikation sind die Interoperabilität, das bedeutet das mehrere Systeme die aus Rechner bestehen in der Lage sind Daten untereinander auszutauschen, und die Fehlertoleranz, das bedeutet das die Daten durch festgelegte Regeln übertragen werden aber beim Empfangen in einer gewünschten Form umgewandelt werden können.

Beziehungen zwischen den einzelnen Knoten

- one-to-one
 - Ein Knoten kommuniziert mit einem anderen Knoten
- one-to-many
 - Ein Knoten spricht mit mehreren Knoten und alle lauschen und hören zu. Diese Art von Kommunikation zwischen den Rechnern nennt man multicast
- one-to-any
 - Ein Knoten spricht mit mehreren Knoten, jedoch betrifft das nur einen Knoten von mehreren.
- many-to-one
 - Mehrere Knoten sprechen zu einem konkreten Knoten
- many-to-many
 - Mehrere Knoten kommunizieren mit mehreren anderen Knoten.

Kommunikationsrichtung

Beim Datenaustausch ist wichtig festzuhalten, in welche Richtung die Daten übertragen werden. Mittel simplex werden die Daten nur in eine Richtung übertragen. Bei half-duplex werden die Daten ebenso in eine Richtung übertragen, jedoch kann die Richtung in der Übertragung verändert werden. Bei der Variante duplex werden die Daten in beide Richtungen übertragen wie im TCP Protokoll realisiert, werden zwei Streams zur Verfügung gestellt um Daten zu senden und zu empfangen.

Verbindungen

Im Grunde genommen unterscheidet man zwischen verbindungsorientierter und verbindungsloser Kommunikation. Bei der verbindungsorientierter Kommunikation wird eine Verbindung zwischen zwei Knoten aufgebaut, danach werden Daten ausgetauscht und zum Schluss kommt es zur Verbindungsabbau. Wohingegen bei der verbindungsloser Kommunikation nur die Daten übertragen werden und keine Verbindung aufgebaut und abgebaut wird. Es ist in der Regel effizienter, aber es wird nicht sichergestellt ob die Daten wirklich beim Empfänger angekommen sind.

Signalisierung

Bei der Kommunikation werden auch Nachrichten ausgetauscht, die zum Aufbau, der Überwachung und dem Abbau einer Verbindung notwendig sind. Man spricht von in-band signalling, es wird ein gleicher logischer Kanal wie Nutzdaten und Steuerungsdaten verwendet, oder out-of-band signalling, hier wird ein getrennter logischer Kanal verwendet. Es gibt einen physischen Kanal der in mehrere logische Kanäle unterteilt sind.

Protokoll

Für die Kommunikation benötigt man auch festgelegte Regeln, die für eine Kommunikation notwendig sind, darunter versteht man den Begriff Protokoll. Das betrifft das Format der Nachrichten, Reihenfolge der Nachrichten und die Spezifikation der Fehlersituation. Es gibt zustandsbehaftete und zustandslose Protokolle. zustandsbehaftete Protokolle sind, jene bei denen die Nachrichten vom Zustand der zuvor gesendete Nachrichten abhängt. Bei dem zustandslos Protokoll heißt, die Nachrichten sind unabhängig von zuvor gesendeten Nachrichten.

Session

Im Informationsaustausch spielt auch der Begriff Session eine wichtige Rolle. Dieser beschreibt eine feste Beziehung zwischen kommunizierenden Prozessen mit vereinbarten Eigenschaften wie Namen, Ressourcen, Charakteristika. Dadurch bildet sich ein gemeinsamer Zustand zwischen den einzelnen Prozessen. Um sicherzustellen welcher Knoten welcher ist und welche Rechte dieser hat bei der Kommunikation mit anderen hat, werden Mechanismen zur Authentifikation und Autorisierung. Bei HTTP sieht die Kommunikation folgendermaßen aus, ein Client der mittels Browser eine Seite aufruft sendet einen Request an den Server, dieser überprüft die Daten der Anfragen und welche Daten der Client benötigt und sendet den Client danach mittels Response die angefragten Daten zurück.

Wird die Seite neu geladen so verschwinden auch die Daten die in einem Cache zwischengespeichert sind und für weitere Aktionen relevant sind. Dies kann oft zu Problem führen, deshalb wird ein sogenanter Session-Cookie verwendet, in dem Daten abgelegt werden, die in einer Session entstehen und für weitere Tätigkeiten relevant sind und in diesem abgespeichert werden.

Hierarchie von Protokollen

Protokolle sind hierarchisch angeordnet, dass hat den Vorteil, dass mit Problemen zwischen den unterschiedlichen Protokollen besser umgehen kann und jede Schicht nur wissen muss was mit der darunterliegenden Schicht zu tun ist und wie Daten an die darüberliegenden Schicht geben kann. Die Schichten können auch ausgetauscht werden.

Kommunikationsstile

Die Kommunikation kann durch unterschiedlichen Stilen durchgeführt werden wie zum Beispiel wird ein gemeinsamer genutzer Knoten verwendet und auf diesem zugegriffen auf dem alle Daten abgespeichert werden, wie es bei Datenbanken der fall ist, beim Versenden von Nachrichten spricht man von nachrichten-orientierte Kommunikation.

Im Vergleich beim Aufruf einer Funktion oder Methoden die auf einem Client abgespeichert sind spricht man von Entfernte Funktionsaufrufe (Entfernte Methodenaufrufe), wenn Daten verarbeite werden wenn sie eintreffen spricht man von stream-orientierter Kommunikation.

synchron vs. asynchron

Ein Nachrichtenaustausch kann entweder synchron oder asynchron passiert. Bei einer synchronen Austausch wird die Operation begonnen, wenn der Sender die Nachricht initiiert hat und der Empfänger bereit ist die Nachricht zu empfangen. Wobei bei einer asynchronen Nachrichtenaustausch, der Sender die Nachrichten unabhängig, ob der bereit ist oder nicht.

Semantik der Nachrichtenübermittlung

- no-wait-send
 - Der Sendeprozess wartet lediglich bis die Nachricht im Transportsystem zum Absenden bereitgestellt ist.
- synchronization send
 - Der Sendeprozess wartet bis die Nachricht vom Empfangsprozess entgegengenommen worden ist.
- remote-invocation send
 - Der Sendeprozess wartet bis die Nachricht vom Empfangsprozess verarbeitet und beantwortet worden ist.

transient vs. persistent

Die Datenübertragen in einem Netzwerk kann transient sein(Message Passing), das heißt beide Kommunikationspartner müssen online sein, weil das Kommunikationssystem speichert Nachrichten nur solange, wie die sendende und die empfangene Operation ausgeführt wird, oder Persistent(Message Queueing), darunter versteht man das Kommunikationssystem speichert Nachrichten bis diese vollständig an den Empfänger ausgeliefert wurden.

Musterlösungen einer Datenübertragung kann sein request/response(A sendet an B, B sendet an A), oneway(A sendet an B, A sendet an B), batching(Zusammenfassung von oneway Nachrichten) und publish/subscribe. Daten können durch zwei verschiedenen Möglichkeiten interoperable übertragen werden, nämlich Daten werden ganz einfach in ein maschinenunabhängiges Format transformiert oder Empfänger muss sich um eine notwendige Konvertierung kümmern.

Im ersten Fall müssen beide Kommunikationspartner die Daten so umwandeln, sodass diese für sie verständlich sind und im zweiten Fall spezifiziert der Sender den Datentyp aus einer Liste von vorgegebenen Datentypen. [2]

Message Oriented Middleware

Message Oriented Middleware ist eine Softwareinfrastruktur, die durch asynchrone Verbindung (nicht im klassischen Sinne, sondern im Sinne von Kommunikationsbeziehungen) charakterisiert ist und die mittels mehrere Systeme durch Nachrichten miteinander verbindet. Protokolle für MOM wären zum Beispiel: AMQP, STOMP, OpenWire, Java Message Service, XMPP, REDIS und MQTT.

Im Unterricht wurde besonders auf das Protokoll MQTT Rücksicht genommen, weil es aktuell ist. MQTT ist ein Protokoll das ursprünglich von IBM zur Überwachung von Ölpipelines. Das Protokoll ist sehr leichtgewichtig gehalten, weil eine große Datenmenge mittels einfachen Protokoll übertragen werden soll.

Das Protokoll basiert auf einem publish/subscribe Ansatz und die Idee dieses Protokolls ist, dass es kompatibel mit anderen Programmiersprachen wie C++, Java, .Net, Python, PHP usw. ist. Der Aufbau des Protokolls ist hierarchisch wie unter Linux der Verzeichnissbaum.


Der Vorteil ist der, dass durch den hierarchischen Topic Aufbau, man nur die Daten erhält die man auch zwingend anfordert. z.B etage1/wohnzimmer/ bekommt man nur alle Daten vom Wohnzimmer aus der ersten Etage und wenn man alle Daten von der ersten Etage möchte fordert man mittels /etage1/ diese an. Wichtige Charakteristika sind auch Themen wie Quality of Service, Last Will and Testament, Retained Message und Authentifizierung.

Entfernte Funktionsaufrufe

Unter Remote Procedure Call (RPC) versteht man, dass nach dem Funktionsaufruf, der Prozess der durch den Aufruf gestartet wird auf einem anderen Host im lokalen Netzwerk gestartet wird. Die Zugriffstransparenz kann bei Nachrichten-orientierter Kommunikation nicht erfüllt werden, wenn lediglich eine Operation am Server ausgeführt werden soll. Dieses Konzept findet Anwendung auf Basis von Proxy-Pattern.

Proxy-Pattern

Elemente des Proxy-Patterns sind: Client-Objekt, Client Stub(Proxy), Server Stub(Sekeleton), Server-Objekt



Die Vorgehensweise sieht folgendermaßen aus, nämlich ein User möchte auf einem Objekt eine Methode aufrufen, er ruft die Methode nicht direkt auf dem Objekt auf sondern der Client verwendet ein Interface. Die Implementierung des Interface kann entweder eine abstrakte Klasse sein oder ein Interface, dass vorgibt welche Methoden definiert werden sollen bzw. zur Verfügung stehen. Zusätzlich gibt es noch eine Klasse Proxy und RealSubject, auf dem die Operation die von oben vererbt wird ausgeführt wird. Im Remote Proxy Pattern ruft ein Client mit dem Interface auf dem Proxy Objekt einer Operation auf. Diese Proxy Objekt dient als Stellvertretung des realen Objekts. Das Proxy Objekt baut nach der Ausführung der Operation eine Verbindung zu dem wirklichen Objekt auf und über diese Verbindung wird ein Protokoll abgewickelt werden. Bei der Übertragung werden sämtliche Informationen bezüglich des Funktionsaufrufs wie zum Beispiel Eingangsparameter, Ausgangsparameter, Funktionsname mit übertragen.

Nach der Ausführung wird das Resultat des Objekts anhand des Protokolls zurück zum Proxy Objekt und dann zum Client zurückgesendet. Der Aufruf wirkt wie ein lokaler Aufruf, jedoch funktioniert dies über das verwendete Netzwerk. Das Sekeleton ist zuständig, die Kommunikation zwischen dem Proxy und dem RealSubject abzuwickeln.

Problem, die bei der Umsetzung eines Proxy-Patterns aufdrehten können sind vor allem Interoperabilitätsprobleme (Probleme die beim Zusammenspiel zwischen verschiedener Systemen, Techniken oder Organisationen aufdrehten), call-by-reference, Behandlung von Exceptions, die Transparenz kann nicht gewährleistet werden und die Behandlung von Threads und Prozessen erfolgt nur serverseitig, Client findet den Server nicht, Client stürzt ab, nachdem senden der Nachricht, Nachricht geht verloren, Server stürzt ab, Antwort geht verloren, Client stürzt ab, bevor diese die Antwort bekommt.

Aufrufvarianten

- synchrone Funktionsaufrufe(remote-invocation send)
 - bla bla bla bla
- synchrone Prozeduraufrufe(synchronization send)
 - bla bla bla bla bla
- asynchrone Prozeduraufrufe(no-wait send)
 - bla bla bla bla
- asynchrone Funktionsaufrufe(no-wait send)
 - bla bla bla

Stream-orientierte Kommunikation

[3]

3.7 TCP/IP

4 Implementierung

4.1 Projektstruktur

—ÜBERARBEITEN—

Das Projekt wurde in 2 wesentlich Verzeichnisse eingeteilt, nämlich in source und documentation. In dem Verzeichniss documentation sind alle Unterlagen der theoretisch Arbeit abgelegt worden. Im Verzeichniss source befinden sich alle relevanten Dateien der technischen Umsetzung der Aufgabenstellung. Die drei erwähnten Objekte wurden zu je 3 Module aufgeteilt. Das heißt die Klassendefinition, Konstruktoren und Methodenprototypen von Santa Claus, Elfen und Rentiere stehen in der jeweiligen h-Datei. Die Methodendefinitionen, der dazugehörigen Klasse, wurden in der dazugehörigen cpp-Datei kodiert. Zusätzlichen Funktionen die für die Umsetzung des Projekts dringend notwendig waren, wurden in dem Modul utils declariert und definiert. Da einige Source Code Abschnitte nicht verständlich und nachvollziehbar sind, wurden alle Variablen, Funktionen, Klassen, Methoden und sonstiges gut dokumentiert.

Im unterem Verzeichnissbaum wird die Struktur des Projekts abgebildet

```
documentation.....enthält alle Dateien der theoretischen Ausarbeitung
├── Logo.png
├── SantaClausProblem_Dokumentation.pdf
├── SantaClausProblem_Dokumentation.tex
└── source.....enthält alle Dateien der praktischen Ausarbeitung
    ├── build.....darin befinden sich alle automatisch generierten Dateien
    │   ├── build.ninja
    │   ├── compile_commands.json
    │   ├── mesoninfo
    │   ├── mesonlogs
    │   ├── meson-private
    │   ├── santa_claus_problem
    │   ├── santa_claus_problem@exe
    │   └── santa_problem.json
    ├── include.....darin befinden sich alle h-Dateien
    │   ├── Elves.h
    │   ├── Reindeer.h
    │   ├── SantaClaus.h
    │   └── utils.h
    ├── src.....darin befinden sich alle cpp-Dateien
    │   ├── Elves.cpp
    │   ├── Reindeer.cpp
    │   ├── SantaClaus.cpp
    │   ├── utils.cpp
    │   └── main.cpp
    ├── meson.build
    └── meson_options.txt
```

4.2 Klassendiagramme

4.3 Source Code Dokumentation

4.4 Kommandozeilenparameter

4.5 Konsolenausgabe

4.6 Verwendete Bibliotheken

4.6.1 CLI11

CLI11 bietet alle Funktionen, die man von einem leistungsstarken Befehlszeilenparser erwartet, mit einer schönen, minimalen Syntax und ohne Abhängigkeiten über C++11 hinaus. Es ist eine header-only, um die Einbindung im Projekte zu vereinfachen. CLI11 ist einfach für kleine Projekte zu verwenden, aber leistungsstark genug für komplexe Befehlszeilenprojekte und kann für Frameworks angepasst werden.

Die Bibliothek wird mit Travis-, AppVeyor-, Azure- und GitHub-Aktionen getestet und vom GooFit-GPU-Anpassungsframework verwendet. Es wurde von plumbum.cli für Python inspiriert. CLI11 bietet eine benutzerfreundliche Einführung in diese README-Datei, ein ausführlicheres Tutorial-GitBook sowie eine von Travis generierte API-Dokumentation. Weitere Informationen zu aktuellen und früheren Versionen findet man im Changelog oder in den GitHub-Versionen.

4.6.2 tabulat

tabulate ist eine reine headeronly-Bibliothek. Man legt eine Objekt Table an und kann mittel Table.add_rows neue Zeilen in der Tabelle hinzufügen. Die Tabelle kann mittels Table.format() formatieren werden, das ein Format-Objekt zurückgibt. Es können damit die Eigenschaften der Tabelle formatieren werden, z. B. Rahmen, Schriftstile, Farben usw. Auf Zeilen in der Tabelle greift man mit Tabelle[row_index] zu. Dies gibt ein Zeilenobjekt zurück, für das man Row.format() auf ähnliche Weise aufrufen kann, um die Eigenschaften aller Zellen in dieser Zeile zu formatieren.

Die Bibliothek wurde verwendet, sodass am Ende des Programmes eine übersichtliche Tabelle ausgegeben werden kann, wie viele Daten in Struktur gebracht wurden. beinhaltet.

4.6.3 rang

rang only hängt von der C++ Standardbibliothek, dem Systemheaderunistd.h unter Unix und den Systemheadern windows.h und io.h auf Windowsbasierten Systemen ab. Mit anderen Worten, man benötigen keine Abhängigkeiten von Drittanbietern. Diese Standardbibliothek ermöglicht es den Output der Console zu formatieren. Dabei kann die Schriftart, Farbe und sonstige Eigenschaften bezüglich der Consolenausgabe konfigurieren.

4.6.4 json

In Sprachen wie Python fühlt sich JSON wie ein erstklassiger Datentyp an. Die Entwickler haben die ganze Operator-Magie des modernen C++ verwendet, um das gleiche Gefühl in einem c++ Projekt zu erzielen. Der gesamter Code besteht aus einer einzelnen Header-Datei `json.hpp`. Keine Bibliothek, kein Teilprojekt, keine Abhängigkeiten, kein komplexes Build-System. Die Klasse ist in Vanilla C++ 11 geschrieben.

Alles in allem ist keine Anpassung der Compiler-Flags oder Projekteinstellungen erforderlich. Jedes JSON-Objekt hat einen Overhead und einem Aufzählungselement. Die Standardverallgemeinerung verwendet die folgenden C++-Datentypen: `std::string` für Zeichenfolgen, `int64_t`, `uint64_t` oder `double` für Zahlen, `std::map` für Objekte, `std::vector` für Arrays und `bool` für Boolesche Werte. `json.hpp` ist die einzige erforderliche Datei in `single_include/nlohmann`, jedoch muss sie im Projekt mit eingebunden werden. Die Library wurde in diesem Projekt verwendet, um die zusammengefassten Daten des Master-Server abzuspeichern.

4.6.5 spdlog

`spdlog` ist eine sehr effiziente headeronly C++ Protokollierungsbibliothek. Sie bietet auch ebenfalls eine Python-ähnliche Formatierungs-API unter Verwendung der mitgelieferten `fmt` lib. `spdlog` verfolgt den Ansatz "include what you need". Der Source Code sollte die Funktionen enthalten, die tatsächlich benötigt werden.

Den Programmierer wird eine funktionsreiche Formatierung mit der hervorragenden `fmt`-Bibliothek geboten. Im Projekt wird die Library verwendet, um die Logging Informationen in der Kommandozeile ausgegeben werden kann. Zusätzlich ist es auch möglich die Logging Daten nicht nur auszugeben, sondern auch direkt in einem Log-File zu schreiben.

5 Anwendungsfälle

6 Schlusswort

Literatur

- [1] BigDataInsider. *Was ist MapReduce?* besucht am 24.02.2021. 2021. URL: <https://www.bigdata-insider.de/was-ist-mapreduce-a-624936/>.
- [2] Günther Kolousek. *25_communication_1*. selfmade_online_webinar. besucht am 02.03.2021. 2021.
- [3] Günther Kolousek. *25_communication_2*. selfmade_online_webinar. besucht am 09.03.2021. 2021.
- [4] wikipedia. *MapReduce-System*. besucht am 24.02.2021. 2021. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/MapReduce>.