



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr E8A 115067 0072 Rev. 00

Posiadacz świadectwa: **Xiamen Kehua Digital Energy
Tech Co., Ltd.**

Room 208-38, Hengye Building
No. 100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone
(Xiang'an) Industrial Zone
361115 Xiamen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Nazwa obiektu: **Konwerter**

Niniejsze Świadectwo Zgodności zostało wydane na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej. Potwierdza ono, że wymienione urządzenie spełnia podstawowe wymagania dotyczące ochrony zawarte w tej dyrektywie i opiera się na obowiązujących w chwili wydania specyfikacjach technicznych. Odnosi się ono wyłącznie do **określonej próbki**, która została dostarczona do oceny zgodności.
Szczegóły: www.tuvsud.com/ps-cert

Nr raportu z badań: 64772253033701

Data wystawienia: 2025-06-26

(Samuel Zhang)

Strona 1 z 3

Niniejsze Świadectwo nie zastępuje regulacyjnej **Deklaracji Zgodności UE (DoC)** i nie upoważnia do oznaczenia CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i zapewnieniu zgodności z wymaganiami wszystkich odpowiednich dyrektyw, producent może podpisać **DoC** i nanieść oznaczenie CE. DoC jest wydawane na wyłączną odpowiedzialność producenta/nufacturer.



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr E8A 115067 0072 Rev. 00

Model(e): BCS1000K-C-HUD, BCS1250K-C-HUD

Opis obiektu:

Model:	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry wejścia/wyjścia baterii		
Typ baterii	Lithium or lead-acid	Lithium or lead-acid
Maksymalne napięcie [Vd.c.]	1500	1500
Napięcie znamionowe [Vd.c.]	1250	1250
Zakres napięcia baterii [Vd.c.]	1000-1500	1000-1500
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078	1347.5
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4	1403
Maksymalny ciągły prąd ładowania [Ad.c.]	1078	1347.5
Maksymalny ciągły prąd rozładowania [Ad.c.]	1122.4	1403
Parametry wejścia AC		
Maksymalna moc pozorna wejściowa [kVA]	1100	1375
Maksymalna moc czynna wejściowa [kW]	1100	1375
Napięcie znamionowe wejściowe [Va.c.]	3P3W, 690	3P3W, 690
Maksymalny ciągły prąd wejściowy [Aa.c.]	920.5	1150.6
Częstotliwość znamionowa wejściowa [Hz]	50/60	50/60
Parametry wyjścia AC:		
Napięcie znamionowe wyjściowe [Va.c.]	3P3W, 690	3P3W, 690
Częstotliwość znamionowa wyjściowa [Hz]	50/60	50/60
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy [Aa.c.]	920.5	1150.6
Maksymalna ciągła moc czynna wyjściowa [kW]	1100	1375
Maksymalna ciągła moc pozorna wyjściowa [kVA]	1100	1375
Współczynnik mocy	1 indukcyjny (niedobór wzbudzenia) do -1 pojemnościowy (nadmierne wzbudzenie)	1 indukcyjny (niedobór wzbudzenia) do -1 pojemnościowy (nadmierne wzbudzenie)
Ogólne		
Zakres temperatury pracy [°C]	-40~60	-40~60
Klasa ochrony	Klasa I	Klasa I
Stopień ochrony	IP65	IP65
Zakres wysokości pracy [m]	0~4000	0~4000
Kategoria przepięciowa	AC: III; DC: II	AC: III; DC: II
Wymiary (szer.gł.wys.) [mm]	735*1300*2132.5	735*1300*2132.5
Waga [kg]	950	950
Parametry pomocniczego źródła zasilania:		
Napięcie znamionowe wejściowe [Va.c.]	170/230/690	170/230/690
Moc wyjściowa znamionowa [kW]	3	3
Częstotliwość wejściowa znamionowa [Hz]	50/60	50/60

Strona 2 z 3

Niniejsze świadectwo nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie upoważnia do naniesienia oznakowania CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz potwierdzeniu zgodności ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami, producent może podpisać Deklarację Zgodności i nanieść oznakowanie CE. Deklaracja Zgodności (DoC) jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta..



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr E8A 115067 0072 Rev. 00

Uwagi:

EN IEC 61000-6-4:2019 dotyczy wyłącznie portu telekomunikacyjnego/sieciowego.

Certyfikat jest ważny tylko wtedy, gdy urządzenie nie zawiera żadnych nadajników radiowych, takich jak WiFi, 4G, RFID.

**Zbadano
zgodnie z:**

EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-4:2019
EN 55011:2016/A2:2021

Strona 3 z 3

To świadectwo nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie upoważnia do oznakowania CE. Po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i potwierdzeniu zgodności ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami, producent może podpisać Deklarację Zgodności (DoC) i nanieść oznakowanie CE. DoC jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.