



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr N8A 115067 0075 Rev. 00

**Posiadacz świadectwa: Xiamen Kehua Digital Energy
Tech Co., Ltd.**

Room 208-38, Hengye Building No.
100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone (Xiangan)
Industrial Zone 361115 Xiamen
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Produkt: Konwerter

Niniejsze Świadectwo Zgodności zostało wydane na zasadzie dobrowolności zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE, dotyczącą urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w określonych granicach napięcia. Potwierdza ono, że wskazany sprzęt spełnia podstawowe wymagania ochronne tej dyrektywy i jest zgodny z obowiązującymi w momencie wydania specyfikacjami technicznymi. Odnosi się ono wyłącznie do próbki, która została przedłożona do oceny zgodności. Więcej informacji: www.tuvsud.com/ps-cert

Numer z raportu badań: 64290253032801

Dat wystawienia: 2025-08-07

(Billy Qiu)

Strona 1 z 2

To świadectwo nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie uprawnia do oznakowania CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i potwierdzeniu zgodności z odpowiednimi dyrektywami producent może podpisać Deklarację Zgodności (DoC) i na tej podstawie oznaczyć produkt znakiem CE. Deklaracja Zgodności (DoC) jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany



Product Service

Świadectwo zgodności

Nr N8A 115067 0075 Rev. 00

Model(e): BCS1250K-C-HUD, BCS1000K-C-HUD

Parametry:

Model:	BCS1000K-C-HUD		BCS1250K-C-HUD	
Parametry baterii				
Typ baterii	Lithium or lead-acid			
Maksymalne napięcie [Vd.c.]	1500			
Napięcie znamionowe [Vd.c.]	1250			
Zakres napięcia baterii [Vd.c.]	1000-1500			
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078		1347.5	
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4		1403	
Maksymalny prąd ładowania [Ad.c.]	1078		1347.5	
Maksymalny prąd rozładowania [Ad.c.]	1122.4		1403	
Parametry AC:				
Napięcie znamionowe [Va.c.]	690, 3W+PE			
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60			
Maksymalna moc pozorna [kVA]	1100		1375	
Maksymalna moc czynna [kW]	1100		1375	
Maksymalny prąd ciągły [Aa.c.]	920.5		1150.6	
Zakres współczynnika mocy	0 niedopobudzone do 1, 1 do 0 przepobudzone			
Parametry ogólne				
Zakres temperatury pracy [°C]	-40~60			
Klasa ochrony	Klasa I			
Stopień ochrony (IP)	IP65 (z wyjątkiem kanału powietrznego)			

**Zbadano
zgodnie z:**

 EN 62477-1:2012/A12:2021 EN
 62109-1:2010
 EN 62109-2:2011

Strona 2 z 2

To świadectwo nie zastępuje regulacyjnej Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie uprawnia do oznaczenia CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i zapewnieniu zgodności z wymaganiami wszystkich mających zastosowanie dyrektyw, producent może podpisać **DoC** i oznaczyć produkt znakiem CE. **DoC** jest wydawany na wyłączną odpowiedzialność producenta.