

Poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego

[Logo] TÜV SÜD, Serwis Produktów

Poświadczenie zgodności

Nr N8A 115067 0075 wersja 00

Posiadacz poświadczenia:

Xiamen Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd.
Room 208-38, Hengye Building
No. 100 Xiangxing Road
Torch High-tech Zone
(Xiang'an) Industrial Zone
361115 Xiamen
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
Konwerter

Produkt:

Niniejsze poświadczenie zgodności jest wydawane dobrowolnie zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych przeznaczonych do użytku w określonych granicach napięcia. Potwierdza ono, że wymieniony sprzęt jest zgodny z głównymi wymogami ochrony określonymi w dyrektywie i opiera się na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie wydania. Odnosi się tylko do konkretnej próbki przedłożonej do oceny zgodności. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.tuvsud.com/ps-cert

Sprawozdanie z badań nr: 64290253032801

Data: 2025-08-07

[Podpis odręczny nieczytelny] (-)

(Billy Qiu)

[Nr strony]

Niniejsze Poświadczenie nie zastępuje regulowanej przepisami Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE. DoC jest wydawane na wyłączną odpowiedzialność producenta.

[W stopce na każdej stronie] TÜV SÜD Product Service GmbH - Ridlerstraße 65 - 80339

Monachium - Niemcy

[Logo] TÜV



Model(e): BCS1250K-C-HUD, BCS1000K-C-HUD

Parametry:

Model:	BCS1000K-C-HUD	BCS1250K-C-HUD
Parametry wejścia/wyjścia akumulatora:		
Typ akumulatora	Litowy lub kwasowo-ołowiowy	
Maksymalne napięcie [Vd.c.]	1500	
Napięcie znamionowe [Vd.c.]	1250	
Zakres napięcia akumulatora [Vd.c.]	1000-1500	
Maksymalna moc ładowania [kW]	1078	1347.5
Maksymalna moc rozładowania [kW]	1122.4	1403
Maksymalny ciągły prąd ładowania [Ad.c.]	1078	1347.5
Maksymalny ciągły prąd rozładowania [Ad.c.]	1122.4	1403
Parametry prądu przemiennego:		
Napięcie znamionowe [Va.c.]	690, 3W+PE	
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60	
Maksymalna moc pozorna [kVA]	1100	1375
Maksymalna moc czynna [kW]	1100	1375
Maksymalny prąd ciągły [Aa.c.]	920.5	1150.6
Zakres współczynnika mocy	0 niedowzbudzony do 1 do 0 przewzbudzony	
Ogólne		
Zakres temperatur pracy [°C]	-40~60	
Klasa ochrony	Klasa I	
Stopień ochrony	IP65 (z wyjątkiem kanału powietrznego)	

Przetestowane zgodnie z:
EN 62477-1:2012/A12:2021
EN 62109-1:2010
EN 62109-2:2011

[Nr strony]

Niniejsze Poświadczenie nie zastępuje regulowanej przepisami Deklaracji Zgodności UE (DoC) i nie pozwala na oznakowanie CE. Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu zgodności z wymaganiami wszystkich obowiązujących dyrektyw, producent może podpisać DoC i zastosować oznakowanie CE. DoC jest wydawane na wyłączną odpowiedzialność producenta.



Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z kopią dokumentu w języku angielskim.

Grzegorz Forc, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/14/18.

Numer repertorium 1514/2025

Opole, 08.10.2025



Podpisany elektronicznie przez
Grzegorz Zbigniew Forc
08.10.2025
12:58:57 +02'00'