



Приложение

Силов кабел с омрежена изолация за неподвижно полагане в ел. мрежи и инсталации, предназначен за пренасяне и разпределение на електроенергия при номинални напрежения U_0/U 6/10, 12/20, 18/30, kV, с честота 50 Hz. Подходящ за неподвижен монтаж в закрити помещения, кабелни канали, тунели и шахти, върху скари и лавици, директно в земя-изкоп и на открито под навес.

Конструкция

- Усукани Al жила кл. 2 съгл. DIN VDE 0295, IEC 60228
- Полупроводим екструдиран екран над жилото: полупроводим компаунд SCPE
- Изолация: XLPE компаунд
- Полупроводим екструдиран екран над изолацията: полупроводим компаунд SCPE
- Полупроводима лента
- Метален екран: медни телове, концентрично положени и една контактна спирала от медна лента
- Разделителен слой – слой от пластмасова лента
- Външна обвивка: PVC компаунд
- Цвят на външната обвивка: червен

Технически данни

- XLPE-изолиран силов кабел съгл. DIN VDE 0276 част 620, HD 620 S1 и IEC 60502
- Температура на околната среда: -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$
- Температура на полагане: мин. -5°C
- Макс. допустима работна температура: $+90^{\circ}\text{C}$
- Допустима температура в режим на к. с.: $+250^{\circ}\text{C}$ (времетраене на к.с. до 5 сек.)
- Макс. допустима температура на нагряване: $+130^{\circ}\text{C}$ в режим на претоварване до 100 часа
- Номинално напрежение U_0/U : 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- Работно напрежение: 6/10 kV - max. 12 kV
12/20 kV - max. 24 kV
18/30 kV - max. 36 kV
- Изпитвателно напрежение: 6/10 kV – 15 kV
12/20 kV – 30 kV
18/30 kV – 45 kV
- Мин. радиус на огъване: 15 x D

Application

Power cable with XLPE insulation for fixed laying in grids and installations, designed for transmission and distribution of electric power at nominal voltages U_0/U 6/10, 12/20, 18/30 kV, and frequency 50 Hz. Suitable for fixed indoor installation, in cable ducts, tunnels and draw-in-pits, on cable trays and racks, directly underground and outdoors under shelters.

Construction

- Stranded Al wires cl. 2 acc. to DIN VDE 0295, IEC 60228
- Semi-conductive screen extruded on the phase conductor: SCPE compound
- Insulation: XLPE compound
- Semi-conductive screen extruded on the insulation: SCPE compound
- Semi-conductive tape
- Metal screen: braiding of concentrically copper wires with one copper strip applied helically
- Wrapping: layer of PE strip
- Outer sheath: PVC compound
- Outer sheath colour: red

Technical data

- XLPE-insulated power cable acc. to DIN VDE 0276 part 620, HD 620 S1 and IEC 60502
- Ambient temperature: -30°C to $+70^{\circ}\text{C}$
- Temperature of laying: min. -5°C
- Max. operating temperature: $+90^{\circ}\text{C}$
- Short circuit temperature: $+250^{\circ}\text{C}$ (short circuit duration up to 5 sec)
- Max. overload temperature: $+130^{\circ}\text{C}/100$ h per year max.
- Nominal voltage U_0/U : 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- Operating voltage: 6/10 kV - max. 12 kV
12/20 kV - max. 24 kV
18/30 kV - max. 36 kV
- Test voltage: 6/10 kV – 15 kV
12/20 kV – 30 kV
18/30 kV – 45 kV
- Min. bending radius: 15 x D

Арт. № Art. No	Брой и сечение на жилата No. of wires x cross-sec.	Номинално напрежение Nominal voltage	Дебелина на изолацията Insulation thickness	Дебелина на обвивката Sheath thickness	Диаметър на кабела Outer Ø	Тегло на медта Cu weight	Тегло на алуминия Al weight	Тегло на кабела Weight
	n x mm ²	kV	mm	mm	mm	kg/km	kg/km	kg/km
011330079	1 x 50 rm / 16	6 / 10	3,4	2,5	24 – 29	182	145	780
011330082	1 x 70 rm / 16	6 / 10	3,4	2,5	26 – 31	182	203	875
011330085	1 x 95 rm / 16	6 / 10	3,4	2,5	27 – 32	182	276	990
011330088	1 x 120 rm / 16	6 / 10	3,4	2,5	29 – 34	182	348	1110
011330091	1 x 150 rm / 16	6 / 10	3,4	2,5	30 – 35	182	435	1240
011330100	1 x 150 rm / 25	6 / 10	3,4	2,5	30 – 35	283	435	1310
011330094	1 x 185 rm / 16	6 / 10	3,4	2,5	32 – 37	182	537	1405
011330103	1 x 185 rm / 25	6 / 10	3,4	2,5	32 – 37	283	537	1460
011330097	1 x 240 rm / 16	6 / 10	3,4	2,5	34 – 39	182	696	1615
011330106	1 x 240 rm / 25	6 / 10	3,4	2,5	34 – 39	283	696	1660
011330109	1 x 300 rm / 25	6 / 10	3,4	2,5	36 – 41	283	870	1910
011330112	1 x 400 rm / 35	6 / 10	3,4	2,5	40 – 45	394	1160	2315
011330115	1 x 500 rm / 35	6 / 10	3,4	2,5	43 – 48	394	1450	2750
011358079	1 x 50 rm / 16	12 / 20	5,5	2,5	28 – 33	182	145	950
011358082	1 x 70 rm / 16	12 / 20	5,5	2,5	30 – 35	182	203	1110
011358085	1 x 95 rm / 16	12 / 20	5,5	2,5	31 – 36	182	276	1220
011358088	1 x 120 rm / 16	12 / 20	5,5	2,5	33 – 38	182	348	1310
011358091	1 x 150 rm / 16	12 / 20	5,5	2,5	34 – 39	182	435	1460
011358100	1 x 150 rm / 25	12 / 20	5,5	2,5	34 – 39	283	435	1520
011358094	1 x 185 rm / 16	12 / 20	5,5	2,5	36 – 41	182	537	1660
011358103	1 x 185 rm / 25	12 / 20	5,5	2,5	36 – 41	283	537	1720
011358097	1 x 240 rm / 16	12 / 20	5,5	2,5	39 – 44	182	696	1860
011358106	1 x 240 rm / 25	12 / 20	5,5	2,5	39 – 44	283	696	1910
011358109	1 x 300 rm / 25	12 / 20	5,5	2,5	41 – 46	283	870	2220
011358112	1 x 400 rm / 35	12 / 20	5,5	2,5	44 – 49	394	1160	2620
011358115	1 x 500 rm / 35	12 / 20	5,5	2,5	47 – 52	394	1450	3030
011360079	1 x 50 rm / 16	18 / 30	8,0	2,5	33 – 38	182	145	1208
011360082	1 x 70 rm / 16	18 / 30	8,0	2,5	35 – 40	182	203	1334
011360085	1 x 95 rm / 16	18 / 30	8,0	2,5	36 – 41	182	276	1475
011360088	1 x 120 rm / 16	18 / 30	8,0	2,5	38 – 43	182	348	1600
011360100	1 x 150 rm / 25	18 / 30	8,0	2,5	39 – 44	283	435	1822
011360103	1 x 185 rm / 25	18 / 30	8,0	2,5	41 – 46	283	537	1993
011360106	1 x 240 rm / 25	18 / 30	8,0	2,5	43 – 48	283	696	2246
011360109	1 x 300 rm / 25	18 / 30	8,0	2,5	46 – 51	283	870	2524
011360112	1 x 400 rm / 35	18 / 30	8,0	2,5	49 – 54	394	1160	2996
011360115	1 x 500 rm / 35	18 / 30	8,0	2,5	52 – 57	394	1450	3417

