

GUIA MAC

Continuar o site no MacBook

O GitHub leva o projeto para o Mac. O Codex trabalha nos arquivos. O Vercel publica a versão enviada para a branch main.

Não use ZIP

No Mac, você vai clonar o repositório. Isso traz o código, o histórico e o AGENTS.md com todo o contexto permanente do site.

1

Baixe o GitHub Desktop

Ele será usado para baixar o projeto, puxar atualizações e acompanhar commits sem depender de comandos complicados.

Abrir download do GitHub Desktop

[CLIQUE AQUI](#)<https://github.com/apps/desktop>

2

Baixe o Node.js 22

O Node.js permite que o site rode no Mac. Este projeto exige a linha 22.x. A instalação detalhada está na próxima página.

Não escolha Node 24 ou 26 para este projeto.

Baixar agora o Node.js 22.23.2 para macOS

[LINK DIRETO](#)<https://nodejs.org/dist/v22.23.2/node-v22.23.2.pkg>

PASSO A PASSO

Instale o Node.js 22

O link abaixo baixa o instalador oficial .pkg diretamente do site do Node.js.

Download direto: node-v22.23.2.pkg

<https://nodejs.org/dist/v22.23.2/node-v22.23.2.pkg>

[CLIQUE PARA BAIXAR](#)

1

Abra a pasta Downloads

Quando o download terminar, abra o Finder, entre em Downloads e dê dois cliques no arquivo node-v22.23.2.pkg.

2

Siga o instalador do macOS

Clique em Continuar, aceite a licença e clique em Instalar. O Mac pode pedir sua senha ou o Touch ID. Isso é normal.

3

Conclua a instalação

Quando aparecer que a instalação foi concluída, clique em Fechar. Você pode mover o instalador para o Lixo depois.

4

Agora use os primeiros comandos

Pressione Command + Espaço, digite Terminal e pressione Enter. Copie somente a primeira linha da caixa preta, cole no Terminal e pressione Enter. Espere o resultado e repita com a segunda linha. O resultado de node -v precisa começar com v22.

UMA LINHA POR VEZ: COLE, PRESSIONE ENTER E ESPERE

```
node -v  
npm -v
```

UMA VEZ APENAS

Clone o projeto pelo GitHub

Clonar significa criar no Mac uma cópia conectada ao repositório oficial.

1

Abra o GitHub Desktop

Entre com a mesma conta do GitHub usada no projeto. Depois escolha File > Clone Repository no menu superior.

2

Abra a aba URL

Cole o endereço do repositório exatamente como aparece abaixo. Não cole o endereço do Vercel.

Repositório oficial VISION.MOVV

<https://github.com/alexandreacademiapx/VISION.MOVV>

COPIE ESTE ENDEREÇO

3

Escolha a pasta no Mac

Em Local Path, escolha um local fácil. Sugestão: Documents/VISION.MOVV. Depois clique no botão Clone.

4

Confira a branch

Espere o download terminar. Na parte superior do GitHub Desktop, Current Branch deve mostrar main.

Se aparecer main, está correto.

Não altere a pasta .git

Ela mantém o projeto conectado ao GitHub. Não mova arquivos internos nem copie somente partes do projeto para outra pasta.

PRIMEIRA ABERTURA

Entregue o projeto ao Codex

O AGENTS.md já está dentro do repositório e explica as decisões do site.

1

Abra o Codex

Escolha abrir um projeto ou pasta existente. Selecione a pasta Documents/VISION.MOVV que acabou de ser clonada.

2

Cole a mensagem inicial

Envie a mensagem abaixo antes de pedir qualquer mudança. Ela manda o Codex ler o contexto e não alterar nada sozinho.

Mensagem para copiar

Leia integralmente o AGENTS.md e os arquivos indicados nele. Confirme a branch e o estado do Git, sincronize com a main e faça somente uma inspeção inicial. Não altere nem publique nada até eu enviar o primeiro pedido.

3

Instale as dependências

Peça ao Codex: "Abra o Terminal na pasta do projeto". Na área do Terminal, copie somente npm install da caixa preta, cole e pressione Enter. Espere terminar. Isso baixa as bibliotecas necessárias.

COLE NO TERMINAL DO PROJETO E PRESSIONE ENTER

```
npm install
```

ANTES DE PUBLICAR

Abra o site localmente

A versão local serve para conferir mudanças no Mac antes de enviar ao GitHub.

1

Inicie o servidor

No Terminal aberto na pasta do projeto, copie somente `npm run dev` da caixa preta, cole e pressione Enter. Espere aparecer o endereço Local. Não feche esse Terminal enquanto estiver testando.

COLE NO TERMINAL DO PROJETO E PRESSIONE ENTER

```
npm run dev
```

2

Abra no navegador

Abra Safari ou Chrome e digite `http://localhost:3000`. Esse endereço funciona somente no seu Mac.

Endereço local

`http://localhost:3000`

ABRA COM O SERVIDOR LIGADO



Confira a home e abra alguns projetos.



Teste tema claro e escuro.



Teste PT-BR e EN.



Reduza a janela para conferir o mobile.

3

Pare o servidor quando terminar

Volte ao Terminal onde o site está rodando e pressione Control + C. Isso encerra apenas o teste local. Nada chega ao site público até ser enviado para a branch main.

TODAS AS VEZES

A rotina segura de trabalho

Siga esta ordem para evitar trabalhar sobre uma versão antiga.

1

Comece com Pull origin

Abra o GitHub Desktop e clique em Fetch origin. Se aparecer Pull origin, clique nele antes de abrir o Codex.

2

Explique a mudança ao Codex

Se quiser apenas uma avaliação, escreva que não deve editar. Se quiser entrega completa, peça para implementar, validar e publicar.

3

Valide antes de publicar

No Terminal da pasta do projeto, copie a primeira linha, cole, pressione Enter e espere terminar. Depois repita com a segunda. Se aparecer erro, pare e mostre o erro ao Codex antes de publicar.

UMA LINHA POR VEZ: COLE, ENTER E ESPERE TERMINAR

```
npm run lint  
npm run build
```

4

Faça commit e push

Depois de aprovado, o Codex ou o GitHub Desktop registra o commit e envia para main. O Vercel começa a publicação automaticamente.

Site público

<https://visionmovv.vercel.app/>

CONFIRA DEPOIS DO STATUS READY

SOCORRO RÁPIDO

Problemas comuns

node -v não mostra v22

Feche e abra o Terminal novamente. Se continuar errado, mostre o resultado completo ao Codex antes de instalar outra versão.

npm install ou build falhou

Não apague pastas por conta própria. Copie o erro completo do Terminal e envie ao Codex para diagnóstico.

Apareceu conflito no Git

Não aceite opções no escuro. Pare e peça ao Codex para analisar o conflito sem apagar o seu trabalho.

O site público não atualizou

Confirme que houve push para main. Depois abra o Vercel e espere o deploy ficar Ready antes de atualizar a página.

Página oficial de downloads do Node.js

<https://nodejs.org/en/download>

OUTRAS VERSÕES**Download direto do Node.js 22.23.2**

<https://nodejs.org/dist/v22.23.2/node-v22.23.2.pkg>

INSTALADOR .PKG**Resumo em uma linha**

Pull origin > trabalhar no Codex > testar > lint e build > commit > push > aguardar Vercel Ready.