

SPRINT 3 BACKLOG

Investment Manager - Transactions

Sprint Goal

Adicionar ao domínio o registro de compras e vendas de ativos dentro de uma carteira.

1. Natureza deste documento

Este Sprint Backlog foi reconstruído retrospectivamente a partir do histórico oficial e dos registros técnicos da Sprint 3. User Stories, critérios de aceite e Definition of Done foram formalizados a partir das entregas efetivamente registradas, sem atribuir à Sprint funcionalidades posteriores.

2. Objetivo da Sprint

Adicionar ao domínio o registro de compras e vendas de ativos dentro de uma carteira.

3. Escopo funcional e técnico

- Criar *TransactionType* com BUY e SELL e a entidade *Transaction*.
- Relacionar *Transaction* com *Portfolio* e *Asset* usando @ManyToOne e foreign keys.
- Utilizar BigDecimal para quantidade e preço unitário e criar migration V3.
- Criar repository, DTOs, mapper, service, controller e *TransactionNotFoundException*.
- Implementar consulta de transações por carteira com ordenação determinística.
- Padronizar mensagens de erro em PT-BR e organizar exceptions por feature.
- Validar o fluxo manualmente e com testes unitários e de integração.

4. Endpoints / superfícies principais

Tipo	Endpoint / rota	Finalidade
POST	/api/v1/transactions	Registrar compra ou venda
GET	/api/v1/transactions	Listar transações
GET	/api/v1/transactions/{id}	Consultar transação
GET	/api/v1/transactions/portfolio/{portfolioId}	Listar transações da carteira

5. User Stories reconstruídas

US-03.1 - Registrar movimentações

Como investidor, quero registrar compras e vendas para manter o histórico da carteira.

US-03.2 - Consultar histórico

Como investidor, quero consultar as transações de uma carteira para acompanhar suas movimentações.

US-03.3 - Integridade relacional

Como sistema, quero vincular cada transação a uma carteira e a um ativo existentes.

6. Critérios de aceite reconstruídos

- BUY e SELL válidos são persistidos com quantidade e preço positivos.
- Relacionamentos com Portfolio e Asset respeitam as foreign keys.
- Transações podem ser consultadas individualmente e por carteira.
- Recurso inexistente produz tratamento 404 padronizado.
- Suíte automatizada permanece verde.

7. Conceitos e competências trabalhados

- @ManyToOne, @JoinColumn e foreign keys.
- BigDecimal.
- Derived Query Methods, Stream e map.
- ResponseEntity, @PostMapping, @GetMapping, @PathVariable, @RequestBody e @Valid.
- Mockito e Arrange / Act / Assert.

8. Testes e validação

Resultado final registrado: 20 testes, 0 falhas, 0 erros, BUILD SUCCESS. Quiz: 8/10.

9. Fora do escopo

- Cálculo consolidado de posição e preço médio.
- Bloqueio de venda superior à posição, implementado na Sprint 4.
- Proventos, cotações e autenticação.

10. Definition of Done reconstruída

- Escopo principal da Sprint implementado e funcional.
- Regras de negócio da Sprint validadas.
- Testes previstos executados sem regressões relevantes.
- Integrações e endpoints/superfícies da Sprint validados.
- Código versionado conforme o fluxo Git do projeto.

11. Status final

Status: CONCLUÍDA. A Sprint 3 entregou o objetivo registrado para *Transactions*.