

SPRINT 7 BACKLOG

Investment Manager - Usuários, Autenticação e Segurança

Sprint Goal

Adicionar usuários à aplicação, implementar autenticação com JWT e garantir que os dados pertencentes a uma carteira sejam acessíveis somente pelo usuário autenticado proprietário.

1. Natureza deste documento

Este Sprint Backlog foi reconstruído retrospectivamente a partir do histórico oficial e dos registros técnicos da Sprint 7. User Stories, critérios de aceite e Definition of Done foram formalizados a partir das entregas efetivamente registradas, sem atribuir à Sprint funcionalidades posteriores.

2. Objetivo da Sprint

Adicionar usuários à aplicação, implementar autenticação com JWT e garantir que os dados pertencentes a uma carteira sejam acessíveis somente pelo usuário autenticado proprietário.

3. Escopo funcional e técnico

- Criar feature User, migration V7, repository, DTOs, service e controller.
- Armazenar senhas com BCrypt e impedir e-mail duplicado com HTTP 409.
- Criar feature Auth, login, JwtService, filtro JWT e entry point de autenticação.
- Usar userId no subject do JWT e JWT_SECRET por variável de ambiente.
- Proteger endpoints, mantendo criação de usuário e login públicos.
- Adicionar user_id a Portfolio via migration V8 e relacionamento User 1:N Portfolio.
- Aplicar ownership a carteiras, transações, proventos e posições.
- Manter Assets, Brokers e Quotes globais por decisão de domínio.

4. Endpoints / superfícies principais

Tipo	Endpoint / rota	Finalidade
POST	/api/v1/users	Cadastrar usuário
POST	/api/v1/auth/login	Autenticar e obter JWT

5. User Stories reconstruídas

US-07.1 - Criar conta

Como usuário, quero criar uma conta com senha protegida.

US-07.2 - Autenticar

Como usuário, quero fazer login e receber um token para acessar recursos protegidos.

US-07.3 - Isolar dados

Como usuário, quero acessar somente as carteiras e dados que me pertencem.

6. Critérios de aceite reconstruídos

- Senhas são persistidas com BCrypt e nunca expostas nos DTOs.
- E-mail duplicado retorna HTTP 409.
- Login válido gera JWT; credenciais inválidas retornam 401.
- Endpoints protegidos exigem Bearer Token válido.
- Usuário não proprietário não acessa carteira alheia e recebe 404.
- Ownership é derivado de Portfolio sem duplicar user_id em entidades dependentes.
- Suíte automatizada permanece verde.

7. Conceitos e competências trabalhados

- Spring Security, SecurityFilterChain e PasswordEncoder.
- BCrypt, JWT, Bearer Token e OncePerRequestFilter.
- Authentication e SecurityContextHolder.
- Autenticação x autorização e ownership.
- Relacionamento User 1:N Portfolio e queries atravessando relacionamentos.

8. Testes e validação

Resultado final registrado: 57 testes, 0 falhas, 0 erros, BUILD SUCCESS. Commit principal: 8a32c7b.

9. Fora do escopo

- Frontend React.
- OpenAPI/Swagger e consolidação de produção, tratados na Sprint 8.
- Perfis/roles avançados.

10. Definition of Done reconstruída

- Escopo principal da Sprint implementado e funcional.
- Regras de negócio da Sprint validadas.
- Testes previstos executados sem regressões relevantes.
- Integrações e endpoints/superfícies da Sprint validados.
- Código versionado conforme o fluxo Git do projeto.

11. Status final

Status: CONCLUÍDA. A Sprint 7 entregou o objetivo registrado para *Usuários, Autenticação e Segurança*.