

[Painel](#) / [Meus cursos](#) / [CETEJ5.2020 01.JAVA XIX](#) / [Semana 8.\(08 a 12/03\)](#) / [Questionario da semana](#)

Iniciado em domingo, 14 mar 2021, 23:13

Estado Finalizada

Concluída em domingo, 14 mar 2021, 23:38

**Tempo
empregado** 24 minutos 57 segundos

Notas 4,70/6,00

Avaliar 7,83 de um máximo de 10,00(78%)

Questão **1**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é a forma correta de exibir o conteúdo da propriedade titulo, considerando que se deseja renderizar o conteúdo HTML na página?

```
Vue.createApp({  
  data() {  
    return {  
      titulo: "<h1 class='main'>Introdução</h1>"  
    }  
  }  
}).mount('#meuApp');
```

- ☐ a. `<div v-innerHtml="titulo"></div>`
- ☒ b. `<div v-html="titulo"></div>` ✓
- ☐ c. `<div v-rawHtml="titulo"></div>`
- ☐ d. `<div>{{titulo}}</div>`
- ☐ e. `<div v-html="rawHtml"></div>`

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

`<div v-html="titulo"></div>`

Questão 2

Parcialmente correto

Atingiu 0,60 de 1,00

Associe a explicação adequada para cada uma das diretivas listadas a seguir:

:	É um atalho para a diretiva v-bind	✗
@	É um atalho para a diretiva v-on	✗
v-on	Utilizado para associar um evento a uma função definida no modelo de dados	✓
v-model	Utilizado para associar um elemento de formulário a uma propriedade de dados	✓
v-bind	Utilizado para associar uma propriedade do modelo de dados a uma propriedade do elemento	✓

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 3.

A resposta correta é:

: → É um atalho para a diretiva v-on,

@ → É um atalho para a diretiva v-bind,

v-on → Utilizado para associar um evento a uma função definida no modelo de dados,

v-model → Utilizado para associar um elemento de formulário a uma propriedade de dados,

v-bind → Utilizado para associar uma propriedade do modelo de dados a uma propriedade do elemento.

Questão 3

Parcialmente correto

Atingiu 0,50 de 1,00

Considerando o template e o modelo de dados a seguir, assinale a(s) alternativa(s) corretas:

HTML:

```
<button @[a]="b">{{c}}</button>
```

Javascript:

```
const RenderHtmlApp = {
  data() {
    return {
      a: 'click',
      b: 'soma()',
      c: 'Soma',
      d: 0
    }
  },
  methods: {
    soma: function(){
      this.d++;
    },
    b: function() {
    }
  }
}
Vue.createApp(RenderHtmlApp).mount('#exemplo1');
```



a. Clicar no botão não possui efeito pois a função b está vazia



b. Clicar no botão incrementa o valor da propriedade **d**



c. O texto do botão é "soma()"



d. Clicar no botão não possui efeito pois o correto seria usar a diretiva **@click**



e. O texto do botão é "Soma"



Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou muitas opções.

As respostas corretas são:

Clicar no botão incrementa o valor da propriedade **d**,

O texto do botão é "Soma"

Questão 4

Parcialmente correto

Atingiu 0,60 de 1,00

Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) quanto ao conceito de propriedades computadas

- ☒ a. O valor de propriedade computada é atualizada dinamicamente quando as propriedades utilizadas para calcula-la são atualizadas ✓
- ☐ b. Para utilizar as propriedades computadas utiliza-se no template a diretiva **v-computed**
- ☒ c. As propriedades computadas são definidas no modelo de dados no método **data()** ✗
- ☒ d. As propriedades computadas devem ser chamadas como métodos ✗
- ☐ e. As propriedades computadas são definidas no modelo de dados em uma seção chamada **props**

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou muitas opções.

A resposta correta é:

O valor de propriedade computada é atualizada dinamicamente quando as propriedades utilizadas para calcula-la são atualizadas.

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Assinale a alternativa que descreve o que realiza o código a seguir:

```
<input type='text' v-on:blur="validaTelefone" v-model="telefone" />
```

- ☒ a. Chama o método **validaTelefone** quando o elemento perder o foco ✓
- ☐ b. Chama o método **validaTelefone** após a digitação do usuário
- ☐ c. Formata um número de telefone no formato **(99) 9999-9999**, tal que 9 pode ser qualquer número entre 0 e 9
- ☐ d. O código não é válido pois o tipo do input deveria ser **type="number"**
- ☐ e. Chama o método **telefone()** quando a propriedade **validaTelefone** for alterada

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Chama o método **validaTelefone** quando o elemento perder o foco.

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considerando o código a seguir, assinale a alternativa que contém o valor correto da propriedade **termo** quando o *checkbox* estiver assinalado.

```
<input type="checkbox" id="aceite" v-model="termo" true-value="concordo" false-value="discordo" /> <label  
for="aceite">Aceito</label>
```

- ☐ a. true
- ☐ b. aceite
- ☐ c. Aceito
- ☒ d. concordo
- ☐ e. discordo



Sua resposta está correta.

A resposta correta é:
concordo.

[◀ Exemplo 3 - eventos](#)

Seguir para...

[Integração com Java e Exemplo de CRUD ▶](#)