



Funciones DAX

P O W E R B I

FUNCIONES DE RECuento

Estas funciones cuentan elementos diferentes, como valores distintos, valores no vacíos y filas de tabla.

Las funciones de recuento usadas habitualmente en DAX incluyen las siguientes:

- **COUNT:** cuenta el número de celdas de una columna que contienen valores que no están en blanco.
- **COUNTA:** cuenta el número de celdas de una columna que no están vacías.
- **COUNTBLANK:** cuenta el número de celdas en blanco de una columna.
- **COUNTROWS:** cuenta el número de filas de la tabla especificada o de una tabla definida por una expresión.
- **DISTINCTCOUNT:** cuenta el número de valores distintos de una columna.

FUNCIONES LÓGICAS

La colección de principales funciones lógicas de DAX incluye:

- **AND:** Comprueba si los dos argumentos son TRUE y devuelve TRUE si todos lo son. De lo contrario, devuelve false.
- **OR:** Comprueba si uno de los argumentos es TRUE para devolver TRUE. La función devuelve FALSE si ambos argumentos son FALSE.
- **NOT:** Cambia FALSE por TRUE o TRUE por FALSE.
- **IF:** Comprueba una condición y devuelve un valor cuando es "true"; en caso contrario, devuelve un segundo valor.
- **FALSE:** Devuelve el valor lógico FALSE.
- **IFERROR:** Evalúa una expresión y devuelve un valor especificado si la expresión devuelve un error; de lo contrario, devuelve el valor de la propia expresión.



Funciones DAX

P O W E R B I

FUNCIONES DE INFORMACIÓN

Las funciones de información de DAX examinan la celda o fila que se proporciona como argumento e indican si el valor coincide con el tipo esperado. Por ejemplo, la función ISERROR devuelve TRUE si el valor al que se hace referencia contiene un error.

Las funciones principales de información de DAX incluyen:

- **ISBLANK:** Comprueba si un valor está en blanco y devuelve TRUE o FALSE.
- **ISNUMBER:** Comprueba si un valor es un número y devuelve TRUE o FALSE.
- **ISTEXT:** Comprueba si un valor es texto y devuelve TRUE o FALSE.
- **ISNONTEXT:** Comprueba si un valor no es de texto (las celdas en blanco no son texto) y devuelve TRUE o FALSE.
- **ISERROR:** Comprueba si un valor es un error y devuelve TRUE o FALSE.

FUNCIONES DE TEXTO

Están basadas en la biblioteca de funciones de cadena de Excel, pero se han modificado para trabajar con tablas y columnas en modelos tabulares.

Las principales funciones de texto usadas en DAX incluyen las siguientes:

- **CONCATENATE:** Combina dos cadenas de texto en una sola.
- **REPLACE:** REPLACE reemplaza la parte de una cadena de texto, según el número de caracteres que se especifique, por otra cadena de texto.
- **SEARCH:** Devuelve el número del carácter en el que se encuentra por primera vez un carácter o una cadena de texto específicos, de izquierda a derecha.
- **UPPER:** Convierte una cadena de texto a letras mayúsculas.
- **FIXED:** Redondea un número al número de decimales especificado y devuelve el resultado como texto.



Funciones DAX

P O W E R B I

FUNCIONES DE FECHA Y HORA

Ayudan a crear cálculos basados en fechas y horas. Muchas de las funciones de DAX son similares a las funciones de fecha y hora de Excel. Sin embargo, las funciones de DAX usan un tipo de datos datetime y pueden tomar valores de una columna como argumento. DAX incluye las principales funciones de fecha y hora:

- **DATE:** Devuelve la fecha especificada en formato de fecha y hora.
- **hour:** Devuelve la hora como un número entre 0 (00:00) y 23 (23:00).
- **now:** Devuelve la fecha y la hora actuales en formato datetime.
- **EOMONTH:** Devuelve la fecha, en formato de fecha y hora, del último día del mes antes o después de un número de meses especificado.
- **WEEKDAY:** Devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana de una fecha.

Aunque estas funciones son útiles para calcular y extraer información de los valores de fecha, no se aplican a la inteligencia de tiempo, que usa una tabla de fechas.