

TALLER DE TRABAJO SQL



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas



Diseño y gestión de bases de datos

DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

1) Insertar dos nuevas escuelas con nombre “Normal 10” y “Normal 11”,
invente las direcciones.

Eliminar la escuela “Normal 11”



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

```
INSERT INTO escuela  
(Codigo_Escuela,Nombre_Escuela,Domicilio_Escuela)  
VALUES (---, 'Normal 10', 'Calle Falsa 123')
```

```
INSERT INTO escuela  
(Codigo_Escuela,Nombre_Escuela,Domicilio_Escuela)  
VALUES (----, 'Normal 11', 'Calle Falsa 123')
```

```
DELETE FROM escuela WHERE Codigo_Escuela = ---
```



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

2) Actualice los valores de los aranceles en un 40% solo en los casos en los que posean un arancel por alumno mayor a 7.



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas



Diseño y gestión DB

DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

```
UPDATE -----  
SET Arancel_por_Alumno =  
Arancel_por_Alumno * 1.40  
WHERE Arancel_por_Alumno > 7
```



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

- 3) Listar las escuelas (Nombre) que hayan tenido al menos una reserva donde, en cualquiera de sus visitas, hayan faltado 7 alumnos o menos.



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

```
SELECT DISTINCT Nombre_Escuela
FROM escuela
INNER JOIN reserva ON
escuela.Codigo_Escuela=reserva.Codigo_Escuela
INNER JOIN reserva_tipo_visita ON reserva.Numero_Reserva =
        reserva_tipo_visita.Numero_Reserva
WHERE (-----)-(-----) <= 7
```



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

4) Indicar el nombre, dirección de todas las escuelas y la cantidad de reservas que realizaron.



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas



Diseño y gestión DB

DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

```
SELECT Nombre_Escuela,Domicilio_Escuela, COUNT(-----  
-) AS totalReservas  
FROM escuela LEFT JOIN reserva ON  
escuela.Codigo_Escuela=reserva.Codigo_Escuela  
GROUP BY Nombre_Escuela,Domicilio_Escuela
```



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

Listar los Guías (Apellido y Nombre) que no han sido asignados a una reserva.



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas



Diseño y gestión DB

DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

```
SELECT Apellido_Guia,Nombre_Guia  
FROM guia ----- JOIN reserva_tipo_visita rtv ON  
guia.Codigo_Guia=rtv.Codigo_Guia  
WHERE rtv.Codigo_Guia IS NULL
```



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

- 1 - Borrar los teléfonos de las escuelas que han tenido una sola reserva
- 2 - Listar el nombre de las escuelas que realizaron reservas para el día de apertura del parque (Es decir, el día con la/s primera/s reserva/s).
- 3 – Contar las reservas por cada escuela
- 4 – Seleccionar las escuelas (nombre) que realizaron reservas, pero que no poseen número de teléfono.



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

```
DELETE
FROM telefono_escuela
WHERECodigo_Escuela IN
  (SELECT Codigo_Escuela
   FROM reserva
   GROUP BY Codigo_Escuela
   HAVING count(1) = 1);
```



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

```
SELECT a.Nombre_Escuela
FROM escuela a inner join reserva b on a.Codigo_Escuela =
b.Codigo_Escuela
WHERE b.fecha_visita_reservada =
(
    SELECT min(d.fecha_visita_reservada)
    FROM reserva d
);
```



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

```
SELECT Nombre_escuela,  
(SELECT COUNT(*) FROM reserva r WHERE r.Codigo_escuela  
= e.Codigo_escuela) AS Total_Reservas  
FROM escuela e;
```



DML – Ejercicios estructuras básicas

Resueltos Extras – CLASE 3 y 4

```
SELECT DISTINCT a.nombre_escuela  
FROM escuela a inner join reserva b on a.codigo_escuela =  
b.codigo_escuela  
WHERE a.codigo_escuela not in  
(select codigo_escuela from telefono_escuela);
```

