28/09/20

1)



$\alpha_1 = 0{,}1\ Np/m$

$\alpha_2 = 2\ dB/Km$

$P_{R,MIN} = -65\,dBm$

Qual è la minima P_T trasmessa se il ricevitore ha una sensibilità di $-65\,dBm$

Cavo 1: $Loss = \alpha_1 L_1 = 5\ Np \rightarrow Loss_{DB} = Loss \cdot 8{,}686 = 43{,}4\ dB$

Cavo 2: $Loss_{DB} = \alpha_2 L_2 = 20\ dB$

Giunto: $Loss_{DB} = -10 \log(0{,}7) = 1{,}55\ dB$

$Loss_{TOT} = 43{,}4 + 20 + 1{,}55 = 65\ dB$

$P_{R,DB} = P_{T,DB} - Loss_{TOT} \rightarrow \cancel{-65} = P_{T,DB} \cancel{-65} = 0\,dBm = 1\,mW$

2)



$H(f) = \frac{V_{OUT}(f)}{V_{IN}(f)} = e^{-\alpha L} e^{-j\beta L}$

$\alpha = 0{,}023\ Np/Km$

$\beta = \frac{2\pi f}{c} n\ rad/m \quad (n = \sqrt{\varepsilon_r} \geq 1)$

↳ costante di fase

$n = 1{,}45$

1) Introduce una distorsione? -> No!

2) Calcola l'attenuazione totale.

3) Calcola il ritardo di gruppo.

$P \propto |V|^2 \rightarrow P_{OUT} = P_{IN} e^{-2\alpha L} \rightarrow \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} = e^{-2\alpha L} = \dots \xrightarrow{dB} = 20\,dB$

$\tau_g(f) = -\frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(f)}{df} = +\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi n L}{c} = \frac{L}{c/n} = \dots = 0{,}5\ ms$

3)

$B_s = 1000\ MHz$

$H(f) = Ae^{-j2\pi f\tau_A} + Be^{-j2\pi f\tau_B}$ } mezzo con cammini multipli

$\tau_A = 1\ ns \qquad A = B = 0{,}5$

$\tau_B = 1{,}5\ ns$

Il mezzo di trasmissione introduce selettività in frequenza? Se sì, conviene trasmettere con portante 1 GHz o 2 GHz?
Dire se il mezzo introduce dispersione cromatica e calcolare il ritardo di gruppo

Calcoliamo $|H(f)| = \sqrt{H(f)\bar{H}(f)} = \sqrt{(Ae^{-j2\pi f\tau_A} + Be^{-j2\pi f\tau_B})(Ae^{j2\pi f\tau_A} + Be^{j2\pi f\tau_B})} = \dots = |\cos[\pi f(\tau_A - \tau_B)]| \Rightarrow |H(f)|$ non è costante, quindi vi è selettività!

$|H(1GHz)| = |\cos[2\pi \cdot 10^9 \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-9}]| = |\cos[\pi]| = 0$

$|H(2GHz)| = |\cos[2\pi \cdot \cancel{2} \cdot 10^9 \cdot \cancel{0{,}5} \cdot 10^{-9}]| = |\cos[2\pi]| = 1$ —> Meglio 2GHz

$H(f) = 0{,}5e^{-j\phi_A} + 0{,}5e^{-j\phi_B} = 0{,}5e^{-j\frac{\phi_A+\phi_B}{2}}\underbrace{\left[e^{j\frac{\phi_A-\phi_B}{2}} + e^{-j\frac{\phi_A-\phi_B}{2}}\right]}_{2\cos\left(\frac{\phi_A-\phi_B}{2}\right)} \Rightarrow \measuredangle H(f) = -\frac{\phi_A+\phi_B}{2} = -\frac{2\pi f\tau_A + 2\pi f\tau_B}{2} = -\pi f(\tau_A+\tau_B)$

↓

La fase è lineare quindi non c'è dispersione!

$\tau_g(f) = -\frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(f)}{df} = \frac{\cancel{\pi}(\tau_A+\tau_B)}{2\cancel{\pi}} = \frac{\tau_A+\tau_B}{2}$

$0{,}5[+\cos\phi_A + \cos\phi_B + i(\sin\phi_A + \sin\phi_B)] = 0{,}5[\cancel{2}\cos\frac{\phi_A+\phi_B}{2}\cos\frac{\phi_A-\phi_B}{2} + \cancel{2}i\sin\frac{\phi_A+\phi_B}{2}\cos\frac{\phi_A-\phi_B}{2}] =$
$\cos\frac{\phi_A-\phi_B}{2}\left[\cos\frac{\phi_A+\phi_B}{2} + i\sin\frac{\phi_A+\phi_B}{2}\right] = \underbrace{\cos\frac{\phi_A-\phi_B}{2}}_{|H(f)|}\cdot \underbrace{e^{-j\frac{\phi_A+\phi_B}{2}}}_{\measuredangle H(f)}$

5/10/20

1) $H(f) = e^{-2\pi A(f-f_0)^2} e^{-j2\pi B(f-f_0)} e^{-j2\pi C(f-f_0)^2}$

$f_0 = 1\ GHz$

$A = 10^{-18}\ s^2$

$B_s = R$

$B_s = 10\ MHz \rightarrow T = \frac{1}{B_s} = 1000\ ns$

$B = 10^{-7}\ s$

$l = 100\ m$

$C = 10^{-17}\ s^2$

$|H(f)| = e^{-2\pi A(f-f_0)^2} \Rightarrow$



=> Calcoliamo la variazione della selettività:
$\Delta|H(f)| = |H(f_0)| - |H(f_0+5MHz)| = \dots = 0{,}9998$
↳ Il segnale non vede selettività

$$\angle H(f) = -2\pi B(f-f_0) - 2\pi C (f-f_0)^2 \rightarrow \tau_g = -\frac{1}{2\pi}\frac{d\angle H}{df} = B + 2C(f-f_0)$$



$$\Rightarrow \quad \Delta\tau_g = \tau_{g\,max} - \tau_{g\,min} = 2C\underbrace{(f_{max} - f_{min})}_{B_s} = 2\cdot 10^{-17}\cdot 10^{7} = 2\cdot 10^{-10} = 0{,}2 \text{ ns}$$

↳ poiché $T \gg \Delta\tau_g$, il ritardo dovuto alla dispersione non è significativo

Il ritardo assoluto sarà $\frac{L}{c} = 333$ ns, rendendo il nostro ritardo di 0,2 ns fisicamente impossibile.

12/10/20

1) $V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} + V_0^- e^{j\beta z}$ $\qquad f = 1\text{GHz}$



se $\Delta\phi = 2K\pi$ avremo un massimo in $|V(z)| \Rightarrow \Delta\phi = -2\beta z = 2K\pi$

↳ $\beta z = K\pi \rightarrow \frac{2}{\lambda} z = N \rightarrow z = N\frac{\lambda}{2} \Rightarrow$ massimo ogni $\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 15$ cm

$\beta = \frac{2\pi}{15\cdot 10^{-2}} = 41{,}88$ rad/m $\rightarrow v_f = \lambda f = 1{,}5\cdot 10^{8}$ m/s $= \frac{c}{2}$

14/10/20

1)



$\alpha = 0$ $\qquad f = 100$ MHz $\qquad V_0^+(0) = 1$ V $\qquad Z_0?$ $\lambda?$ $v(0,t)?$ $v(1,t)?$

$R = G = 0$ $\qquad v_f = 2\cdot 10^{8}$ m/s

$C = 100$ pF/m $\qquad$ lunghezza infinita e $V_0^- = 0$

$\alpha \approx 0$: $v_f = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow L = \frac{1}{v_f^2 C} \Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{v_f C} = 50\,\Omega$

$\lambda = \frac{v_f}{f} = 2$ m

$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta z} \xrightarrow{z=0} V(0) = V_0^+ \Rightarrow v(0,t) = \Re\{V_0^+ e^{j\omega t}\} = V_0^+\cos(\omega t) = \cos(\omega t)$ [V]

$\xrightarrow{z=1} V(0) = V_0^+ e^{-j\beta} = V_0^+ e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}} = V_0^+ e^{-j\pi} \Rightarrow v(1,t) = \Re\{V_0^+ e^{j(\omega t - \pi)}\} = V_0^+\cos(\omega t - \pi) = -\cos(\omega t)$ [V]

2)



$\alpha = 0$ $\qquad V_0^+ = 3$ V $\qquad V_{max}?$ $z_b: V(z_b) = V_{MAX}?$ $Z_L?$

$R = G = 0$ $\qquad f = 250$ MHz

$L = 500$ nH/m $\qquad z_A = 15$ cm $\qquad$ Se $Z_L = \infty$, come varia la posizione dei massimi.

$C = 30$ pF/m $\qquad V(z_A)_{min} = 1$ V $\qquad$ Che carico devo attaccare per avere un minimo in $z=0$

$V_{max} = |V_0^+| + |V_0^-| = |V_0^+| + |V_0^+| - V_{min} = 5$ V $\Rightarrow |V_0^-| = 2$ V

La distanza tra min e max è $\frac{\lambda}{4}$; $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{1}{f\sqrt{LC}} = 60$ cm. Poiché $z_A = \frac{\lambda}{4}$, abbiamo il massimo in $z_b = 0$ cm

$|\Gamma_L| = \left|\frac{V_0^-}{V_0^+}\right| = \frac{2}{3}$. Poiché sul carico siamo su un massimo, possiamo dire che $\angle\Gamma_L = 0 \Rightarrow \Gamma_L = |\Gamma_L| = \frac{2}{3}$. Da qui mi ricavo Z_L:

$\frac{2}{3} = \frac{Z_L + 74{,}5}{Z_L - 74{,}5} \rightarrow \dots \rightarrow Z_L = 372{,}5\,\Omega$

$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = 74{,}5\,\Omega$

Se mettiamo $Z_L = \infty$, i massimi non si spostano perché nel C.A. il massimo è in corrispondenza del C.A, come nel nostro vecchio carico

Tutti i carichi con $\Gamma_L = e^{j\pi}$ presentano un minimo al carico: $0 < Z_L < Z_0$