

Actividad 5: Delegación de zona en Windows.

- 1. En Servidor01, crear el dominio *extwinXY.com*, donde XY es el número de lista en el xade.
- 2. En Servidor03, crear el dominio oeste.extwinXY.com
- 3. En Servidor01:
 - a. Crear los registros de host en *extwinXY.com* para Servidor01 (para intnet1 e intnet2) y Servidor03.
 - b. Capturar la ventana del administrador DNS donde se muestre el dominio y los tres registros anteriores.




c. Crear una delegación de la zona oeste.extwinXY.com en el servidor DNS de Servidor03.

4. Captura del diagrama de red actualizado en el que se muestre el nuevo dominio en Servidor01 y el nuevo dominio en Servidor03.




- 5. En el dominio *oeste.extwinXY.com* crear los registros de host para: router2003 (solamente para la intnet1), cliente01 y cliente02.
- 6. En Servidor03, capturar la ventana del administrador DNS donde se muestre el dominio delegado y los tres registros anteriores.




7. En Servidor01, capturar:


a. Ventana del administrador DNS en la que se muestre el subdominio que se ha delegado junto con la lista de registros (que estará vacía).




b. Archivo DNS de extwin.com.



8. En Servidor03, capturar el archivo DNS de oeste.extwin.com.



9. Desde Cliente02, capturar el resultado de hacer nslookup al host servidor01 en *extwinXY.com*. Razonar por qué funciona este nslookup.



10. Desde Cliente01, capturar:

- a. Resultado de hacer nslookup al host cliente02 en oeste.extwinXY.com.
- b. Resultado de hacer ping al host router2003 en oeste.extwinXY.com.

