

Самые часто используемые команды Git

```
# клонирование репозитория
git clone <url-адрес репозитория>

# показать состояние репозитория
git status

# добавить файлы в индекс
git add <file1> <file2> ... <fileN>

# добавить все файлы в папке
git add .

# убрать из индекса
git rm --cached <file|dir>

# зафиксировать изменения
git commit -m "<Введите ваше сообщение о фиксации здесь>"

# Перезаписать последний коммит
git commit --amend

# просмотр локальных веток
git branch

# просмотр и локальных и удалённых веток
git branch -a

# создать локально новую ветку, но остаться на прежней
git branch <название ветки>

# переключиться на другую ветку
git checkout <название ветки>

# git branch + git checkout
git checkout -b <название ветки>

# удалить ветку
git branch -d <название ветки>

# удалить ветку принудительно
git branch -D <название ветки>

# удалить удаленную ветку
git push origin --delete <название ветки>

# слияние веток (сначала переключаемся)
git checkout <ветку, в кот. нужно залить изменения>
git merge <ветка из кот. заливаем изменения>
```

```
git merge <ветка, из кот. забираем изменения>  
# при конфликте, чтобы посмотреть какие файлы не объединены  
git status
```

```
# отменить слияние  
git merge --abort
```

```
# извлечь изменения из удал. репозитория  
# git fetch + git merge  
git pull
```

```
# извлечь и просмотреть изменения  
git pull --verbose
```

```
# отправить изменения  
git push
```

```
# отправить новую ветку  
git push -u origin new_branch
```

```
# удалить удаленную ветку  
git push --delete origin existing_branch
```

```
# показать список коммитов (p - подробно)  
git log -p
```

```
# просмотр изменений отдельного коммита  
git show <хэш коммита (можно кратко)>
```

```
# просмотр изменений до коммита  
git diff
```

```
# разница между индексом и последним коммитом  
git diff --staged
```

```
# разница между 2-мя коммитами  
git diff <хэш 1-го коммита> <хэш 2-го>
```

```
# удалить файлы каталога и индекса  
git rm <файл>
```

```
# отмена всех изменений до индексации  
git checkout -f
```

```
# отмена изменений в одном файле  
git checkout <файл>
```

```
# отменить индексацию файла  
git reset HEAD <файл>
```

```
# временно сбросить незафикс. измен-я  
git stash
```

git stash

вернуть сброшен. измен-я

git stash pop

откат последнего коммита (создаст новый коммит)

git revert HEAD

откат до указанного коммита

git revert <хэш коммита (можно кратко)>

слияние, с другим порядком коммитов в истории:

1-й коммит нашей ветки становится после

последнего коммита другой ветки

git rebase branch_name

добавление удалённого репозитория

git remote add awesomeapp https://github.com/someurl..

просмотр удалённых URL-адресов

git remote -v

бинарный поиск бага в истории

git bisect

посмотреть авторов изменений

git blame

поиск по регул. выражению в истории гита

git grep

посмотреть где находился указатель HEAD в любой момент времени

git reflog