

Конспект по созданию событий в Laravel

1) Создать класс-событие и класс-обработчик через консоль:

```
php artisan make:event ArticleCreated    # По умолчанию в `app/Events`

# По умолчанию в `app/Listeners`
php artisan make:listener ClearSidebarCache [--event] [--queued]
# --event - привязка к событию: путь к классу-событие
# --queued - добавить в очередь: имплементировать `Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue`
```

2) Зарегистрировать их в `app\Providers\EventServiceProvider`:

```
protected $listen = [
    ArticleCreated::class => [
        ClearSidebarCache::class,    // обработчик
        // ...
    ]
];
```

3) Внедрить зависимости в класс события:

```
public function __construct(public Article $article)
{
}
```

4) Внедрить зависимости и логику в обработчик:

```
public function handle(ArticleCreated $event)
{ /* код */ }
```

5) Прописать генерацию события в нужном месте:

```
Illuminate\Support\Facades\Event::dispatch(new ArticleCreated($article));

// или (медленнее)
event(new ArticleCreated($article));
```

6) Если нужно добавить в очередь - имплементировать в обработчик `Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue`:

```
class ClearSidebarCache implements ShouldQueue
{
}
```

Наблюдатели (Observers)

1) Создать наблюдатель, привязанный к модели Rubric:

```
# По умолчанию в `app/Observers`  
php artisan make:observer RubricObserver --model=Rubric
```

2) Связать с моделью в `app\Providers\EventServiceProvider`:

```
public function boot() {  
    Rubric::observe(RubricObserver::class);  
}
```

3) Редактировать класс наблюдателя:

```
public function created(Rubric $rubric)  
{  
    Rubric::updateCache();  
}
```