

Регулярные выражения

- `\` - Следующий символ является специальным. Экранирование.
- `^` - Начало искомой строки. Если установлен флаг многострочности, также производит сопоставление непосредственно после переноса строки.
- `$` - Конец искомой строки. Если установлен битовый флаг многострочности, также сопоставляется содержимому до переноса строки.
- `.` - Любой символ кроме переноса строки.

Квантификаторы:

- `*` - 0 или более раз. Эквивалентно `{0,}`.
- `+` - 1 или более раз. Эквивалентно `{1,}`.
- `?` - 0 или 1 раз. Эквивалентно `{0,1}`. Если использован сразу после квалификаторов `*`, `+`, `?`, или `{}`, делает квалификатор "нежадным" (соответствующим минимальному количеству символов).
- `{n}` - кол-во `n` вхождений предыдущего символа.
- `{n,m}` - минимум `n` и максимум `m` вхождений предыдущего символа.

Группировка:

- `x|y` - либо 'x' либо 'y'.
- `[xyz]` - Любой символ из перечисленных.
- `^[xyz]` - всё, что неперечисленно.
- `(x)` - Соотв-т 'x' и запоминает это соотв-е (захват-е скобки). См.ниже
- `(?:x)` - Соотв-т 'x' но не запоминает соотв-е (не-захват-е скобки).
- `x(?:=y)` - 'x' только если за 'x' следует 'y' (упреждение).
- `x(?:!y)` - 'x' только если за 'x' НЕ следует 'y' (отрицательное упреждение).
- `/\d+(?!\\.)/.exec("3.141")` сопоставит '141' но не '3.141'.

Группировка с помощью кругл.скобок позволяет подставлять подходящ. значения в переменные \$1, \$2, ...

Пример:

```
RewriteRule ^([a-zA-Z]+)/([0-9]{4})/?test.php?cat=$1&year$2
```

В примере выше: `([a-zA-Z]+)` подставл-ся в `cat=$1` и т.д.

`[\b]` - Backspace (U+0008). (Не путать с `\b.`)

`\b` - Граница слова.

`\B` - Несловообразующая граница.

`\cX` - Управл. символ в строке. `/\cM/` соотв-ет control-M (U+000D) в строке.

`\d` - Цифровой символ. Эквивалентно выражению `[0-9]`.

`\D` - Нецифровой символ. Эквивалентно выражению `[^0-9]`.

`\f` - Символ прогона страницы (U+000C).

`\n` - Символ перевода строки (U+000A).

`\r` - Символ возврата каретки (U+000D).

`\s` - Символ пустого пространства, включая пробел, табуляция, прогон страницы, перевод строки.

`\S` - Одиночный символ непустого пространства.

`\t` - Символ горизонтальной табуляции.

`\v` - Символ вертикальной табуляции (U+000B).

`\w` - Любой цифробуквенный символ включая нижнее подчёркивание. Эквивалентен `[A-Za-z0-9_]`.

`\W` - Любой не цифробуквенный символ. Равносилен `[^A-Za-z0-9_]`.

`\0` - Символ NULL (U+0000). Не следует ставить за ним другой цифровой символ, поскольку `\0<digits>` является восьмеричной экранирующей последовательностью.

`\xhh` - Символы кода hh (две шестнадцатеричные цифры).

`\uhhhh` - Символы кода hhhh (четыре шестнадцатеричные цифры).

Флаги:

`i` - поиск не зависит от регистра

`g` - ищет все совпадения, без него - только первое

`m` - многострочный режим

`s` - включает режим «`dotall`» (точка может соответствовать символу перевода строки `\n`)

`u` - полная поддержка юникода (разрешает корректную обработку суррогатных пар)

`y` - режим поиска на конкретной позиции в тексте