

Desarrollo en WordPress desde cero



Acerca de

@leogg

Usuario de WordPress

Colaborador de la comunidad WP

Desarrollador web en Monchito





Contenido

Anatomía de un tema de WordPress

Herramientas

Entorno de desarrollo

Desarrollo de temas desde cero

Implementación de nuevas funcionalidades

Deployment



Los temas de WordPress viven en el directorio wp-content/themes/

Un tema contiene por lo general:

La hoja de estilos style.css

Archivos de plantillas .php

Opcionalmente functions.php

Imágenes y scripts .js



El encabezado de la hoja de estilos style.css

```
Theme Name: Chocolita
Theme URI: https://monchito.net/
Author: Monchito
Author URI: https://monchito.net/
Description: Lorem ipsum...
Version: 1.0
```



La estructura básica de una plantilla

header (encabezado)

content
(contenido)

footer (pie de página)



La estructura básica de una plantilla

header (encabezado)

El archivo header.php contiene

Etiquetas <head>

Etiquetas <meta> y <doctype>

Título del sitio, menú superior



La estructura básica de una plantilla

footer (pie de página)

El archivo footer. php contiene

Información que va en la parte inferior Enlaces, menús, información de contacto



La estructura básica de una plantilla

content
(contenido)

En el bloque content se muestra el contenido de las páginas y entradas utilizando el loop.



El archivo index.php

```
<?php get_header(); ?>
(loop)
<?php get_footer(); ?>
```

Incluye el llamado a las otras plantillas. Presenta el contenido utilizando el loop.



Elloop

```
<?php
if ( have posts() ) {
while ( have posts() ) {
 the post();
 // Contenido
} // end while
} // end if
```



Elloop

```
<h2>
  <a href="<?php the permalink(); ?>">
    <?php the title(); ?>
  </a>
</h2>
<div class="entry">
   <?php the content(); ?>
</div>
```



header (header.php)

content
(index.php)

footer
(footer.php)



header (header.php)

content
(index.php)

sidebar
(sidebar.php)

footer
(footer.php)



```
sidebar
(sidebar.php)
```

```
<?php get_sidebar(); ?>
```



```
searchform.php
<?php get_search_form(); ?>
comments.php
<?php comment_form(); ?>
```



```
página de inicio (index.php)
```

entradas
(single.php)

páginas
(page.php)


archivos (archive.php, category.php, tag.php)



página de inicio (index.php)

En el admin de WordPress, se puede especificar que se utilice una página creada por el usuario como página de inicio.







Jerarquía de las plantillas

page-\$slug.php

page-\$id.php

page.php

singular.php



Jerarquía de las plantillas

page-portada.php

page-15.php

page.php

singular.php



single-productos-laptop.php

single-productos.php

single.php

singular.php



category-noticias.php

category-5.php

category.php

archive.php



front-page.php

home.php

(page.php)

index.php







Herramientas

Editor de textos

Soporte multilenguaje

Extensible

Documentación oficial de WordPress https://codex.wordpress.org/ https://make.wordpress.org/docs/

Canal de Slack WP Nicaragua http://slack.wpnicaragua.org/



```
Lo básico
Apache
PHP
MySQL
phpMyAdmin
```

Además Unix Shell Git Chocolita





Chocolita, un tema base para desarrolladores https://github.com/monchitonet/Chocolita

Requiere

Node.js, entorno de JavaScript Bower, un manejador de paquetes

Contiene

Gulp, administrador de tareas Sass, lenguaje de hoja de estilos Versión modificada de _s



Verifica la instalación de Node.js

\$ node -v

Instala Bower

\$ npm install bower



Instalando Chocolita

```
$ cd /tu-directorio-de-wp/wp-content/themes/
$ git clone git@github.com:monchitonet/Chocolita.git
```



Editar gulpfile.js y cambiar

```
proxy: 'playground',
```

por los datos de su servidor. Ejemplo:

```
proxy: 'http://127.0.0.1/wordpress',
```



Instalar dependencias

```
$ npm install
```

\$ bower install



Inicia Gulp con

```
$ gulp
```



Un poco sobre Sass

Variables

```
$color_yellow: #ffd200;
.content-navigation {
  border-color: $color_yellow;
}
```



Variables

```
$margin: 20px;

.gallery {
  margin: $margin;
  padding: $margin / 2;
}
```



Código anidado (nesting)

```
ul {
  margin: 15px;

  li {
    font-family: serif;
  }
}
```



...y mucho más!

Mixins Loops

http://sass-lang.com/



En Chocolita, todos los archivos Sass se encuentran en el directorio sass y tienen la extensión .scss
Se compila el css automáticamente, pero también se puede hacer manualmente con gulp sass



Ayuda y soporte

http://slack.wpnicaragua.org hola@monchito.net



iGracias!



