

Resumen Selectores

Selectores básicos

1. Universal

*** {...}**

Seleccionar todos los elementos de la página.

2. De tipo o etiqueta

sel1, sel2, ..., selN {...}

Seleccionar todos los elementos de la página cuyas etiquetas HTML coincidan con el valor de los selectores.

3. Descendente

sel1 sel2 ... selN {...}

Seleccionar los elementos del tipo **selN** que se encuentren dentro de los otros selectores en orden inverso.

NOTA: No es necesario que los selectores sean descendientes directos.

4. De clase

.clase {...} Seleccionar los elementos cuyo atributo **class="clase"**.

sel.clase {...} Seleccionar los elementos de tipo **sel** cuyo atributo **class="clase"**.

sel .clase {...} Seleccionar los elementos cuyo atributo **class="clase"** que están dentro de un elemento de tipo **sel**

.clase1.clase2 {...} Seleccionar los elementos cuyo atributo **class** tiene al menos los valores **clase1** y **clase2**

NOTA: Es posible definir el atributo **class** de un elemento con diferentes valores separados por espacios en blanco: **<sel class="clase1 clase2 clase3">...</sel>**

5. De ID

#identif {...} Seleccionar el elemento cuyo atributo **id="identif"**

sel#identif {...} Seleccionar los elementos de tipo **sel** cuyo atributo **id="identif"**

sel #identif {...} Seleccionar los elementos cuyo atributo **id="identif"** que están dentro de un elemento de tipo **sel**

NOTA: Las dos últimas reglas sólo tienen sentido si la hoja de estilos se define para muchas páginas, ya que en una página sólo habrá un elemento con **id="identif"**

Selectores avanzados

1. De hijos

sel1 > sel2 {...}

Seleccionar los elementos ***sel2*** que son hijos directos de los elementos ***sel1***

2. Adyacente

sel1 + sel2 {...}

Seleccionar los elementos ***sel2*** que en el código HTML de la página se encuentran justo a continuación de los elementos ***sel1***

NOTA: Los elementos ***sel1*** y ***sel2*** deben ser *elementos hermanos* (su padre debe ser el mismo).