| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод –изготовитель | Единица измере - ния | Коли – чество | Масса единицы ; кг | Примечание |
|-------------|--|--|--|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Заземление, молниезащита и уравнивание потенциалов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Провод установочный с желтзел. изоляцией | ПуВнг(А)-LS 1х95 | | Кольчугинский завод | м | 30 | | |
| | Провод установочный с желтзел. изоляцией | ПуВнг(A)-LS 1x25 | | Кольчугинский завод | М | 100 | | |
| | Наконечник медный луженый под опрессовку | ТМЛ 95-6-7 | | КВТ Калуга | шт | 6 | | |
| | Наконечник медный луженый под опрессовку | ТМЛ 25-6-7 | | КВТ Калуга | шт | 20 | | |
| | Шина медная 6х60мм | | | Россия | М | 1 | | |
| | Изолятор опорный | | | Россия | шm | 2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Щ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ₩ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| , | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Desda uho. | | | | | | | | |
| ă | | | | | | | | |
| <u> </u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| "h60 | | | | | | | | |
| ина и подл. | | | 2 Изм. Кол. Лист №да | 08.07.19 | | | 1901P-30 | OM1A.CO 8 |