## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития Кафедра инфокоммуникаций

## ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2.13

Дисциплина: «Программирование на Python» Тема: «Модули и пакеты»

Выполнил: Епифанов Алексей Александрович 2 курс, группа ИВТ-б-о-22-1, 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем », очная форма обучения (подпись) Руководитель практики: Воронкин Роман Александрович (подпись) Отчет защищен с оценкой Дата защиты Ставрополь, 2023 г.

Цель: приобретение навыков по работе с модулями и пакетами языка программирования Python версии 3.х.

Порядок выполнения работы:

del even = del items()

print(f"{del\_even(start\_items)=}\n")

- 1. Создал новый репозиторий, клонировал его, в нем создал ветку developer и перешел на нее.
- 2. Выполнил индивидуальное задание 1 вариант 10: Выполнить индивидуальное задание лабораторной работы 2.11, оформив все функции программы в виде отдельного модуля. Разработанный модуль должен быть подключен в основную программу с помощью одного из вариантов команды import. Номер варианта уточнить у преподавателя.

```
Код модуля delete.py:
def del_items(type_param='even'):
  Выбирается тип элементов для удаления.
  Можно выбрать 'even' - удалятся четные;
  иначе не четные. По умолчанию стоит 'even'.
  def delete(list_items):
    Функция удалет некоторые элементы массива в зависимости от
type_param.
    Type_param задается во внешней функции.
    match type_param:
       case 'even':
         return list(filter(lambda x: x % 2 != 0, list_items))
         return list(filter(lambda x: x \% 2 == 0, list items))
  return delete
     Код программы ind1.py:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
from delete import del items
if __name__ == "__main__":
  start_items = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 23, 21, 14, 72]
  print(f"\n{start_items=}\n")
```

```
del_not_even = del_items('not even')
print(f"{del_not_even(start_items)=}\n")
```

```
пары/пары_3_сем/pytgit/Lab_16_py/program/ind1.py
start_items=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 23, 21, 14, 72]
del_even(start_items)=[1, 3, 5, 23, 21]
del_not_even(start_items)=[0, 2, 4, 14, 72]
```

Рисунок 1. Вывод программы ind1.py

3. Выполнил индивидуальное задание 2 вариант 10: Выполнить индивидуальное задание лабораторной работы 2.8, оформив все классы программы в виде отдельного пакета. Разработанный пакет должен быть подключен в основную программу с помощью одного из вариантов команды import . Настроить соответствующим образом переменную \_\_all\_\_ в файле \_\_init\_\_.py пакета. Номер варианта уточнить у преподавателя.

Код программы ind2.py:

```
from package_ind2 import *
import bisect
import re
import sys
display_routes = display.display_routes
get_route = get.get_route
select routes = select.select routes
def main():
  ** ** **
  Главная функция программы.
  routes = []
  while True:
     command = input(">>> ").lower()
    match command:
       case 'exit':
          break
       case 'add':
          route = get_route()
          if route not in routes:
            bisect.insort(
               routes, route, key=lambda item: item.get(
                 'номер маршрута'
```

```
else:
           print("Данный маршрут уже добавлен.")
       case 'list':
         display_routes(routes)
       case _ if (m := re.match(r'select (.+)', command)):
         name_punct = m.group(1)
         selected = select_routes(routes, name_punct)
         display_routes(selected)
       case 'help':
         print("Список команд:\n")
         print("add - добавить маршрут;")
         print("list - вывести список маршрутов;")
         print(
            "select <название пункта> - запросить маршруты, которые
начинаются\n"
            "или заканчиваются в данном пункте;"
         print("help - отобразить справку;")
         print("exit - завершить работу с программой.")
       case _:
         print(f"Hеизвестная команда {command}", file=sys.stderr)
if __name__ == '__main__':
  main()
       \vee package_ind2
        🕏 display.py
```

Рисунок 2. Структура пакета

Ответы на контрольные вопросы:

## 1. Что является модулем языка Python?

select.py

Под модулем в Python понимается файл с расширением .ру. Модули предназначены для того, чтобы в них хранить часто используемые функции, классы, константы и т. п. Можно условно разделить модули и программы:

программы предназначены для непосредственного запуска, а модули для импортирования их в другие программы.

- 2. Какие существуют способы подключения модулей в языке Python? import имя\_модуля; import имя\_модуля1, имя\_модуля2; import имя\_модуля аs новое\_имя; from имя\_модуля import имя\_объекта; from имя\_модуля import имя\_объекта1, имя\_объекта2; from имя\_модуля import имя\_объекта as псевдоним\_объекта; from имя\_модуля import \*
- 3. Что является пакетом языка Python?

Пакет в Python — это каталог, включающий в себя другие каталоги и модули, но при этом дополнительно содержащий файл \_\_init\_\_.py. Пакеты используются для формирования пространства имен, что позволяет работать с модулями через указание уровня вложенности (через точку).

4. Каково назначение файла \_\_init\_\_.py ?
 Файл \_\_init\_\_.py может быть пустым или может содержать переменную \_\_all\_\_ , хранящую список модулей, который импортируется при загрузке через конструкцию

- 5. Каково назначение переменной all файла init .py?
- В переменную \_\_all\_\_ вносятся названия модулей, которые импортируются при from имя пакета import \*.

Вывод: в результате выполнения работы были приобретены навыки по работе с модулями и пакетами языка программирования Python версии 3х.