



$Ra_{1,25}(\sqrt{\quad})$

1. *Размеры для справок
2. Печатную плату изготовить комбинированным методом
3. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1
4. Шаг координатной сетки 1 мм
5. Покрытие печатной платы защитной жидкой паяльной маской класса требований Т по ГОСТ Р 54859-2011
6. Расстояние между печатными проводниками и контактными площадками не менее 0,2 мм
7. Класс точности 3 по ГОСТ 53429-2009
8. Конфигурацию печатных проводников выдерживать по координатной сетке с отклонениями от чертежа ± 1 мм
9. Маркировать обозначения элементов согласно ГОСТ 25486-82 шрифтом 2,5 тип Б ГОСТ 2304-81
10. Неуказанные предельные отклонения принять Н11

					СМ7.71.00.00.01											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>Плата печатная</i>											
Разраб.		Файзрахманов А.И.														
Проверил		Синицын А.В.														
Т. контр.																
Нач. отд.																
Н. контр.					<i>Стеклотекстолит</i> <i>FR-4 МИ 100/100-1.5</i>											
Утв.																
					Лит.			Масса		Масштаб						
										1:1						
					Лист			Листов		1						
					МГТУ им. Н.Э.Баумана группа СМ7-71Б											