

Лекция 6: работа со списками

Функциональное программирование на Haskell

Алексей Романов

13 сентября 2026 г.

МИЭТ

Списки в Haskell

- Поговорим о списках подробнее.
- Это структура данных, которая постоянно встречается в программах.
- Но по поведению и характеристикам *очень сильно* отличается от `ArrayList` в Java, `List<T>` в C# и `std::vector` в C++.

Списки в Haskell

- Поговорим о списках подробнее.
- Это структура данных, которая постоянно встречается в программах.
- Но по поведению и характеристикам *очень сильно* отличается от `ArrayList` в Java, `List<T>` в C# и `std::vector` в C++.
- Списки в Haskell и множестве других языков, начиная с Lisp — односвязные.

Списки в Haskell

- Поговорим о списках подробнее.
- Это структура данных, которая постоянно встречается в программах.
- Но по поведению и характеристикам *очень сильно* отличается от `ArrayList` в Java, `List<T>` в C# и `std::vector` в C++.
- Списки в Haskell и множестве других языков, начиная с Lisp — односвязные.
- То есть вместе с каждым элементом хранится ссылка на остальную часть списка.
- Вспомним определение:
`data [a] = [] | a : [a]`

Основные операции над списками

- $(++) :: [a] \rightarrow [a] \rightarrow [a]$

Основные операции над списками

- `(++) :: [a] -> [a] -> [a]` — конкатенация.
- `(!!) :: [a] -> Int -> a`

Основные операции над списками

- `(++) :: [a] -> [a] -> [a]` — конкатенация.
- `(!!) :: [a] -> Int -> a` — элемент по индексу.
- `null :: [a] -> Bool`

Основные операции над списками

- `(++) :: [a] -> [a] -> [a]` — конкатенация.
- `(!!) :: [a] -> Int -> a` — элемент по индексу.
- `null :: [a] -> Bool` — проверка на пустоту.
- Если для непустых списков нужны голова и хвост, используйте сопоставление с образцом вместо `null`, `head` и `tail`.
- `elem :: Eq a => a -> [a] -> Bool`

Основные операции над списками

- `(++) :: [a] -> [a] -> [a]` — конкатенация.
- `(!!) :: [a] -> Int -> a` — элемент по индексу.
- `null :: [a] -> Bool` — проверка на пустоту.
- Если для непустых списков нужны голова и хвост, используйте сопоставление с образцом вместо `null`, `head` и `tail`.
- `elem :: Eq a => a -> [a] -> Bool` — проверка на вхождение элемента.
- `and, or :: [Bool] -> Bool`

Основные операции над списками

- `(++) :: [a] -> [a] -> [a]` — конкатенация.
- `(!!) :: [a] -> Int -> a` — элемент по индексу.
- `null :: [a] -> Bool` — проверка на пустоту.
- Если для непустых списков нужны голова и хвост, используйте сопоставление с образцом вместо `null`, `head` и `tail`.
- `elem :: Eq a => a -> [a] -> Bool` — проверка на вхождение элемента.
- `and, or :: [Bool] -> Bool` — все ли элементы `True` (или есть ли такой).

Основные операции над списками

- `(++) :: [a] -> [a] -> [a]` — конкатенация.
- `(!!) :: [a] -> Int -> a` — элемент по индексу.
- `null :: [a] -> Bool` — проверка на пустоту.
- Если для непустых списков нужны голова и хвост, используйте сопоставление с образцом вместо `null`, `head` и `tail`.
- `elem :: Eq a => a -> [a] -> Bool` — проверка на вхождение элемента.
- `and, or :: [Bool] -> Bool` — все ли элементы `True` (или есть ли такой).
- У части из них тип на самом деле более общий.

Основные операции над списками

- `(++) :: [a] -> [a] -> [a]` — конкатенация.
- `(!!) :: [a] -> Int -> a` — элемент по индексу.
- `null :: [a] -> Bool` — проверка на пустоту.
- Если для непустых списков нужны голова и хвост, используйте сопоставление с образцом вместо `null`, `head` и `tail`.
- `elem :: Eq a => a -> [a] -> Bool` — проверка на вхождение элемента.
- `and, or :: [Bool] -> Bool` — все ли элементы `True` (или есть ли такой).
- У части из них тип на самом деле более общий.
- Все основные в `Data.List`. И ещё пакет `safe`.

Некоторые функции второго порядка над списками

- `map :: (a -> b) -> [a] -> [b]`

Некоторые функции второго порядка над списками

- `map :: (a -> b) -> [a] -> [b]` — применяет функцию ко всем элементам.
- `filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]`

Некоторые функции второго порядка над списками

- `map :: (a -> b) -> [a] -> [b]` — применяет функцию ко всем элементам.
- `filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]` — выбирает элементы, удовлетворяющие условию.
- `concatMap :: (a -> [b]) -> [a] -> [b]`

Некоторые функции второго порядка над списками

- `map :: (a -> b) -> [a] -> [b]` — применяет функцию ко всем элементам.
- `filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]` — выбирает элементы, удовлетворяющие условию.
- `concatMap :: (a -> [b]) -> [a] -> [b]` — применяет функцию ко всем элементам и конкатенирует результаты.
- `all, any :: (a -> Bool) -> [a] -> Bool`

Некоторые функции второго порядка над списками

- `map :: (a -> b) -> [a] -> [b]` — применяет функцию ко всем элементам.
- `filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]` — выбирает элементы, удовлетворяющие условию.
- `concatMap :: (a -> [b]) -> [a] -> [b]` — применяет функцию ко всем элементам и конкатенирует результаты.
- `all, any :: (a -> Bool) -> [a] -> Bool` — все ли элементы удовлетворяют условию (или есть ли такой).

Некоторые функции второго порядка над списками

- `map :: (a -> b) -> [a] -> [b]` — применяет функцию ко всем элементам.
- `filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]` — выбирает элементы, удовлетворяющие условию.
- `concatMap :: (a -> [b]) -> [a] -> [b]` — применяет функцию ко всем элементам и конкатенирует результаты.
- `all, any :: (a -> Bool) -> [a] -> Bool` — все ли элементы удовлетворяют условию (или есть ли такой).
- Упражнение: реализуем какие-нибудь из них (рекурсивно и друг через друга).

Сложность функций над списками

- Базовые операции — конструирование списков и их разбор через `:`.

Сложность функций над списками

- Базовые операции — конструирование списков и их разбор через `:.`
- Поэтому `length` (а значит, и `length xs == 0` без оптимизации) проходит весь список целиком, а `null` нет.

Сложность функций над списками

- Базовые операции — конструирование списков и их разбор через `:.`
- Поэтому `length` (а значит, и `length xs == 0` без оптимизации) проходит весь список целиком, а `null` нет.
- `xs !! n` — цена пропорциональна

Сложность функций над списками

- Базовые операции — конструирование списков и их разбор через `:.`
- Поэтому `length` (а значит, и `length xs == 0` без оптимизации) проходит весь список целиком, а `null` нет.
- `xs !! n` — цена пропорциональна `n`.

Сложность функций над списками

- Базовые операции — конструирование списков и их разбор через `:.`
- Поэтому `length` (а значит, и `length xs == 0` без оптимизации) проходит весь список целиком, а `null` нет.
- `xs !! n` — цена пропорциональна `n`.
- Чем определяется цена `xs ++ ys`?

Сложность функций над списками

- Базовые операции — конструирование списков и их разбор через `:.`
- Поэтому `length` (а значит, и `length xs == 0` без оптимизации) проходит весь список целиком, а `null` нет.
- `xs !! n` — цена пропорциональна `n`.
- Чем определяется цена `xs ++ ys`? Длиной `xs`.

Сложность функций над списками

- Базовые операции — конструирование списков и их разбор через `..`.
- Поэтому `length` (а значит, и `length xs == 0` без оптимизации) проходит весь список целиком, а `null` нет.
- `xs !! n` — цена пропорциональна `n`.
- Чем определяется цена `xs ++ ys`? Длиной `xs`.
- Добавление в конец списка `xs ++ [y]` получается дорогим.
- В цикле может сделать линейный алгоритм квадратичным.

Сложность функций над списками

- Базовые операции — конструирование списков и их разбор через `:`.
- Поэтому `length` (а значит, и `length xs == 0` без оптимизации) проходит весь список целиком, а `null` нет.
- `xs !! n` — цена пропорциональна `n`.
- Чем определяется цена `xs ++ ys`? Длиной `xs`.
- Добавление в конец списка `xs ++ [y]` получается дорогим.
- В цикле может сделать линейный алгоритм квадратичным.
- Вместо добавления в конец часто лучше добавлять в начало, а потом развернуть.

Сложность функций над списками

- Базовые операции — конструирование списков и их разбор через `:`.
- Поэтому `length` (а значит, и `length xs == 0` без оптимизации) проходит весь список целиком, а `null` нет.
- `xs !! n` — цена пропорциональна `n`.
- Чем определяется цена `xs ++ ys`? Длиной `xs`.
- Добавление в конец списка `xs ++ [y]` получается дорогим.
- В цикле может сделать линейный алгоритм квадратичным.
- Вместо добавления в конец часто лучше добавлять в начало, а потом развернуть.
- Всё это осложняется ленивостью, о ней позже.

Выделения списков (list comprehensions)

- Есть удобный способ записи списков, похожий на выражения для множеств.

```
[x*x | x <- [1..5], even x] ==
```

Выделения списков (list comprehensions)

- Есть удобный способ записи списков, похожий на выражения для множеств.

`[x*x | x <- [1..5], even x] == [4, 16].`

- Как $\{x^2 \mid x \in \{1, \dots, 5\}, \text{even}(x)\}$.
- `x <- [1..5]` — генератор, `even x` — фильтр.

Выделения списков (list comprehensions)

- Есть удобный способ записи списков, похожий на выражения для множеств.

`[x*x | x <- [1..5], even x] == [4, 16].`

- Как $\{x^2 \mid x \in \{1, \dots, 5\}, \text{even}(x)\}$.
- `x <- [1..5]` — генератор, `even x` — фильтр.
- Тех и других может быть много.
- `let y = x*x` среди них вводит переменную.
- Генераторы могут использовать предыдущие переменные:

`[(x, y) | x <- [1..5], y <- [1..x], odd (x - y)] ==`

Выделения списков (list comprehensions)

- Есть удобный способ записи списков, похожий на выражения для множеств.

`[x*x | x <- [1..5], even x] == [4, 16].`

- Как $\{x^2 \mid x \in \{1, \dots, 5\}, \text{even}(x)\}$.
- `x <- [1..5]` — генератор, `even x` — фильтр.
- Тех и других может быть много.
- `let y = x*x` среди них вводит переменную.
- Генераторы могут использовать предыдущие переменные:

`[(x, y) | x <- [1..5], y <- [1..x], odd (x - y)] ==
 [(2,1), (3,2), (4,1), (4,3), (5,2), (5,4)]`

- Эти выражения преобразуются в комбинации `concatMap`, `map` и `filter`:

`[x*x | x <- [1..5], even x] ==`

Выделения списков (list comprehensions)

- Есть удобный способ записи списков, похожий на выражения для множеств.

```
[x*x | x <- [1..5], even x] == [4, 16].
```

- Как $\{x^2 \mid x \in \{1, \dots, 5\}, \text{even}(x)\}$.
- `x <- [1..5]` — генератор, `even x` — фильтр.
- Тех и других может быть много.
- `let y = x*x` среди них вводит переменную.
- Генераторы могут использовать предыдущие переменные:

```
[(x, y) | x <- [1..5], y <- [1..x], odd (x - y)] ==  
  [(2,1), (3,2), (4,1), (4,3), (5,2), (5,4)]
```

- Эти выражения преобразуются в комбинации `concatMap`, `map` и `filter`:

```
[x*x | x <- [1..5], even x] ==  
  map (\x -> x*x) (filter even [1..5])
```


Правая свёртка списков и структурная рекурсия

- При *структурной рекурсии* рекурсивный вызов делается на подтерме одного из аргументов функции (например, хвосте списка).

Правая свёртка списков и структурная рекурсия

- При *структурной рекурсии* рекурсивный вызов делается на подтерме одного из аргументов функции (например, хвосте списка).
- Есть универсальная функция для таких определений:

```
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
```

```
foldr f z [x1, x2, ..., xn] ==  
  x1 `f` (x2 `f` ... (xn `f` z) ...)
```

- Настоящий тип более общий: `Foldable t => ... -> t a -> b` (лекция 9).
- Правая свёртка проходит по структуре списка и заменяет `[]` на `z` и `(:)` на `f`.
- Например, `sum` получится, если взять `f =`

Правая свёртка списков и структурная рекурсия

- При *структурной рекурсии* рекурсивный вызов делается на подтерме одного из аргументов функции (например, хвосте списка).

- Есть универсальная функция для таких определений:

```
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
```

```
foldr f z [x1, x2, ..., xn] ==
```

```
  x1 `f` (x2 `f` ... (xn `f` z) ...)
```

- Настоящий тип более общий: `Foldable t => ... -> t a -> b` (лекция 9).
- Правая свёртка проходит по структуре списка и заменяет `[]` на `z` и `(:)` на `f`.
- Например, `sum` получится, если взять `f = (+)` и `z =`

Правая свёртка списков и структурная рекурсия

- При *структурной рекурсии* рекурсивный вызов делается на подтерме одного из аргументов функции (например, хвосте списка).

- Есть универсальная функция для таких определений:

```
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
```

```
foldr f z [x1, x2, ..., xn] ==
```

```
  x1 `f` (x2 `f` ... (xn `f` z) ...)
```

- Настоящий тип более общий: `Foldable t => ... -> t a -> b` (лекция 9).
- Правая свёртка проходит по структуре списка и заменяет `[]` на `z` и `(:)` на `f`.
- Например, `sum` получится, если взять `f = (+)` и `z = 0`.
- Упражнение: реализовать `length`.

Правая свёртка: реализация

```
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b  
foldr f z [] =
```

Правая свёртка: реализация

```
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b  
foldr f z [] = z  
foldr f z (x:xs) =
```

Правая свёртка: реализация

```
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b  
foldr f z [] = z  
foldr f z (x:xs) = f x
```

Правая свёртка: реализация

```
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b  
foldr f z [] = z  
foldr f z (x:xs) = f x (foldr f z xs)
```

- Пустой список заменяем на `z`.
- Для `x:xs` сворачиваем хвост и передаём `f` голову и результат свёртки хвоста.
- Та же схема работает для других типов данных: каждому конструктору соответствует своя функция.

Левая свёртка и хвостовая рекурсия

- При *хвостовой рекурсии* результат рекурсивного вызова сразу становится результатом текущего вызова. Например,
- ```
sum xs = sum' 0 xs where
 sum' acc [] = acc
 sum' acc (x:xs) = sum'
```

# Левая свёртка и хвостовая рекурсия

- При *хвостовой рекурсии* результат рекурсивного вызова сразу становится результатом текущего вызова. Например,

- ```
sum xs = sum' 0 xs where
  sum' acc [] = acc
  sum' acc (x:xs) = sum' (acc + x) xs
```

- Универсальная функция для таких определений:

```
foldl :: (b -> a -> b) -> b -> [a] -> b
foldl _f z [] = z
foldl f z (x:xs) = foldl f
```

Левая свёртка и хвостовая рекурсия

- При *хвостовой рекурсии* результат рекурсивного вызова сразу становится результатом текущего вызова. Например,
- ```
sum xs = sum' 0 xs where
 sum' acc [] = acc
 sum' acc (x:xs) = sum' (acc + x) xs
```
- Универсальная функция для таких определений:  

```
foldl :: (b -> a -> b) -> b -> [a] -> b
foldl _f z [] = z
foldl f z (x:xs) = foldl f (f z x) xs
```
- Она проходит по списку слева и получается  $(\dots((z \text{ `f` } x_1) \text{ `f` } x_2) \text{ `f` } \dots) \text{ `f` } x_n$
- Хвостовая рекурсия компилируется в цикл и в других языках ФП очень важна; в Haskell её усложняет ленивость (лекция 8).

## Свёртки других типов данных

- Сравним объявление списка с типом `foldr`:

```
data [a] = a : [a] | []
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
```

- Видим, что у нас по одному аргументу для каждого конструктора: каждый принимает аргументы типов полей этого конструктора (а если там `[a]`, то `b`) и возвращает `b`.
- Последний аргумент — разбираемый список.
- Для `Maybe`:

```
data Maybe a = Nothing | Just a
foldMaybe :: ? -> ? -> ? -> b
```

## Свёртки других типов данных

- Сравним объявление списка с типом `foldr`:

```
data [a] = a : [a] | []
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
```

- Видим, что у нас по одному аргументу для каждого конструктора: каждый принимает аргументы типов полей этого конструктора (а если там `[a]`, то `b`) и возвращает `b`.
- Последний аргумент — разбираемый список.
- Для `Maybe`:

```
data Maybe a = Nothing | Just a
foldMaybe :: ? -> ? -> ? -> b
foldMaybe :: b -> (a -> b) -> Maybe a -> b
```

## Свёртки других типов данных

- Сравним объявление списка с типом `foldr`:

```
data [a] = a : [a] | []
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
```

- Видим, что у нас по одному аргументу для каждого конструктора: каждый принимает аргументы типов полей этого конструктора (а если там `[a]`, то `b`) и возвращает `b`.
- Последний аргумент — разбираемый список.
- Для `Maybe`:

```
data Maybe a = Nothing | Just a
foldMaybe :: ? -> ? -> ? -> b
foldMaybe :: b -> (a -> b) -> Maybe a -> b
```

- Это в точности `maybe` из `Prelude`.

# Свёртка деревьев

- Для деревьев возьмём пример, где данные хранятся в листьях, но не в ветвях:

```
data Tree a = Leaf a | Node (Tree a) (Tree a)
foldTree :: ? -> ? -> Tree a -> b
```

# Свёртка деревьев

- Для деревьев возьмём пример, где данные хранятся в листьях, но не в ветвях:

```
data Tree a = Leaf a | Node (Tree a) (Tree a)
foldTree :: ? -> ? -> Tree a -> b
foldTree :: (a -> b) -> (b -> b -> b) -> Tree a -> b
```



# Свёртка деревьев

- Для деревьев возьмём пример, где данные хранятся в листьях, но не в ветвях:

```
data Tree a = Leaf a | Node (Tree a) (Tree a)
foldTree :: ? -> ? -> Tree a -> b
foldTree :: (a -> b) -> (b -> b -> b) -> Tree a -> b

sumTree :: Num a => Tree a -> a
sumTree = foldTree
```

# Свёртка деревьев

- Для деревьев возьмём пример, где данные хранятся в листьях, но не в ветвях:

```
data Tree a = Leaf a | Node (Tree a) (Tree a)
foldTree :: ? -> ? -> Tree a -> b
foldTree :: (a -> b) -> (b -> b -> b) -> Tree a -> b

sumTree :: Num a => Tree a -> a
sumTree = foldTree id (+)
```

# Свёртка деревьев: реализация и пример

```
foldTree :: (a -> b) -> (b -> b -> b) -> Tree a -> b
foldTree leaf node (Leaf x) = leaf x
foldTree leaf node (Node left right) =
 node (foldTree leaf node left)
 (foldTree leaf node right)
```

```
sumTree :: Num a => Tree a -> a
sumTree = foldTree id (+)
```

```
ghci> sumTree (Node (Leaf 2) (Node (Leaf 3) (Leaf 5)))
10
```

- Заменяем **Leaf** на **id**, а **Node** на **(+)**: получаем **2 + (3 + 5)**.
- Два рекурсивных поля узла дают два результата типа **b**, которые объединяет функция **node**.

- Применение обобщённой свёртки для обработки синтаксических деревьев
- A tutorial on the universality and expressiveness of fold
- Getting a Fix from the Right Fold (реализация `dropWhile` через `foldr`)