

Лекция 11: монада IO и взаимодействие с внешним миром

Функциональное программирование на Haskell

Алексей Романов

4 сентября 2026 г.

МИЭТ

- Среди многих монад стандартной библиотеки, **IO** играет особую роль.
- Значение типа **IO** `a` описывает вычисление с результатом типа `a` и побочными эффектами.
- В первую очередь имеются в виду ввод-вывод, как видно из названия, но также изменяемые переменные и т.д.

Программы командной строки

- Исполняемая программа в Haskell задаётся значением `main :: IO a` (почти всегда `IO ()`).
- Это аналог `int main(int argc, char** argv)` в C, `public static void main(String[] args)` в Java и т.д.
- Соответственно, есть доступ к аргументам командной строки и возможность указать код выхода:
- `System.Environment.getArgs :: IO [String]`. Там же есть функции для чтения переменных окружения.
- `System.Exit.exitWith :: ExitCode -> IO a`.

Интерактивные программы

- Из консоли можно читать текст, вводимый пользователем:
`getline ::`

Интерактивные программы

- Из консоли можно читать текст, вводимый пользователем:

`getLine :: IO String`

- И писать в неё:

`putStr, putStrLn ::`

Интерактивные программы

- Из консоли можно читать текст, вводимый пользователем:

```
getLine :: IO String
```

- И писать в неё:

```
putStr, putStrLn :: String -> IO ()
```

```
print :: Show a => a -> IO ()
```

Интерактивные программы

- Из консоли можно читать текст, вводимый пользователем:

```
getLine :: IO String
```

- И писать в неё:

```
putStr, putStrLn :: String -> IO ()
```

```
print :: Show a => a -> IO ()
```

- Простой пример: читаем любую строку, выводим её длину и повторяем (а на "quit" выходим):

Интерактивные программы

- Из консоли можно читать текст, вводимый пользователем:

```
getLine :: IO String
```

- И писать в неё:

```
putStr, putStrLn :: String -> IO ()
```

```
print :: Show a => a -> IO ()
```

- Простой пример: читаем любую строку, выводим её длину и повторяем (а на "quit" выходим):

```
main = do
  line <- getLine
  if line /= "quit"
    then do
      print (length line)
      main
    else
      pure () -- или exitSuccess
```


Ловушки консоли: буферизация

- В скомпилированной программе `stdout` буферизуется построчно (а при перенаправлении в файл или канал — блоками). Поэтому

```
putStr "Введите имя: "  
name <- getLine
```

не покажет приглашение, пока пользователь не нажмёт Enter.

Ловушки консоли: буферизация

- В скомпилированной программе `stdout` буферизуется построчно (а при перенаправлении в файл или канал — блоками). Поэтому

```
putStr "Введите имя: "  
name <- getLine
```

не покажет приглашение, пока пользователь не нажмёт Enter.
- Решения: `hFlush stdout` после `putStr` или `hSetBuffering stdout NoBuffering` в начале `main` (модуль `System.IO`).
- В `GHCI` и `stack repl` этого не видно: там буферизация отключена. Проверяйте `stack run`.

Ловушки консоли: кодировки

- Кодировка `stdin/stdout` и `readFile/writeFile` берётся из локали, а не UTF-8.
- Под Windows с кодовой страницей 866 или 1251 вывод кириллицы может закончиться ошибкой вроде `<stdout>: hPutChar: invalid argument (invalid character)` или крякозябрами.

Ловушки консоли: кодировки

- Кодировка `stdin/stdout` и `readFile/writeFile` берётся из локали, а не UTF-8.
- Под Windows с кодовой страницей 866 или 1251 вывод кириллицы может закончиться ошибкой вроде `<stdout>: hPutChar: invalid argument (invalid character)` или крякозябрами.
- Решение: `chcp 65001` перед запуском и/или в программе
`hSetEncoding stdout utf8`
`hSetEncoding stdin utf8`
- Для файлов — `hSetEncoding h utf8` после `openFile` (или `withFile`).

Изменяемые переменные: `IORef`

- Модуль `Data.IORef`:

```
newIORef :: a -> IO (IORef a)
```

```
readIORef :: IORef a -> IO a
```

```
writeIORef :: IORef a -> a -> IO ()
```

```
modifyIORef' :: IORef a -> (a -> a) -> IO ()
```

- Используйте `modifyIORef'` (строгий), а не `modifyIORef`: последний накапливает отложенные вычисления ровно как `foldl` в лекции 8.
- Для нескольких потоков нужны `atomicModifyIORef'`, `MVar` или `STM` (лекция 13).

Исключения (кратко)

- Модуль `Control.Exception`:
`throwIO` :: `Exception e => e -> IO a`
`catch` :: `Exception e => IO a -> (e -> IO a) -> IO a`
`try` :: `Exception e => IO a -> IO (Either e a)`
`evaluate` :: `a -> IO a`
`bracket` :: `IO a -> (a -> IO b) -> (a -> IO c) -> IO c`
- Тип исключения нужно указывать: `try`
`@IOException (readFile path)`. Ловить всё
(`SomeException`) — обычно плохая идея.

Исключения (кратко)

- Модуль `Control.Exception`:
`throwIO` :: `Exception e => e -> IO a`
`catch` :: `Exception e => IO a -> (e -> IO a) -> IO a`
`try` :: `Exception e => IO a -> IO (Either e a)`
`evaluate` :: `a -> IO a`
`bracket` :: `IO a -> (a -> IO b) -> (a -> IO c) -> IO c`
- Тип исключения нужно указывать: `try @IOException (readFile path)`. Ловить всё (`SomeException`) — обычно плохая идея.
- Ленивость: `try (pure (div 1 0))` не поймает ошибку — значение ещё не вычислено. Нужно `try (evaluate (div 1 0))`.
- `error` и неполные сопоставления тоже исключения (`ErrorCall`, `PatternMatchFail`), но лучше их не ловить, а не допускать.

Работа с файлами

- Модуль `System.IO`.
- Напомню, `type FilePath = String`.
- Простейшие операции это чтение и запись в файл:

```
readFile :: FilePath -> IO String
```

```
writeFile, appendFile ::  
    FilePath -> String -> IO ()
```

- Или можно открыть файл один раз, получить `Handle` (дескриптор файла) и работать с ним:

```
openFile, openBinaryFile ::
```

```
    FilePath -> IOMode -> IO Handle
```

```
hPutStrLn :: Handle -> String -> IO ()
```

```
hGetStr...
```


Работа с файлами

- Модуль `System.IO`.
- Напомню, `type FilePath = String`.
- Простейшие операции это чтение и запись в файл:
`readFile :: FilePath -> IO String`
`writeFile, appendFile ::`
 `FilePath -> String -> IO ()`
- Или можно открыть файл один раз, получить `Handle` (дескриптор файла) и работать с ним:
`openFile, openBinaryFile ::`
 `FilePath -> IOMode -> IO Handle`
`hPutStrLn :: Handle -> String -> IO ()`
`hGetStr...`
- Функции работы с консолью сводятся к ЭТИМ:
`getLine = hGetLine stdin`

Работа с файлами (2)

- В чём проблема с кодом вроде

do

```
file <- openFile path ReadWriteMode
```

```
...
```

```
hClose file
```

Работа с файлами (2)

- В чём проблема с кодом вроде

do

```
file <- openFile path ReadWriteMode
```

```
...
```

```
hClose file
```

- Что, если на каком-то из шагов случится исключение? Мы остаёмся с открытым файлом.
- Если это случится много раз, программа вылетит.

Работа с файлами (2)

- В чём проблема с кодом вроде

```
do
```

```
  file <- openFile path ReadWriteMode
```

```
  ...
```

```
  hClose file
```

- Что, если на каком-то из шагов случится исключение? Мы остаёмся с открытым файлом.
- Если это случится много раз, программа вылетит.
- Чтобы закрыть файл и при исключении:
`withFile path ReadWriteMode $ \file -> do`
 ...
- Это частный случай функции `bracket`.

ЛЕНИВЫЙ ВВОД-ВЫВОД

- Функция `hGetContents` не читает содержимое файла, а сразу возвращает строку, по мере доступа к которой читается файл.
- С одной стороны, это хорошо: не нужно явно указывать, сколько читать.
- Но если закрыть файл до того, как он реально прочитан, строка закончится как если бы она дошла до конца файла:

```
wrong = do
```

```
  fileData <- withFile "test.txt" ReadMode hGetContents  
  putStr fileData
```

- Нужно использовать данные внутри `withFile`:

```
right = withFile "test.txt" ReadMode $ \file -> do  
  fileData <- hGetContents file  
  putStr fileData
```

Строгий ввод-вывод

- С GHC 9.0 в `System.IO` есть строгие варианты `readFile'`, `hGetContents'`, `getContents'`: они читают всё сразу, и проблем с закрытием файла у них нет.
- Почти всегда лучше использовать их (или `Text/ByteString` со следующего слайда, чьи `readFile` тоже строгие).
- Ленивый ввод-вывод остаётся полезным для потоковой обработки больших файлов, но для этого есть и более предсказуемые библиотеки (`conduit`, `streamly`).

ByteString и Text

- Мы знаем, что `String` занимает очень много места в памяти, что ухудшает и время работы.
- Вместо него есть `Data.ByteString.ByteString`, по сути представляющий собой массив байтов, и `Data.ByteString.Lazy.ByteString` как ленивый список таких массивов.
- Многие функции для работы с ними называются так же, как для `String`, но живут в соответствующих модулях (поэтому используется `import qualified`).
- Они годятся для бинарных данных (или ASCII, с помощью `Data.ByteString.Lazy.Char8`).
- Для текста аналогичный пакет `text` и типы в модулях `Data.Text.Lazy`.

Случайные значения

- Модуль `System.Random` (пакет `random`) содержит класс

- ```
class RandomGen g where
 genWord64 :: g -> (Word64, g)
 split :: g -> (g, g)
 -- также genWord8/16/32; next устарел
```

описывающий (чистые) генераторы псевдослучайных чисел.

- Есть тип `StdGen` и `instance RandomGen StdGen`.
- Глобальный генератор живёт в `IORef` (в

документации типы чуть общее):

```
getStdGen :: IO StdGen
setStdGen :: StdGen -> IO ()
newStdGen :: IO StdGen -- применяет split к getStdGen
getStdRandom :: (StdGen -> (a, StdGen)) -> IO a
```

- Типы `genWord64` и `getStdRandom` могут напомнить про `State` и не зря!



## Случайные значения (ответ)

- `newStdGen = do`  
    `currGen <- getStdGen`  
    `let (newGen1, newGen2) = split currGen`  
    `setStdGen newGen2`  
    `pure newGen1`

## Случайные значения (ответ)

- `newStdGen = do`  
    `currGen <- getStdGen`  
    `let (newGen1, newGen2) = split currGen`  
    `setStdGen newGen2`  
    `pure newGen1`
- `getStdRandom f = do`  
    `currGen <- getStdGen`  
    `let (result, newGen) = f currGen`  
    `setStdGen newGen`  
    `pure result`

## Случайные значения (ответ)

- `newStdGen = do`  
    `currGen <- getStdGen`  
    `let (newGen1, newGen2) = split currGen`  
    `setStdGen newGen2`  
    `pure newGen1`
- `getStdRandom f = do`  
    `currGen <- getStdGen`  
    `let (result, newGen) = f currGen`  
    `setStdGen newGen`  
    `pure result`
- Можем выразить одно через другое?

## Случайные значения (ответ)

- `newStdGen = do`  
    `currGen <- getStdGen`  
    `let (newGen1, newGen2) = split currGen`  
    `setStdGen newGen2`  
    `pure newGen1`
- `getStdRandom f = do`  
    `currGen <- getStdGen`  
    `let (result, newGen) = f currGen`  
    `setStdGen newGen`  
    `pure result`
- Можем выразить одно через другое?  
    `newStdGen = getStdRandom split`

## Случайные значения (2)

- Ещё один класс в `System.Random` описывает типы, для которых можно получить случайные значения, если есть ГСЧ:
- `class Random a where`  
    `randomR :: RandomGen g => (a, a) -> g -> (a, g)`  
    `random :: RandomGen g => g -> (a, g)`

Первый аргумент `randomR`: диапазон, в котором берутся значения.

- Опять видим тип, похожий на `State`.
- `randomRIO :: Random a => (a, a) -> IO a`  
    `randomIO :: Random a => IO a`  
используют глобальный генератор.

- С `random 1.2 Random` оставлен для совместимости; новые классы — `Uniform` и `UniformRange` (функции `uniform`, `uniformR`).

## Побег из IO

- Если у нас есть значение типа IO а, можно ли превратить его просто в а?

## Побег из IO

- Если у нас есть значение типа `IO a`, можно ли превратить его просто в `a`?
- На самом деле есть функция `unsafePerformIO :: IO a -> a`.
- Но само название говорит о её небезопасности.
- Конкретное использование может быть и безопасным, но для этого надо знать довольно много о внутренностях Haskell.

## Побег из IO

- Если у нас есть значение типа `IO a`, можно ли превратить его просто в `a`?
- На самом деле есть функция `unsafePerformIO :: IO a -> a`.
- Но само название говорит о её небезопасности.
- Конкретное использование может быть и безопасным, но для этого надо знать довольно много о внутренностях Haskell.
- Поэтому в рамках этого курса мы её использовать не будем, как и другие `unsafe*IO`.
- А есть ещё `accursedUnutterablePerformIO...`