

Применение генерации плазмы в ионных двигателях

Автор:

Злагода Алексей

1 Введение

В эпоху освоения космоса появляется необходимость в дальних путешествиях, что затрачивают огромное количество ресурсов. Из формулы Циолковского следует, что скоростей, необходимых для покидания пределов земли ($11.2 \frac{\text{км}}{\text{с}}$) и пределов солнечной системы ($16.7 \frac{\text{км}}{\text{с}}$) необходимо либо использовать крайне большие потери в массе, либо использовать большие скорости топлива, либо комбинировать эти два параметра для достижения оптимальных режимов. При этом необходимо учитывать, что существуют ограничения в габаритах космических аппаратов, и, соответственно, ограничение по запасу топлива. Поэтому необходимо увеличивать скорость вылета топлива.

В современных двигателях скорость вылета рабочего тела приблизительно равна 5 км/с, что достаточно далеко от максимально возможной скорости движения объектов во вселенной. В связи с чем можно оптимизировать расход топлива, приблизив скорость вылета объектов к световой.

2 Актуальность

Как было сказано ранее, увеличение скорости вылета рабочего тела позволит увеличить экономичность ракет, и, как следствие, удешевить каждый старт. Очевидно, что при увеличении скорости даже на два порядка получается весьма значительный выигрыш в топливе. Также малый объем топлива позволит увеличить длительность эксплуатации космических аппаратов, что позволит еще сильнее уменьшить стоимость ракет.

Вторая проблема, вынуждающая исследовать новые виды схем ускорения рабочего тела, заключается в невозможности реализовать этот выигрыш с помощью химических двигателей. Также в случае увеличения скорости истечения газов в двигателе возникает проблема увеличения силы тяги, которая будет создавать серьезные перегрузки, которые люди не будут способны перенести.

3 Существующие схемы

Полсе обзора литературы было выяснено, что существуют схемы, пригодные к использованию в космическом пространстве. Таковыми являются:

1. Ионные двигатели
2. Стационарные плазменные двигатели [4]

3.1 Ионные двигатели

Ионный двигатель — тип электрического ракетного двигателя, принцип работы которого основан на создании реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

Ионный двигатель характеризуется малой тягой и высоким удельным импульсом. Ресурс работы оценивается в диапазоне 10 тысяч — 100 тысяч часов. В настоящее время разрабатывается новое поколение ионных двигателей, рассчитанных на расход 450 килограммов ксенона, чего хватит на 22 тысячи часов работы при максимальном форсаже. Причинами отказа могут стать износ ионной оптики, катодной диафрагмы и держателя для плазмы, истощение рабочего материала в каждой катодной вставке и откол материала в разрядной камере. Согласно проведённым тестам при удельном импульсе больше 2000 с первым произойдёт структурный отказ ионной оптики при использовании 750 килограммов топлива, что в 1,7 раза превышает квалификационные требования. При удельном импульсе меньше 2000 с прототип может удвоить расход потребляемого топлива

3.2 Стационарные плазменные двигатели

Стационарный плазменный двигатель (СПД) — это одна из разновидностей электроракетного двигателя, где электрическая энергия используется для ионизации газа и придания полученной плазме высокой скорости истечения из «сопла». У такого двигателя нет топлива в привычном понимании, т.е. горючего и окислителя, необходимого для химической реакции с выделением тепла. СПД подходит практически любой газ, но лучше использовать химически неактивные и с высокой атомной массой, вроде аргона или ксенона. Плазменные двигатели обеспечивают очень высокую скорость выбрасываемой струи газа, например, для ксенона это около 30 км/с. Для сравнения, скорость выброса газа у одного из самых эффективных химических ракетных двигателей — кислород-водородного — около 4,5 км/с. Преимуществом химических двигателей является способность выбрасывать сразу много газа, что дает большую тягу. СПД же требует мощного источника электрической энергии, и даже с ним способен выбрасывать лишь незначительную массу

газа за момент времени, то есть имеет очень малую тягу и требует много времени на разгон и торможение. Плазменные двигатели применяются только в космосе: оснащенные ими космические аппараты имеют относительно малый запас рабочего тела и большой размах солнечных батарей.

4 Постановка задачи

Существует гипотеза, что возможно создать достаточно большую тягу, комбинируя два вышеописанных подхода. В частности предлагается использовать термоядерную реакцию для разложения вещества, предположительно, дейтерия, на ионы и электроны. В этот же момент частицы будут приобретать определенную начальную скорость. После предполагается перемещать ионы в электрическое поле, в котором они будут ускоряться до скоростей, сравнимых со скоростью света и в дальнейшем покидать корабль, передавая ему ускорение. Термоядерная реакция будет обеспечивать высокую степень ионизации[3], используя запасы электрической энергии, используя как метод преобразования электрической энергии в тепловую, а после в механическую. Также вторым методом преобразования электрической энергии в механическую будет использоваться электрическое поле, усиливающее эффект от первой(термоядерной) части двигателя. Комбинация этих двух методов позволит использовать преимущества каждого из вышеописанных методов.

5 Выводы

6 Используемая Литература и веб ресурсы

1. Исследование режимов термоядерного горения. Светлов А.С. УДК 621.039.6
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ С ВНУТРЕННИМ КАТАЛИТИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ С.Н. Столбов, Ю.В. Дробышевский, И.М. Анфимов, В.А. Варлачев, С.П. Кобелева, С.А. Некрасов, Корженевский А.В. DOI 10.26583/pre.2021.2.13
3. Основы физики плазмы (2-е изд., испр. и доп.) Голант В. Е., Жилинский А. П., Сахаров И. Е. pp. 448 (2011) Links: LibSTC.cc WorldCat: isbn:5811411987 ISBN: 5811411987, 9785811411986 Publisher: Издательство "Лань"
4. <https://habr.com/ru/articles/448088/>