

ETB-PAY | Guia de Estudos

Revisão Tática: Java & POO (Cebraspe/Quadrix)

Fundamentos da Linguagem Java

- **Tipos Primitivos:** Java é fortemente tipado. Ex: `int` (inteiros), `double` (decimais para saldos), `boolean` (verdadeiro/falso).
- **Primitivo vs Referência:** Objetos como `String` (S maiúsculo) são tipos de referência, não primitivos.
- **Convenções de Clean Code:** `PascalCase` para Classes, `camelCase` para variáveis e métodos, `UPPER_SNAKE_CASE` para constantes.

Q1 - POO / Polimorfismo

O que a questão disse: Novos tipos de pagamento não podem ser incorporados sem modificar o sistema. (ERRADO)

O Erro (O Quê): Afirmar que o polimorfismo exige modificações profundas no sistema base.

A Regra (Por Quê): O Polimorfismo permite estender o sistema com novas classes que implementam a mesma interface/superclasse, fechando o sistema para modificação e abrindo para extensão.

Q2 - Java Web / RESTful

O que a questão disse: Serviços RESTful usam exclusivamente formato XML. (ERRADO)

O Erro (O Quê): O uso da palavra restritiva "exclusivamente".

A Regra (Por Quê): APIs RESTful suportam múltiplos formatos. O JSON é atualmente o mais utilizado no mercado por ser mais leve que o XML.

Q3 - Java Web / Deploy

O que a questão disse: A extensão padrão para aplicativos web em Java é `.WAR`. (CERTO)

O Erro (O Quê): N/A (A afirmação é verdadeira).

A Regra (Por Quê): O formato `.WAR` (Web Application Archive) é padronizado e estruturado para empacotar classes, JSPs e Servlets para deploy em servidores web.

Q4 - POO / Encapsulamento

O que a questão disse: Membros `private` só podem ser acessados fora da classe. (ERRADO)

O Erro (O Quê): Inversão total do conceito de visibilidade `private`.

A Regra (Por Quê): O modificador `private` restringe o acesso estritamente a DENTRO da própria classe, garantindo o encapsulamento e proteção dos dados.

Q5 - POO / Conceito Básico

O que a questão disse: Uma classe define os atributos e comportamentos do objeto. (CERTO)

O Erro (O Quê): N/A (A afirmação é verdadeira).

A Regra (Por Quê): A classe funciona como um "molde" ou "planta baixa" que define a estrutura que os objetos (instâncias) terão na memória após o comando new.

Q6 - POO / Herança

O que a questão disse: A subclasse herda os atributos e comportamentos da superclasse. (CERTO)

O Erro (O Quê): N/A (A afirmação é verdadeira).

A Regra (Por Quê): A herança (extends) fomenta a reutilização de código, transferindo características não-privadas da classe pai para a classe filha de forma automática.

Q7 - POO / Vantagens

O que a questão disse: A POO diminui o tempo do ciclo de desenvolvimento, fornecendo software confiável e reutilizável. (CERTO)

O Erro (O Quê): N/A (A afirmação é verdadeira).

A Regra (Por Quê): Componentes baseados em objetos são altamente modulares, o que facilita manutenções futuras e o reuso seguro em várias partes do ecossistema de software.