

Lab 7 - Herança

Herança é um dos conceitos mais importantes em **Programação Orientada a Objeto** juntamente com **Encapsulamento** e **Polimorfismo**. Basicamente herança permite o reuso de código, já que uma **sub-classe** (classe filha) pode usar as propriedade e métodos definidos na super classe (classe pai).

O objetivo deste laboratório é permitir que você entenda os conceitos de herança em Java. Estaremos reutilizando muito dos exercícios anteriores, portanto classes citadas neste laboratório cuja listagem não esteja presente aqui é porque você já possui o código como resultado de outros laboratórios.

Sugerimos que estes exemplos sejam feitos com uso da IDE Eclipse.

Duração prevista: 90 minutos

Exercícios

Exercício 1: Construindo programas que criam classes com herança (30 minutos)

Exercício 2: Invocando construtores com palavra chave super (20 minutos)

Exercício 3: Type Casting (20 minutos)

Exercício 4: Palavra chave final em classes e métodos (20 minutos)

Exercício 1 - Construindo programas que criam classes através

1. Neste exercício vamos construir uma classe **Pessoa.java**, onde Pessoa será a classe pai das demais classes que irá herdar suas características.




Figura 6.1 - Diagrama UML classe Pessoa

```
public class Pessoa {

    private String nome;

    private String telefone;

    private String endereco;

    public Pessoa() {}

    public Pessoa( String nome ) {

        this.nome = nome;

    }

    //get e set

    public void ImprimeNome() {

        System.out.println("O nome da pessoa e' : " + nome);

    }

}
```

Listagem 6.1 - classe Pessoa.

2. Crie a classe **Cliente.java** abaixo, perceba que ela **extends** da classe **Pessoa.java**, isso porque

ele é uma **Pessoa**, mas possui algumas características distintas.

```
public class Cliente extends Pessoa{  
  
    private String cpf;  
  
    private String rg;  
  
    public Cliente() {  
  
    }  
  
    public Cliente(String cpf) {  
  
        this.cpf = cpf;  
  
    }  
  
    //get e set  
  
}
```

Listagem 6.2 – classe Cliente herdando características de Pessoa.

3. Altere a classe **TesteHeranca.java** conforme abaixo, compile e execute o programa, veja o resultados.

```
public class TesteHeranca {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // cria uma pessoa  
        Pessoa pessoa = new Pessoa();  
        pessoa.setNome("Fulano de tal");  
  
        // Mostra toString() metodo sobrescrito na classe Cliente  
        pessoa.ImprimeNome();  
  
        // cria um cliente  
        Cliente cliente = new Cliente();  
  
        cliente.setNome("Fulano de tal");  
        cliente.setCpf("999.999.999-99");  
  
        // Mostra toString() metodo sobrescrito de Pessoa dentro da classe Cliente  
        cliente.ImprimeNome();  
  
        // metodo de acesso a atributo presente no objeto Pessoa  
        cliente.setTelefone("(99)9999-9999");  
  
        // Mostra toString() metodo sobrescrito de Pessoa dentro da classe Cliente  
        cliente.ImprimeNome();  
  
    }  
  
}
```

Listagem 6.3 – classe TesteHeranca

Exercício 2 - Invocando construtores com palavra chave super

1. Modifique a **Listagem-6.2**, adicionando o trecho de código abaixo para sobrepor o construtor da

superclasse **Pessoa.java** em **Cliente.java**, observe o uso do método **super()** para referenciar um construtor da classe **Pessoa.java** a ser invocado.

```
// construtores
public Cliente(String nome, String cpf ) {

    super(nome);

    this.cpf = cpf;
}
```

Listagem 6.4 - Usando super em cadeia de construtores.

2. Modifique a **Listagem-6.2**, faça **override** do método **ImprimeNome()** de modo que deixe claro qual é instância de Pessoa.

```
@Override
public void ImprimeNome() {

    System.out.println("Nome do cliente e' : " + getNome() + " Nº CPF: " + cpf + " Seu endereco : " +
        getEndereco());
}
```

Listagem 6.5 - Override método transferir() classe ContaOuro.java

Exercício 3 - Type Casting e Polimorfismo

1. Modifique a classe **TesteHeranca.java** conforme **Listagem-6.6** para testar a classe **Polimorfismo** em tempo de execução e verificar a referência de instância de uma variável.

```
// referencia subclasse Cliente, upper casting
Pessoa pessoaCliente = new Cliente("Ze", "777.777.777-77");
// polimorfismo no tempo de execucao
pessoaCliente.ImprimeNome();

Cliente pessoaCliente1 = (Cliente) pessoa; //Erro de compilação Pessoa não e tipo de Cliente
pessoaCliente1.ImprimeNome();
```

Listagem 6.6 - TesteHeranca.java.

Exercício 4 - Palavra chave final em classes e métodos

1. Modifique **Listagem-6.2** para não mais permitir herança da classe **Cliente.java**, usando palavra chave **final**.

```
final public class Cliente extends Pessoa {...}
```

2. Crie e compile nova classe **ClienteEspecial.java** abaixo para testar se não será mais permitido uma classe herdar da classe **Cliente.java**, consequentemente não sobrepondo o seu comportamento.

```
public class ClienteEspecial extends Cliente {...}
Você irá ver que a classe não compilará porque esta tentando herdar de uma classe que foi atribuída como final. Se você retirar a declaração final da classe Cliente.java a classe compilará sem erros, mas o correto é apagar esta classe ClienteEspecial.java do projeto, este exercício é só para mostrar que não é possível herdar de uma classe atribuída como final.
```

3. Modifique sua classe **Cliente.java** resultante do Exercício 2 item 2, para não permitir **override** do método **ImprimeNome()** usando palavra chave **final** na definição do método.

```
@Override
public final void ImprimeNome() {

    System.out.println("Nome do cliente e' : " + getNome() + " Nº CPF: " + cpf + " Seu endereco : " +
        getEndereco());

}
```

Listagem 6.7 - método final

4. Crie e tente compilar classe **ClienteDosSonhos.java** abaixo.

```
public class ClienteDosSonhos extends Cliente {

    public ClienteDosSonhos ( String nome, int cpf ) {
        super(nome, cpf);
    }

    public boolean ImprimeNome() {

        System.out.println("Esse e' o cliente dos sonhos. Seu nome e' : " + getNome() + " Nº CPF:
            " + cpf + " Seu endereco : " + getEndereco());

    }

}
```

Listagem 6.8 - método final não pode ser override

Você irá perceber que a classe não compilará porque você esta tentando sobrepor um método que foi declarado na super classe como **final**, para que a classe compile corretamente você pode remover a definição de final do método na super classe ou apagar o método escrito na **sub-classe**. Mas esta classe deve ser excluída do projeto porque este exercício foi só para mostrar que não é possível reescrever um **método** declarado como **final**.