



+ New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

➤ מדריך למחזיק

CONFIDENTIAL · EYES ONLY



GHOST // INTERNAL OPERATING BRAIN

# המוח של Ghost

המסמך החוקי-פנימי שמסביר איך Ghost חושב, מדבר ומחליט — ואיפה בדיוק לגעת כדי לשנות כל דבר באופי, בטון, במבנה התשובה ובהתנהגות הרקע. בידיים שמחזיקות את המסמך הזה נמצא המפתח למוח.

HANDLING  
EYES ONLY

PART II  
מדריך למחזיק

PART I  
מדריך המוח



+ New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

➤ מדריך למחזיק

מי זה Ghost בעצם, ואיפה "המוח" שלו חי?

PART I · THE BRAIN



## Ghost הוא שכבת הבנה מעל המצלמות.

הוא לא "מערכת זיהוי אובייקטים" — הוא מסתכל על פריים ומדבר על מה שקורה בשפה אנושית, כמו שומר לילה מנוסה שיושב ליד המפעיל ומספר לו מה הוא רואה. המפעיל שואל על ההווה ועל העבר, מגדיר התראות ומשימות ומבקש דוחות — והוא עונה.

שתי "נפשות" — נפרדות לחלוטין

| נפש                    | מתי פעילה                          | קובע אותה                              |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| אישיות הצ'אט           | כל שיחה רגילה, התראות-טקסט, משימות | GHOST_IDENTITY<br>ב-prompt_builder.py  |
| מנוע Site Intelligence | סריקת מקום חד-פעמית ("סריקת אתר")  | SITE_INTELLIGENCE_SYSTEM<br>באותו קובץ |

שינוי GHOST\_IDENTITY לא משנה את דוח ה-Site Intelligence, ולהיפך. אלה שני מוחות שמדברים אחרת בכוונה.

כלל הזהב לעורך

יש שער יחיד שדרכו עוברת כל בקשה למודל — שער המודל (model gateway). רק שם נקראת בפועל בקשת ההשלמה. כל שאר הקבצים רק **בונים את מערך ה-messages** ומעבירים אותו לשם. רוצה לשנות מה Ghost אומר ואיך → ערוך את הטקסטים. רוצה לשנות כמה זה עולה / כמה מהר / איזה מודל → ערוך את config.py או את פרמטרי שער המודל.



שאל את Ghost על המבנה הפנימי...

איך נבנה ה-system message של הצ'אט, שכבה אחר שכבה?

הפונקציה `build_prompt()` מרכיבה את ה-`system` המלא מבלוקים קבועים, בסדר קבוע. כל בלוק נכנס רק אם יש לו תוכן, בתוך תקציב הטוקנים:



#### תאריך ושעה

Asia/Jerusalem — עוגן זמן לכל תשובה



#### GHOST\_IDENTITY

האישיות, הטון, כללי מבנה התשובה



#### כפיית שפה

עברית / אנגלית לפי ה-locale



#### ידע עצמי + 9 היכולות

anti-hallucination — מה Ghost באמת יודע לעשות



#### הנחיית המפעיל (פר-שיחה)

המקום היחיד שמותאם מ-UI בלי קוד



#### זיכרונות → לוג תצפיות → ידע → לוג מעקב

הקשר נשלף שמוזרק לפי הצורך



#### שער המודל

השליחה בפועל — streaming חזרה למפעיל

אחרי ה-system נבנה מערך ה-`messages` : few-shot (אם רלוונטי) → היסטוריה עם חותמת שעה → ההודעה הנוכחית (טקסט, ואם יש פריים — גם `image_url`).



Ghost // BRAIN

CLASSIFIED · INTERNAL BRAIN



New conversation

#### DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

► מדריך למחזיק



שאל על סדר הרכבת הפרומפט...



מה בדיוק שולט באישיות ובטון של Ghost, ואיפה זה כתוב?

כל מה שמגדיר את האופי, הטון וכללי הניסוח של Ghost בצ'אט חי בקבוע הענק  ב- `prompt_builder.py`. הוא מחולק לתת-סעיפים — כל אחד שולט בהיבט אחר:

| מה הוא שולט                                            | תת-סעיף                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| הפרסונה הבסיסית — "שומר לילה מנוסה, לא נבהל, לא מטיף"  | פתיחה                     |
| דיבור אנושי, משפטים קצרים, איסור להכריז "אני AI"       | Who you are               |
| הכלל החשוב ביותר על אורך — לענות בדיוק על מה שנשאל     | Answer scope              |
| קטלוג הפרטים המותרים (גיל משוער, לבוש, רכב, סביבה)     | What you can describe     |
| מגבלות — לא שמות, לא גיל מספרי, לא רגשות/כוונות        | What you do NOT do        |
| סודיות טכנולוגית — לא לחשוף מודלים/ספריות/מנגנון פנימי | Classified                |
| איסור לכתוב "אדם"/"someone" בלי פרט קונקרטי            | Anti-Generic              |
| כללי מבנה הטקסט — פורמט, כותרות, bold, bullets         | Response style            |
| פורמט זמנים ומבנה דוחות יום/שבוע/חודש                  | Temporal · Period reports |
| הלוג = מקור אמת לשאלות "מי היה כאן"                    | Observation Log           |



New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

מדריך למחזיק



שאל על סעיף ספציפי באישיות...

למה אין כותרות מודגשות בצ'אט, ומה אפשר לשנות בלי לגעת בקוד?

סעיף Response style קובע איך נראית תשובה:



- אין כותרות קבועות או מודגשות  
אסור "People", "Scene Overview"; וכתורות bold.

- פותרים במה שחשוב  
lead with what matters — לא ברשימה, ומגוונים את הקצב.

- לא ממלאים קטגוריות ריקות  
אסור "אין רכבים" / "Markdown"; no anomalies"; רק כשעוזר; בלי hedging.

רוצה ש-Ghost כן יחזיר תשובות מובנות עם כותרות מודגשות בצ'אט — כאן המקום.  
שים לב שזה מנוגד במכוון לאופי ה-Site Intelligence שדורש כותרות.

שפה ויכולות

| מה                 | משנים מ-UI? | איפה                           |
|--------------------|-------------|--------------------------------|
| הנחיית תפקיד לשיחה | כן          | של system_prompt (בהגדרות)     |
| אופי, טון, איסורים | לא — קוד    | GHOST_IDENTITY                 |
| שפת תגובה          | לא — קוד    | כפיית השפה ב-prompt_builder.py |
| רשימת היכולות (9)  | לא — JSON   | ghost_capabilities.json        |



+ New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

► מדריך למחזיק



שאל מה אפשר לשנות בלי קוד...



+ New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

➤ מדריך למחזיק

הפונקציה build\_prompt() מקבלת את כל ההקשר ומרכיבה ממנו בקשה. הקלטים העיקריים:



build\_prompt – inputs

copy

```
system_prompt      # הנחיית המפעיל פר-שיחה
memories            # זיכרון טקסטואלי שנשלף
knowledge_chunks    # (RAG) קטעי ידע
recent_messages     # היסטוריית השיחה
current_message     # ההודעה הנוכחית
image_base64        # פריים מצלמה (אם יש)
locale              # he / en
intent              # סיווג השאלה
```

סדר בניית ה-SYSTEM

| #   | בלוק                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 1   | תאריך ושעה (Asia/Jerusalem)                              |
| 2   | GHOST_IDENTITY — האישיות המלאה                           |
| 3   | כפיית שפת תגובה                                          |
| 4   | ידע עצמי + 9 יכולות                                      |
| 5   | הנחיית המפעיל (אם הוגדרה)                                |
| 6-9 | זיכרונות · לוג תצפיות · ידע · לוג מעקב (רק אם אין תמונה) |



שאל על קלטי build\_prompt...



איך נראה מערך ההודעות, ואיך Ghost מחליט כמה לדבר?

messages array

copy

```
[ system: full_system ]
[ few-shot user/assistant ] # או שאלת יכולות intent לפי
[ history: "[17:49] ..." ] # חתימת שעה לכל הודעה
[ user: text (+ image_url) ] # ההודעה הנוכחית
```

הפונקציה `classify_query_intent()` מסווגת כל שאלה — והסוג קובע, few-shot, prefix ותקרת טוקנים:

| תקרה | מתי                           | INTENT   |
|------|-------------------------------|----------|
| ללא  | "תיאור מלא", "full breakdown" | describe |
| 200  | "מה אתה רואה", frame בלבד     | open     |
| 350  | כל שאלה קונקרטית              | specific |
| —    | "?", "נו", emoji בלבד         | vague    |

עושה Ghost short-circuit: מחזיר משפט הבהרה מוכן בלי לקרוא למודל `vague` בכלל. רוצה ש-"מה המצב?" ייחשב `open` במקום `specific`? מוסיפים אותו לרשימת דפוסי ה-open.



New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

► מדריך למחזיק



שאל על סיווג ה-intent...

אילו ערוצים שולחים בקשות למודל, וכל אחד דרך מה?

כל ערוץ עובר את אותו מסלול: route (כניסה) → service (בונה את ה-messages) → שער המודל (שולח).

| ערוץ                   | ה-SERVICE שבונה את הבקשה            |
|------------------------|-------------------------------------|
| צ'אט                   | chat_service → build_prompt         |
| Site Intelligence      | build_site_intelligence_prompt      |
| התראה                  | alert_service._build_messages       |
| אירוע (תיוג+סיכום)     | incident_service                    |
| משימה                  | task_service.evaluate_task_triggers |
| אוטומציה משפה חופשית   | automation_service                  |
| זיהוי/מעקב             | YOLO + detection_service מקומי      |
| רקע (זיכרון/ידע/כותרת) | memory · visual_memory · knowledge  |



+ New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

► מדריך למחזיק



שאל על ערוץ ספציפי...



לכל ערוץ — מה הנקודה היחידה שכדאי לגעת בה כדי לשנות התנהגות?



צ'אט

אורך תשובה → תקרת הטוקנים לפי intent; "יצירתיות" → temperature; דיוק/עלות → רמת הדיוק ב-UI.

Site Intelligence

ערוץ נפרד — בלי זיכרון, בלי היסטוריה, בלי ה-guards. מבנה הדוח והמילים → `SITE_INTELLIGENCE_SYSTEM`

התראה

מהיר וזול; רק התאמות בביטחון גבוה מפעילות התראה. רגישות → שער ה-confidence + הפרומפט ב-`alert_service`.

אירוע

הגדרות חומרה → פרומפט החומרה; חלון מיזוג כפילויות = 20 שניות.

משימה

בדיקת טקסט בלבד; תזמון `once/interval/daily`. רק ביטחון גבוה מפעיל.

אוטומציה / זיהוי / רקע

משפט חופשי → שדות; YOLO מקומי → קולאז' → ניתוח; זיכרון ויותרת רצים אחרי הצ'אט.



New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

► מדריך למחזיק



שאל מה לערוך בערוץ ההתראות...



איפה כל קריאה למודל מוגדרת, ומה הפרמטרים המרכזיים?

תמצית הקריאות המרכזיות (מודל לפי תפקיד: flagship = החזק, מהיר = הזול):



| TOKENS | TEMP | מודל     | פונקציה           |
|--------|------|----------|-------------------|
| 4096   | 0.3  | flagship | צ'אט (stream)     |
| 220    | 0.0  | מהיר     | סריקת התראה       |
| 400    | 0.0  | מהיר     | טריגר משימה       |
| 700    | 0.0  | flagship | פענוח אוטומציה    |
| 400    | 0    | מהיר     | חומרת אירוע       |
| 800    | 0.2  | מהיר     | סיכום אירוע       |
| 4000   | 0.1  | flagship | ניתוח קולאז' מעקב |

ההגדרות הגלובליות (מודל, detail, תקרות, timeouts) חיות ב- config.py, וניתנות לדריסה דרך משתני סביבה.

+ New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

► מדריך למחזיק



שאל על פרמטר בקריאה למודל...



+ New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

► מדריך למחזיק

למה לפעמים שינוי temperature לא משפיע, ואיך באמת קוראים למשתני הסביבה?

מודלי REASONING מתעלמים מ-TEMPERATURE



| מה נשלח                                               | סוג מודל                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| תקרת טוקנים + temperature אם הועבר                    | מודל "רגיל"               |
| תקרה מורחבת + reasoning_effort="low", בלי temperature | מודל reasoning (flagship) |

שינוי temperature על מודל ה-flagship לא ישפיע. צריך שליטה ב-temperature? יש להשתמש במודל מסוג "רגיל".

אזהרת שמות משתני סביבה

אין קידומת אוטומטית — שם משתנה הסביבה הוא שם השדה באותיות גדולות (למשל VISION\_MODEL, לא GHOST\_VISION\_MODEL). הערות בקוד שמדברות על קידומת GHOST\_ מטעות; רק מעט שדות רגישים (כמו ה-API key וטוקני האדמין) קוראים את הקידומת בפועל.



שאל על temperature ו-reasoning...



+ New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

► מדריך למחזיק

שלושה מנגנונים ב- chat\_service.py מבטיחים ש-Ghost לא יחזיר טקסט פסול:



| מה מוזלף           | מה תופס                                           | מנגנון              |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| אזהרת אבטחה        | ניסיון לחלץ מידע טכני (איזה מודל/ספרייה)          | Tech-probe lockdown |
| משפט הבהרה         | "?", "נו", emoji בלבד                             | Vague short-circuit |
| הודעת Ghost מותגית | סירוב גנרי ("I'm sorry, I can't...", "כמודל שפה") | Refusal guard       |

רשימת דפוסי הסירוב (אנגלית + עברית) ניתנת להרחבה. ההחלפה: "Ghost לא הצליח לעבד את הבקשה הזו. נסה לנסח אותה אחרת, או שלח בקשה חדשה." אם זוהה סירוב על בקשה עם תמונה — Ghost מריץ ניתוח חזותי מובנה במקום הסירוב.

Site Intelligence עוקף את ה-guards — הפלט נשמר כפי שהוזרם. זה מכונן (זו "סריקה", לא "שיחה"), אבל חשוב לדעת.



שאל על מנגנון ה-refusal guard...



מאיפה Ghost "יודע" איך לכתוב — הטון, הדוגמאות, הסקטורים?

מעבר לקוד שרץ, יש שכבת ידע ומותג שממנה נכתב התוכן. היא חיה בסקילים:



| קובץ              | תפקיד                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| ghost-use-cases   | התבנית המחייבת — שלושת סוגי הבדיקה + עקרונות ניסוח |
| ghost-copywriting | "הבן, לא מזהה"; איסור ניסוח גנרי ("אדם חשוד")      |
| ghost-manifesto   | אסור למסגר כ-Video Analytics; כללי דוגמאות         |
| ata-motag         | שפת המותג הוויזואלית (טוקנים, תוויות mono)         |

שלושת סוגי הבדיקה הם לב העקביות: `periodic` (מחזורית), `critical` (רציפה — תמיד מסתיימת ב"דווח מיידית"), ו-`scheduled` (יום/שעה). תוכן הסקטורים מאוחסן במבנה נתונים בצד הלקוח, כאשר השכבה העברית חייבת להיות מיושרת באינדקס לאנגלית.

ה"מוח" של מה ש-Ghost אומר בזמן אמת חי ב-`GHOST_IDENTITY` — אותו עיקרון מותג שמכתיב את תוכן הסקטורים מכתוב גם את תשובות Ghost.



New conversation

DOCUMENT

00 Ghost מי זה

01 אישיות וטון

02 מבנה ההודעה

03 הערוצים

04 שולחן הבקרה

05 מנגנוני הגנה

06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

מדריך למחזיק



שאל על שכבת המותג...



תן לי טבלה מהירה: רוצה ש-Ghost יהיה X — מה לערוך?



| רוצה ש-GHOST...         | ערוך                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| יענה קצר/ארוך יותר      | תקרות הטוקנים ב- <code>config.py</code>                                |
| ישנה אופי/טון כללי      | <code>GHOST_IDENTITY</code>                                            |
| יחזיר כותרות מודגשות    | סעיף <code>Response style</code>                                       |
| ידבר בשפה אחרת          | כפיית השפה ב- <code>prompt_builder.py</code>                           |
| ישנה מבנה דוח סריקת אתר | <code>SITE_INTELLIGENCE_SYSTEM</code>                                  |
| יחליף מודל בכל המערכת   | <code>VISION_MODEL</code> ב- <code>config.py</code>                    |
| התראות רגישות יותר      | שער ה- <code>confidence</code> + הפרומפט ב- <code>alert_service</code> |
| יזכור פחות/יותר         | פרומפטי חילוץ הזיכרון                                                  |
| ישנה סקטורים באתר       | מבנה נתוני הסקטורים בצד הלקוח                                          |

תזכורת: ערוך טקסט → משנה מה ואיך Ghost אומר. ערוך `config.py`/פרמטרים → משנה כמה מהר, כמה עולה, איזה מודל. השער היחיד למודל הוא שער המודל — כל השאר רק בונים את הבקשה.



New conversation

DOCUMENT

- 00 Ghost מי זה
- 01 אישיות וטון
- 02 מבנה ההודעה
- 03 הערוצים
- 04 שולחן הבקרה
- 05 מנגנוני הגנה
- 06 ידע ומותג

07 עריכה מהירה

מדריך למחזיק



שאל "רוצה ש-Ghost יהיה..."



אני לא מתכנת. איך אני בכלל משנה משהו ב-Ghost?

PART II · HOLDER'S GUIDE



## אתה מחזיק את המוח. ככה מדברים אליו — בלי לכתוב שורת קוד אחת.

תחשוב על זה ככה: Ghost הוא שומר לילה מנוסה שכבר עובד אצלך. יש לו אופי, דרך דיבור, וכללים שלמד. סוכן הקוד של Cursor הוא המהנדס שיושב בחדר האחורי ויכול לשנות את ההוראות שבמוח של השומר — תוך דקות.

אתה לא צריך לדעת איך המהנדס עובד. אתה רק צריך להגיד לו, בשפה שלך, מה אתה רוצה שישתנה בהתנהגות של השומר. החלק הראשון של המסמך הזה הוא "מפת המוח" של המהנדס; החלק הזה הוא איך אתה, המחזיק, נותן לו הוראה.

הכלל הכי חשוב: אתה אומר מה אתה רוצה שיקרה — לא איך לתכנת את זה. המהנדס כבר יודע איפה לגעת. התפקיד שלך הוא לתאר את התוצאה.

+ New conversation

HOLDER'S GUIDE

- A אתה מחזיק את המוח
- B איך עובדת הודעה
- C אנטומיה של הודעה
- D דוגמאות 1-2
- E דוגמאות 3-4
- F בדיקה ואישור
- G סיכום



איך אני נותן הוראה לסוכן?

מה חייב להיות בהודעה טובה לסוכן הקוד?

הודעה טובה לסוכן בנויה משלוש אבני בניין פשוטות. כשהן שם — הסוכן כמעט אף פעם לא מפספס:



1. מה אני רוצה שישתנה

במשפט אחד, בשפה שלך. "אני רוצה ש-Ghost יענה קצר יותר בצ'אט."

2. למה / מתי

ההקשר שעוזר לסוכן לבחור נכון. "התשובות ארוכות מדי ולוקח לי זמן לקרוא."

3. איך אני רוצה לבדוק שזה עבד

התוצאה שתשכנע אותך. "אחרי השינוי, שאלה רגילה בצ'אט תיענה ב-2-3 משפטים."

אנלוגיה: זה כמו לבקש משיפוצניק "אני רוצה שהמטבח יהיה מואר יותר" — ולא "תחבר כבל 2.5 מ"מ למפסק". אתה מתאר את התוצאה; הוא יודע את הדרך.



+ New conversation

HOLDER'S GUIDE

A אתה מחזיק את המוח

B איך עובדת הודעה

C אנטומיה של הודעה

D דוגמאות 1-2

E דוגמאות 3-4

F בדיקה ואישור

G סיכום



מה הופך הודעה לטובה?



+ New conversation

HOLDER'S GUIDE

- A אתה מחזיק את המוח
- B איך עובדת הודעה
- C **אנטומיה של הודעה**
- D דוגמאות 1-2
- E דוגמאות 3-4
- F בדיקה ואישור
- G סיכום

תן לי תבנית מוכנה שאני פשוט ממלא.

העתק, מלא את הסוגריים, שלח לסוכן בצ'אט של Cursor בתוך הפרויקט:



message template

copy

[מה ישתנה — באופי / בתשובות / בהתראות] Ghost—אני רוצה ש

.הסיבה: [למה — מה מפריע לי היום]

:אחרי השינוי, ככה אני רוצה לבדוק שזה עבד  
[דוגמה מוחשית של תוצאה שאראה במסך].

לפני שאתה משנה — תסביר לי במשפט מה אתה  
הולך לעשות, ואל תיגע בשום דבר אחר.

דוגמה מלאה

**אתה כותב:** "אני רוצה ש-Ghost ידבר בטון יותר חם וידידותי בצ'אט, פחות יבש. הסיבה: זה מרגיש קר ללקוחות. אחרי השינוי, אם אשאל 'מה קורה בשער?' התשובה תהיה אדיבה ולא מבצעת-חדה. תסביר לי קודם מה תעשה."

**מה תראה:** הסוכן יסביר שהוא נוגע בקטע האישיות, יבצע, ותגובות הצ'אט יישמעו חמות יותר — בלי לשבור שום יכולת אחרת.

תן לי את התבנית...



תן דוגמאות אמיתיות: מה לכתוב, מה קורה ברקע, מה אראה.

דוגמה 1 — תשובות קצרות יותר



מה קורה ברקע

הסוכן מקטין את תקרת אורך התשובה ומחדד את כלל ה"ענה רק על מה שנשאל".

אתה כותב

"אני רוצה ש-Ghost יענה קצר יותר בצ'אט — 2-3 משפטים לשאלה רגילה."

מה תראה

שאלה כמו "מה קורה בשער?" תיענה בקצרה ולעניין, בלי פסקאות ארוכות.

דוגמה 2 — אופי / טון אחר

מה קורה ברקע

הסוכן מעדכן את קטע האישיות שמגדיר את הפרסונה והטון.

אתה כותב

"אני רוצה ש-Ghost יישמע סמכותי וקצר כמו קצין מבצעים, לא ידידותי."

מה תראה

מאותו רגע כל תשובה תישמע חדה ומבצעית — בכל שיחה במערכת.



תן עוד דוגמה...



New conversation

HOLDER'S GUIDE

A אתה מחזיק את המוח

B איך עובדת הודעה

C אנטומיה של הודעה

D דוגמאות 1-2

E דוגמאות 3-4

F בדיקה ואישור

G סיכום

ומה לגבי התראות והעלות?

דוגמה 3 — התראות רגישות יותר



מה קורה ברקע

הסוכן מרכז את ה"שער" שמחייב ביטחון גבוה כדי שהתראה תופעל.

אתה כותב

"אני רוצה שההתראות יקפצו גם כש-Ghost לא בטוח לגמרי — עדיף שיתריע יותר מדי מאשר לפספס."

מה תראה

יותר התראות בזמן אמת (וגם יותר התראות שווא — זה הטרייד-אוף).

דוגמה 4 — להוזיל / להאיץ

מה קורה ברקע

הסוכן מחליף את ברירת המחדל של המודל למודל קל יותר בהגדרות.

אתה כותב

"השיחה בצ'אט יקרה לי. אני מוכן לקצת פחות דיוק תמורת מודל זול ומהיר יותר."

מה תראה

תשובות מהירות וזולות יותר; תיאורים מעט פחות עשירים.



תן דוגמה על עלות...



New conversation

HOLDER'S GUIDE

A אתה מחזיק את המוח

B איך עובדת הודעה

C אנטומיה של הודעה

D דוגמאות 1-2

E דוגמאות 3-4

F בדיקה ואישור

G סיכום

איך אני מוודא שלא נשבר כלום, ומה עדיף שלא לבקש?

תמיד כדאי לבקש



- "תסביר לי קודם מה תשנה"  
לפני הביצוע — שתבין במשפט אחד מה עומד להשתנות.
- "תיגע רק בזה, אל תשנה כלום אחר"  
ממקד את הסוכן ומונע שינויים לא רצויים.
- "תראה לי דוגמה לתוצאה אחרי"  
אישור מוחשי שהשינוי עשה את מה שרצית.

עדיף להיזהר

אל תבקש "תמחק" או "תנקה הכל" בלי לוודא מה זה כולל. אל תשתף מפתחות/סיסמאות בצ'אט. אם זה נוגע לעלייה לאוויר (deploy) — בקש מהסוכן לעצור ולהסביר את הסיכון לפני שהוא מבצע.  
בכל ספק — בקש מהסוכן "תעצור, אל תבצע, רק תכין לי תוכנית". ככה אתה רואה הכל לפני שמשוהו זז.



+ New conversation

HOLDER'S GUIDE

- A אתה מחזיק את המוח
- B איך עובדת הודעה
- C אנטומיה של הודעה
- D דוגמאות 1-2
- E דוגמאות 3-4
- F בדיקה ואישור
- G סיכום



איך אני מאשר בבטחה?



+ New conversation

HOLDER'S GUIDE

- A אתה מחזיק את המוח
- B איך עובדת הודעה
- C אנטומיה של הודעה
- D דוגמאות 1-2
- E דוגמאות 3-4
- F בדיקה ואישור

G סיכום

תן לי את זה במשפט אחד שאני זוכר.

שני סוגי שינוי, וזה כל מה שצריך לזכור:



אשר קודם

"תסביר ואל תיגע  
בשאר"

תאר תוצאה

לא קוד — מה אתה  
רוצה לראות

פרמטרים

משנה כמה מהר / כמה  
עולה / איזה מודל

טקסט

משנה מה ואיך Ghost  
אומר

אתה מחזיק את המוח של Ghost. כדי לשנות אותו — תאר  
בשפה שלך מה אתה רוצה שיקרה, ובקש מהסוכן להסביר לפני  
שהוא מבצע.

Ghost // Internal Operating Brain — Classified · Eyes Only



מה אני רוצה לשנות ב-Ghost היום?