Ревью на работу NekrasovGolovinBalakin от OvcharovNguyenSolovienko

1. Мало комментариев. Комментарии присутствуют только для объяснений переменных, а для функций почти нет.

```
private int[][] weapons; //имеющиеся оружие
private int[] patrons; //имеющиеся патроны
private int[] keys; //имеющиеся ключи

this.set_weight( this.get_weight() + key.get_weight() );
    keys[ key.get_typeDoor() ] = 1;
    Global.list.remove(key);
    Global.kolObjOnMap--;
    Global.kolKey--;
}
```

2. Разный дизайн кода.

```
public void paint(Graphics g) {
                                                         public void draw(Graphics g)
   System.out.print("1 ");
                                                             int x = this.get_xOnPaintField();
                                                             int y = this.get_yOnPaintField();
   super.paint(g);
                                                            Color newColor = new Color(34, 177, 76);
   //рисуем лабиринт
   Graphics g1 = jPanel1.getGraphics();
                                                            g.setColor(newColor);
   Global.PainLabyrinth(g1);
                                                             g.fill0val(x + 5, y + 1, 7, 7);
   //рисуем объекты на карте
                                                             g.fillRect(x + 7, y + 3, 3, 11);
    for (int i = 0; i < Global.kolObjOnMap; i++)</pre>
                                                            g.fillRect(x + 4, y + 8, 9, 2);
       Global.list.get(i).draw(g1);
                                                             g.fillRect(x + 4, y + 12, 9, 2);
}
                                                         }
```

3. Пустая функция

```
public void draw(Graphics g)
{
}
```

4. Имена переменных, функции остались стандартными

```
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPanel;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
private javax.swing.JTextPane jTextPane1;
private javax.swing.JTextPane jTextPane2;
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton1ActionPerformed
   // TODO add your handling code here:
   String buttonName = jButton1.getText();
   if (buttonName.equals("CTapt"))
   {
       jButton1.setText("Πaysa");
       Global.timer.start();
   }
   else
   {
       jButton1.setText("CTapT");
       Global.timer.stop();
```

}//GEN-LAST:event_jButton1ActionPerformed

```
jLabel1.setText("Кол-во объектов на карте: " + Global.kolObjOnMap);
jTextPane1.setText(Global.aboutKolStr());
```

5. Не последовательно наименование переменных. Почему же так?

```
String name = beasts.get_name();
int health = beasts.get_health();
int radius = beasts.get_radius();
int v = beasts.get_velocity();
```

6. Кривой дизайн

```
Global.timer = new Timer(50, new ActionListener (
    ) {
```