




LEAFLET Marker Cheatsheet

L.marker

`L.marker([lat,lng],options)`

Options:

icon	*	siehe <code>L.icon</code> . Wenn nicht spezifiziert, wird <code>L.Icon.Default</code> verwendet Beispiel: <code>L.icon.Default</code> 
keyboard	Boolean	Marker-Popup kann durch Drücken von ENTER geschlossen werden. Default: <code>true</code>
title	String	Text der zu einem Marker erscheint. Beispiel: <code>title: "test"</code> 
draggable	Boolean	Marker mittels Drag and Drop verschieben Beispiel: <code>draggable: true</code> 
opacity	Number	Transparenz des Markers

Beispiel:

`L.marker([staette.lat, staette.lng], {icon: piktogram, draggable: true}).addTo(karte)`

L.icon

`L.icon(<Icon options> options)`

Options:

iconUrl	String	URL des Icons (absolut oder relativ zum Skriptpfad)
iconSize	Point	Größe des Icons in Pixel
iconAnchor	Point	Koordinaten des Icon-Images relativ zum Standort. Zur Detailanpassung von einzelnen Icons.
popupAnchor	Point	Koordinaten des Popup-Fensters, relativ zum Icon-Anker

Beispiel:

`L.icon({iconUrl: `icons/icon_${staette.icon}_schwarz_auf_weiss_250px.png`, iconSize: [20,20]})`