

Comenzado el

Tuesday, 26 de May de 2026, 16:09

Estado

Finalizado

Finalizado en

Tuesday, 26 de May de 2026, 16:45

Tiempo empleado

36 minutos 5 segundos

Calificación

9,07 de 10,00 (91%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

La búsqueda de un elemento en un arreglo consiste en:

- ☐ a. Todas las opciones son falsas
- ☒ b. Recorrer el arreglo a fin de encontrar el valor buscado
- ☐ c. No existe la operación de búsqueda en un arreglo



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Un arreglo es “un conjunto finito ordenado de elementos homogéneos”.

Indicar que significa cada uno de estos conceptos

Homogeneo

entendemos que todos los elementos del arreglo son del mismo tipo.



Finito

entendemos que hay un número específico de elementos en el arreglo; número que debe ser grande o pequeño pero debe e



Ordenado

entendemos que los elementos están dispuestos de tal manera que hay un elemento cero, un elemento primero, un segundo



Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Establecer las relaciones según corresponda:

La búsqueda binaria no se puede aplicar	si el arreglo no esta ordenado	✓
El arreglo debe estar ordenada	para realizar la búsqueda binaria	✓
El ordenamiento de un arreglo	se realiza mediante un determinado criterio de ordenamiento	✓

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Una cadena no se puede ordenar aplicando cualquier método de ordenamiento que se utiliza para ordenar un arreglo.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Una estructura o registro es una estructura de datos que agrupa variables que pueden tener tipos diferentes.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

La o las ventajas de las funciones son:

- ☐ a. •El programa no es mas simple de comprender ya que cada módulo se dedica a realizar una tarea en particular.
- ☐ b. Ninguna opción
- ☒ c. •Cuando cada módulo esta bien probado se lo puede usar las veces que sea necesario sin volver a revisarlo. ✓
- ☐ d. La depuración no queda acotada a cada módulo

Pregunta 7

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,07 sobre 0,20

Establecer la relación entre la función y su significado:

islower(caracter)	: devuelve cierto si caracter es una letra minúscula, y falso en caso contrario.	✓
strchr()	compara una cadena con otra;	✗
strcmp()	localiza primera instancia de un caracter dentro de un string;	✗

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 0,20

En C las funciones pueden ser:

- ☐ a. b) predefinidas por C
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. Opciones a) y b)
- ☒ d. a) Definidas por el usuario

✗

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

La sentencia RETURN fuerza la salida inmediata del cuerpo de la función y se vuelve a la siguiente sentencia después de la llamada.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,20

Que proposición no esta asociada con arreglos

- ☒ a. char <identificador> [<longitud máxima>;
- ☐ b. Ninguna de las opciones
- ☐ c. tipo nombre_arreglo[tamaño] = {lista-valores};

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

```
int numeros[] = {1, 2, 3};
int suma = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    suma += numeros[i];
}
printf("%d", suma);
```

¿Cuál es el valor final de la variable suma?

Respuesta: 6

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

```
int numeros[] = {1, 3, 5, 7, 9};
int encontrado = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (numeros[i] == 5) {
        encontrado = 1;
    }
}
```

¿Qué valor tendrá la variable "encontrado" si el número fue hallado?

Respuesta: 1



Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Considera el siguiente código:

```
#include <stdio.h>

void mostrar(int arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
}

int main() {
    int datos[] = {10, 20, 30, 40};
    mostrar(datos, 4);
    return 0;
}
```

¿Este programa imprimirá todos los valores del array?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ FalsoPregunta **14**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Queremos ahora modificar realmente una variable desde dentro de una función. Completá el código correctamente, y luego indicá qué resultado se imprimirá.

#include <stdio.h>

void modificar(✓) { ✓

}

int main() {

int a = 10;

modificar(✓);

printf("Resultado: %d\n", a);

return 0;

}

 ✓

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Observa el siguiente código:

```
#include <stdio.h>

void agregarFinal(int arr[], int valor, int size) {
    arr[size - 1] = valor;
}

int main() {
    int valores[4] = {1, 2, 3, 4};
    agregarFinal(valores, 99, 4);
    printf("%d\n", valores[3]);
    return 0;
}
```

¿Cuál será la salida del programa?

Seleccione una:

- ☒ a. 99
- ☐ b. 0
- ☐ c. 3
- ☐ d. 4

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Observa el siguiente código:

```
int numeros[] = {10, 20, 30, 40, 50};
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (i == 2) {
        numeros[i] = 100;
    }
}
printf("%d", numeros[2]);
```

¿Qué valor se imprimirá al final del programa?

Respuesta: 

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

La siguiente función imprime un mensaje pero no devuelve valor. Completá el código y seleccioná la afirmación correcta sobre su comportamiento.

#include <stdio.h>

void {

printf("Hola mundo\n");

}

int main() {

 ;}

return 0;

}

¿Qué hace el programa?

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

¿Qué ocurriría si se cambia `int buscado = 9;` por `int buscado = 5;`?

- ☐ a. El programa genera un error de compilación
- ☒ b. El programa imprime No encontrado.
- ☐ c. El programa imprime Encontrado en la posición 5
- ☐ d. El programa imprime Encontrado en la posición -1

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

El siguiente programa utiliza dos funciones: una para calcular el cuadrado y otra para sumar dos cuadrados.

```
#include <stdio.h>
```

```
int cuadrado(int x) { return x * x; }
```

```
int sumaCuadrados(int a, int b) {
```

```
    return cuadrado(a) + cuadrado(b);
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int resultado = sumaCuadrados( 2 , 3 );
```

```
    printf("Resultado: %d\n", resultado);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

¿Cuál es el resultado?

13

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Queremos crear una variable del tipo **Persona**, asignarle un nombre y una edad, e imprimir sus valores. Completá el código.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
struct Persona {
```

```
    char nombre[20];
```

```
    int edad;
```

```
};
```

```
int main() {
```

```
    struct Persona p;
```

```
    strcpy(p.nombre, "Juan");
```

```
    p.edad = 30;
```

```
    printf("Nombre: %s, Edad: %d\n", p.nombre, p.edad);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

¿Cuál es el uso correcto de `.` en este contexto?

Se usa para acceder a miembros de una variable de estructura normal (no puntero)

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Queremos escribir una función que asigne el valor 100 al primer elemento de un arreglo.

```
#include <stdio.h>
```

```
void asignarValor(  ) {
```

```
    
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int datos[5] = {0};
```

```
    asignarValor(  );
```

```
    printf("%d\n", datos[0]);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

¿Qué valor se imprime?

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

```
int datos[] = {1, 4, 6, 8};  
for (int i = 0; i < 4; i++) {  
    if (datos[i] > 5) {  
        datos[i] = 0;  
    }  
}
```

¿Qué valor tendrá datos[2] después de ejecutar el programa?

Respuesta:

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Observa el siguiente código:

```
#include <stdio.h>

void insertarValor(int arr[], int pos, int valor) {
    arr[pos] = valor;
}

int main() {
    int numeros[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    insertarValor(numeros, 2, 99);
    printf("%d\n", numeros[2]);
    return 0;
}
```

¿Qué valor se imprimirá en pantalla?

Seleccione una:

- ☐ a. 2
- ☐ b. 5
- ☐ c. 3
- ☒ d. 99

Pregunta **24**

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,20 sobre 0,40

Se desea guardar el valor 10 en la posición de la segunda fila, tercera columna. Completá correctamente la asignación.

int mat[3][4];

mat[][] = 10;

¿Qué significa esta asignación?

Se está asignando el valor 10 en la segunda fila y tercera columna (recordá que los índices comienzan en 0)



Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Se quiere imprimir todos los elementos de una matriz 2x3 fila por fila. Completá correctamente los bucles de recorrido.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int mat[2][3] = {
```

```
        {1, 2, 3},
```

```
        {4, 5, 6}
```

```
    };
```

```
    for (int i = 0; i < 2 ; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < 3 ; j++) {
```

```
            printf("%d ", mat[i][j]);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

¿Cuál será la salida?

```
1 2 3 4 5 6
```

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Considera la siguiente comparación entre dos estructuras:

```
if (p1.edad > p2.edad) {  
    printf("%s es mayor que %s", p1.nombre, p2.nombre);  
}
```

¿Qué afirmaciones son correctas?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La comparación es válida si "edad" es un campo tipo int.
- ☒ b. Se está comparando un campo específico de la estructura.
- ☐ c. Las estructuras deben convertirse a string para poder compararse.
- ☐ d. Se comparan las estructuras completas directamente.

Pregunta **27**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 0,40

#include <stdio.h>

void modificar(int* x ) {

x = 20;

}

int main() {

int a = 10;

modificar(&a );

printf("Resultado: %d\n", a);

return 0;

}

20, porque se está modificando la misma variable Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

int arreglo[3] = {7};

¿Qué valor tiene la posición arreglo[1]?

Respuesta: 0 Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

int numeros[5] = {0};

numeros[2] = 15;

¿Qué valor tiene el elemento en la posición 2?

Respuesta: 15 

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 0,40 sobre 0,40

Observa el siguiente código:

```
#include <stdio.h>

int sumarElementos(int arr[], int size) {
    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        suma += arr[i];
    }
    return suma;
}

int main() {
    int a[] = {1, 2, 3};
    printf("Suma: %d\n", sumarElementos(a, 3));
    return 0;
}
```

¿Cuál es el resultado que imprimirá el programa?

Seleccione una:

- ☐ a. 9
- ☐ b. 3
- ☐ c. 5
- ☒ d. 6

[◀ Notas Parcial -C2-2026](#)[TP-Unidad 4 ▶](#)