
Micro-Instruction Control Vector
END W R MEM I/O DEC STP AC STP DR INC PC CLI STI CLL CPL IF3 IF2 IF1 IF0 WU2 WU1 WU0 RU3 RU2 RU1 RU0
Interrupt Requests
7 6 5 4 3 2 1 0
Memory Bank Unit
AEXT7 ROM AEXT6 AEXT5 AEXT4 AEXT3 AEXT2 AEXT1 AEXT0
Program Counter
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Enabled Interrupts
7 6 5 4 3 2 1 0
Flags
MBEN N Z V I L
Accumulator
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0
State
RESET RUN STOP WS FETCH EXEC INT
Output Register/Data Register/Micro-address vector
RST INT V L OP3 OP2 OP1 OP0 I SKIP AIDX µPC3 µPC2 µPC1 µPC0
7 6 5 4 3 2 1 0
Microcode Bank
µCB3 µCB2 µCB1 µCB0
Instruction Register
OP3 OP2 OP1 OP0 I R 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
RESET RUN µSTEP FAST LTS ON OR
SR→IR MEM W MEM R I/O W I/O R RAM BNK IFR1
SLOW DR
Switch Register
START STOP STEP CREEP OFF µADDR VEC
SR→PC SR→AC W NEXT R NEXT W NEXT R NEXT ROM BNK IFR6
15 8000 100000 LIA/JMPII
14 4000 40000 ISZ
13 2000 20000 OP2/POP
12 1000 10000 OP1
11 800 4000 XOR
10 400 2000 OR
9 200 1000 AND
8 100 400 ADD
7 80 200 JSR
6 40 100 JMP
5 20 40 OUT
4 10 20 IN
3 8 10 STORE
2 4 4 LOAD
1 2 2 IOT
0 1 1 TRAP
POWER
PANEL LOCK
16 BIT SOLID STATE MINI COMPUTER