

```

/*
=====
Projet : Analyse E-commerce (Dataset Olist)
Base de données : PostgreSQL

Objectif :
Créer les tables principales du projet à partir des
fichiers CSV téléchargés depuis le dataset Olist.

Les tables sont structurées selon le modèle
relationnel de la plateforme e-commerce afin de
préserver les liens entre clients, commandes
et produits.

Tables créées :
- customers : informations des clients
- orders : informations des commandes
- products : catalogue des produits
- order_items : détail des produits commandés

Des clés primaires et étrangères sont définies
afin de garantir l'intégrité des données.
=====
*/

```

```

/*
Table contenant les informations des clients.

Chaque client est identifié par une clé primaire
(customer_id) qui sera utilisée pour relier les
commandes à leur propriétaire.
*/

```

```

CREATE TABLE customers (
customer_id VARCHAR (50) PRIMARY KEY,
customer_unique_id VARCHAR (50),
customer_zip_code_prefix INTEGER ,
customer_city VARCHAR (100),
customer_state VARCHAR (10)
);

```

```

/*
Catalogue des produits vendus sur la plateforme.

Chaque produit possède un identifiant unique ainsi
que différentes caractéristiques (poids, dimensions,
catégorie).
*/

```

```

CREATE TABLE products (

```

```
product_id VARCHAR (50) PRIMARY KEY,  
product_category_name VARCHAR (50),  
product_name_lenght INTEGER,  
product_description_lenght INTEGER,  
product_photos_qty INTEGER,  
product_weight_g INTEGER,  
product_length_cm INTEGER,  
product_height_cm INTEGER,  
product_width_cm INTEGER  
);
```

/*

Table contenant les commandes passées par les clients.

La colonne customer_id est reliée à la table customers via une clé étrangère afin d'identifier le client ayant passé chaque commande.

*/

```
CREATE TABLE orders(  
order_id VARCHAR (50) PRIMARY KEY,  
customer_id VARCHAR (50),  
order_status VARCHAR (20),  
order_purchase_timestamp TIMESTAMP,  
order_approved_at TIMESTAMP,  
order_delivered_carrier_date TIMESTAMP,  
order_delivered_customer_date TIMESTAMP,  
order_estimated_delivery_date TIMESTAMP,
```

```
CONSTRAINT fk_orders_customers  
FOREIGN KEY (customer_id)  
REFERENCES customers(customer_id)
```

```
);
```

/*

Table de détail des commandes.

Une commande peut contenir plusieurs produits. Cette table relie les commandes aux produits et contient également les informations de prix et de frais de livraison.

Elle constitue la principale table de ventes utilisée pour les futures analyses métier.

*/

```
CREATE TABLE order_items(  
order_id VARCHAR (50) ,  
order_item_id INTEGER,  
product_id VARCHAR (50),
```

```
seller_id VARCHAR (50),
shipping_limit_date TIMESTAMP,
price NUMERIC (10,2),
freight_value NUMERIC (10,2),

CONSTRAINT fk_order_items_orders
    FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES orders(order_id),

CONSTRAINT fk_order_items_products
    FOREIGN KEY (product_id)
        REFERENCES products(product_id)
);
```