

Sos un analista de seguridad (SOC) y tenés que automatizar la recolección de evidencias ante un posible incidente en un agente de monitoreo. Actualmente estás posicionado en la ruta absoluta `/tmp/wazuh/agent/active_logs`. Dentro de este directorio tenés los siguientes archivos: `auth_fail.log`, `brute_force.log`, `custom_rules.xml`, `local_decoder.xml` y `notas_auditoria.txt`. Asumí que ya existe en el sistema un directorio seguro en la ruta absoluta `/tmp/siem/alerts_archive/`.

ACLARACIÓN: Si las carpetas no existen, crearlas.

Consigna:

1. Otorgale permisos de ejecución al archivo `triage.sh` (asumí que ya lo creaste en tu directorio actual).
2. Escribí las sentencias exactas que irían dentro de `triage.sh` para que realice las siguientes acciones en este orden:
 - o Imprimir por pantalla: "Iniciando contención y análisis de logs...".
 - o Crear un directorio llamado `quarantine` un nivel más arriba de tu posición actual (utilizando una ruta relativa).
 - o Cambiar de directorio para ingresar a ese nuevo directorio `quarantine` (utilizando una ruta relativa).
 - o Crear allí un archivo vacío llamado `cadena_custodia.txt`.
 - o Regresar al directorio original del agente (`/tmp/wazuh/agent/active_logs`) utilizando explícitamente su ruta absoluta.
 - o Copiar todos los archivos de configuración de reglas (que terminan en `.xml`) al directorio `quarantine` recién creado, usando una ruta relativa para el destino.
 - o Mover todos los archivos de registro de ataques (que terminan en `.log`) al directorio `/tmp/siem/alerts_archive/` utilizando su ruta absoluta.
 - o Listar el contenido del directorio actual para comprobar qué archivos quedaron tras la extracción de evidencias.