Fuente de Alimentación



Ethernet



ESP-WROOM-32 MODULO



Programador



Fiduciales

Mounting Holes



Sensores



Bootstrapping Pins Settings

Voltage of Internal LDO(VDD_SDIO)			
Pin	Default	3.3V	1.8V
GPIO12/MTDI	Pull-Down	0	1

Booting Mode			
Pin	Default	SPI Flash Boot	Download Boot
GPIO0	Pull-Up	1	0
GPIO2	Pull-Down	Don't-care	0

Debugging Log on U0TXD During Booting			
Pin	Default	U0TXD Toggling	U0TXD Silent
GPIO15/MTDO	Pull-Up	1	0

Timing of SDIO Slave					
Pin	Default	Falling-edge Output	Falling-edge Input / Rising-edge Output	Rising-edge Input / Falling-edge Output	Rising-edge Input / Rising-edge Output
GPIO15/MTDO	Pull-Up	0	0	1	1
GPIO5\PHY_PWR	Pull-Up	0	1	0	1

https://www.olimex.com
OLIMEX LTD.
Sheet: /
File: HUB-SNMP.sch

Title: ESP32-GATEWAY

Size: A2 | Date: 2019-04-25 | **Rev: F**
KiCad E.D.A. kicad (5.1.12)-1 | Id: 1/1