jQuery 點擊事件詳解

$('.distributor-item').on('click', function () { … })

這份文件說明首頁「合作經銷通路」如何用 jQuery 綁定點擊，點某一間店家後，右邊 OpenStreetMap 會切到對應位置。程式寫在 `index.php` 頁尾。

一、完整程式（實際使用的版本）

HTML：每一間店家是一個區塊，座標存在 data 屬性裡。

```
<div class="distributor-item" data-lat="23.0438" data-lon="120.2461">
  <strong>GINANA 旗艦店</strong>
  <small>710 台南市永康區正南三路75號</small>
</div>
```

JavaScript：先載入 jQuery，再綁定 click，最後呼叫 updateMap()。

```
$(function () {
  $('.distributor-item').on('click', function () {
    const lat = parseFloat($(this).data('lat'));
    const lon = parseFloat($(this).data('lon'));
    updateMap(lat, lon, this);
  });
});
```

二、由外到內拆解

這段可以想成四層：等到網頁準備好 → 找出所有店家 → 監聽滑鼠點擊 → 讀座標並換地圖。

1. $(function () { … }) 文件就緒

這是 `$(document).ready(function () { … })` 的短寫。瀏覽器會先畫 HTML，腳本若太早執行，`.distributor-item` 可能還不存在，綁定就會失敗。包在 `$(function () { })` 裡，保證 DOM 建好才跑。本頁腳本放在 `</body>` 前，理論上已經看得到元素；加上 ready 是保險，也是 jQuery 的標準寫法。

2. $('.distributor-item') 選擇器

`$()` 是 jQuery 的入場券。字串參數用的是 CSS 選擇器。`'.distributor-item'` 代表「所有 class 含 distributor-item 的元素」。頁面上五間店家都會被選到，一次綁定，不必寫五次。

寫法	意思
$('.distributor-item')	所有 class 為 distributor-item 的元素（本例）
$('#osm-map')	id 為 osm-map 的那一個元素

© 2026 TopPun香・芬

寫法	意思
$('div')	所有 div
$('.distributor-item.active')	同時有兩個 class 的元素

3. .on('click', handler) 委派 / 綁定事件

`.on()` 是 jQuery 統一的事件 API。第一個參數是事件名稱 `'click'`，第二個參數是「事件發生時要執行的函式」。使用者點到任一 `.distributor-item`，這個函式就會被呼叫一次。

為什麼不用 HTML 的 `onclick="updateMap(...)"`？舊寫法把行為寫死在標籤裡，座標改一次要動 HTML 與 JS 兩處，也比較難維護。現在座標只寫在 `data-lat` / `data-lon`，行為集中在一處 `.on('click')`。

方法	說明
.on('click', fn)	建議。可綁多個處理函式，也可之後 .off() 解除
.click(fn)	舊捷徑，內部還是呼叫 .on('click')
onclick="..."	寫在 HTML 上，結構與行為混在一起
addEventListener	原生 JS，不需 jQuery，概念相同

4. function () { ... } 回呼函式與 this

這是匿名函式，當作 click 的 callback。每次點擊都會新建一次執行環境。在這個函式裡，`this` 指向「被點到的那一個 DOM 元素」（原生 HTMLElement，不是 jQuery 物件）。所以點旗艦店時 `this` 是旗艦店那個 div；點誠品時就是誠品那個 div。

> 若改成箭頭函式 `() => { }`，`this` 不會指向被點元素（箭頭函式不綁定自己的 this），這段程式會壞掉。這裡必須用一般 `function ()`。

三、函式本體：三行在做什麼

```
const lat = parseFloat($(this).data('lat'));
const lon = parseFloat($(this).data('lon'));
updateMap(lat, lon, this);
```

$(this)

`this` 是原生 DOM。`$(this)` 把它包成 jQuery 物件，才能使用 `.data()`、`.addClass()` 等方法。可以想成：把原生元素包成 jQuery 物件。

.data('lat') 與 .data('lon')

HTML5 允許 `data-*` 自訂資料。jQuery 的 `.data('lat')` 會去讀 `data-lat`。注意：HTML 寫 `data-lat`，JS 只傳 `'lat'`，不要再寫 data-。

HTML 屬性	jQuery 讀法
data-lat="23.0438"	$(this).data('lat') → 23.0438
data-lon="120.2461"	$(this).data('lon') → 120.2461
data-store-id="7"	$(this).data('storeId')（連字號會轉駝峰）

jQuery 會試著把看起來像數字的字串轉成 Number。為求明確，下面仍用 `parseFloat()` 再轉一次，保證傳進地圖的是浮點數，不是字串。

parseFloat(...)

`parseFloat('23.0438')` 得到數字 23.0438。若讀不到值會得到 `NaN`（Not a Number），地圖就會錯。因此 HTML 的 data-lat / data-lon 不能漏寫。

updateMap(lat, lon, this)

把緯度、經度，以及「被點到的那個元素」交給稍早定義的函式。第三個參數用原生 `this`，因為 updateMap 裡會對它做 `element.classList.add('active')`，那是 DOM API，不是 jQuery。

```
function updateMap(lat, lon, element) {
  // 1. 先拿掉所有店家的 active，再只加在被點的那一間
  document.querySelectorAll('.distributor-item').forEach(item => {
    item.classList.remove('active');
  });
  if (element) {
    element.classList.add('active');
  }

  // 2. 用經緯度組 OpenStreetMap 嵌入網址與「查看更大的地圖」連結
  const bboxSize = 0.01;
  const embedUrl = `https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=...`;
  const largeMapUrl = `https://www.openstreetmap.org/?mlat=${lat}&mlon=${lon}#map=16/...`;

  // 3. 換成新地圖
  document.getElementById('osm-map').src = embedUrl;
  document.getElementById('osm-large-link').href = largeMapUrl;
}
```

四、點擊之後實際發生的事（時間順序）

1. 使用者點「誠品生活南西」。
2. 瀏覽器發出 click 事件，jQuery 找到綁在 .distributor-item 上的處理函式。
3. this 變成誠品那個 div。
4. $(this).data('lat') 讀到 25.0523，data('lon') 讀到 121.5204。
5. parseFloat 轉成數字。

6 updateMap(25.0523, 121.5204, 誠品div) 被呼叫。
7 五間店家都移除 active，只有誠品加上 active（視覺上標成目前選取）。
8 iframe#osm-map 的 src 換成台北中山附近的 OSM 地圖。
9 「查看更大的地圖」連結也改成同一座標。

五、和原生 JavaScript 的對照

同一件事不用 jQuery 可以這樣寫：

```
document.querySelectorAll('.distributor-item').forEach(function (el) {
  el.addEventListener('click', function () {
    const lat = parseFloat(this.dataset.lat);
    const lon = parseFloat(this.dataset.lon);
    updateMap(lat, lon, this);
  });
});
```

jQuery	原生 JS
$('.distributor-item')	document.querySelectorAll('.distributor-item')
.on('click', fn)	addEventListener('click', fn)
$(this).data('lat')	this.dataset.lat
$(function () { … })	document.addEventListener('DOMContentLoaded', …)

本專案用 jQuery，是因為作業要求出現 `$('…').on("click", …)`
這種寫法；功能上等價於上面的原生程式。

六、為什麼選擇器要加點（.）

CSS 裡 `.class` 代表 class，`#id` 代表 id，沒有符號則是標籤名。漏掉點會變成「尋找名叫 distributor-item 的 HTML 標籤」，頁面上沒有這種標籤，結果是空集合，點了也不會有反應。

```
$('.distributor-item')   // 正確：class
$('distributor-item')    // 錯誤：當成 <distributor-item> 標籤
$('#distributor-item')   // 錯誤：當成 id（本頁 id 不是這個）
```

七、常見錯誤

狀況	原因與解法
點了沒反應	jQuery 沒載入，或腳本在元素出現前就執行。檢查 script src 與 $(function(){})。

狀況	原因與解法
this 是 window	誤用箭頭函式 () => {}。改回 function () {}。
lat / lon 是 undefined	HTML 漏了 data-lat 或拼成 data-latitude。
地圖跑到海裡	經緯度寫反（lat 是緯度、lon 是經度）。
只有第一間有效	用了 $('#...') 或 querySelector（只取一個），應使用 class 選全部。

一句話記住：$('.distributor-item') 找到所有店家，.on('click', function () { ... }) 在點擊時用 $(this).data() 拿出該店座標，再交給 updateMap() 換地圖、標記目前選取的店。

© 2026 TopPun香．芬