РЕКОНСТРУКЦИЯ для проверки разбора (не скачано с ЕИС): собрано из структурированного извещения ЕИС № 0820500000826005372, данные — из открытого API ГосПлан.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объект закупки: Источник бесперебойного питания (Линейно-интерактивный)

№ п/п	Наименование товара	Код КТРУ / ОКПД2	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Количество	Ед. изм.
1	Источник бесперебойного питания	26.20.40.110-00000001	Наличие функции холодного старта	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	70	шт
			Подключение ввода	1Ph+N+PE		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Форм-фактор источника бесперебойного питания	Отдельно стоящий (напольный)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Интерфейс связи	USB		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Тип	Линейно-интерактивный (line interactive)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Зарядка мобильных устройств через шину USB	USB type A		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Наличие дисплея	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Наличие дополнительных функций	Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR); Выходы питания на нагрузку с функцией фильтрации (без батарейной поддержки); Пассивный фильтр сетевых помех и ВЧ-шумов в сетях Ethernet 1Gbps (RJ45); Выходы питания на нагрузку с батарейной поддержкой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Расположение батарей	Внутри источника бесперебойного питания		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Фазность источника бесперебойного питания (вход:выход)	1:1		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Тип используемых аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Класс защиты	IP20		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

№ п/п	Наименование товара	Код КТРУ / ОКПД2	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Количество	Ед. изм.
			Сейсмостойкое исполнение	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Подключение вывода	1Ph+N+PE		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Параметры аккумуляторной батареи, измеряемые системой мониторинга	Напряжение		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Возможность подключения внешних батарей	Нет		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Количество выходных разъемов питания без батарейной поддержки	≥ 2	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Глубина	≤ 250	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Верхняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей	≥ 290	В	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Нижняя граница диапазона входного напряжения (фаза-нейтраль) без перехода в режим работы от батарей	≤ 165	В	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Активная мощность	≥ 300	Вт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Масса	≤ 10	кг	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Номинальное входное напряжение	≥ 220 и ≤ 240	В	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Высота	≤ 100	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Номинальная мощность	≥ 300	Вт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		

№ п/п	Наименование товара	Код КТРУ / ОКПД2	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Количество	Ед. изм.
			Ширина	≤ 300	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Минимальное время автономной работы при расчетной нагрузке	≥ 1	мин	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Количество выходных разъемов питания с батарейной поддержкой	≥ 2	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Количество выходных розеток Schuko	≥ 6	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Емкость одного аккумулятора	≥ 7	А·ч	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Номинальное выходное напряжение	≥ 220 и ≤ 240	В	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Номинальная входная частота	50	Гц	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Расчетная мощность нагрузки относительно номинальной в кВт для подбора времени автономной работы	100	%	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Нижняя граница диапазона полной мощности	≥ 500	ВА	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Минимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей	12	В	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Верхняя граница диапазона полной мощности	≤ 700	ВА	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
			Номинальная выходная частота	50	Гц	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
			Максимально-допустимое номинальное напряжение аккумуляторных батарей	12	В	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		