

Extracción de microdatos mediante DBLINK

Oracle / DBeaver · Reportes de HOGARES y PERSONAS

Objetivo: responder nuevas solicitudes cambiando únicamente las fechas y los usuarios autorizados, validar los totales y exportar dos Excel completos.

1. Qué es el DBLINK y cómo se usa

El **DBLINK** permite consultar desde la conexión actual objetos ubicados en otra base Oracle. En este caso se usa agregando **@DBL_RNIENTREVISTA** al nombre de la tabla remota.

```
RNIENTREVISTA.GIC_REPORTE_HOGAR@DBL_RNIENTREVISTA
RNIENTREVISTA.GIC_REPORTE_PERSONA@DBL_RNIENTREVISTA
```

- No se cargan ni modifican datos: estas consultas son de lectura (SELECT).
- Ejecutar desde la conexión de DBeaver donde el DBLINK ya funciona.
- Si aparece un error de enlace, credenciales o permisos, escalarlo al administrador de base de datos.

2. Antes de ejecutar: reemplazar solo 3 elementos

Elemento	Qué colocar	Ejemplo
FECHA_INICIO	Primer día solicitado	DATE '2026-07-16'
FECHA_FIN_EXCLUSIVA	Día siguiente al último solicitado	Si termina el 18: DATE '2026-07-19'
USUARIOS	Solo códigos autorizados en el requerimiento	'USUARIO1', 'USUARIO2'

Regla clave de fechas: use “mayor o igual a la fecha inicial” y “menor que el día siguiente a la fecha final”. Así incluye todo el último día, aunque los registros tengan hora.

3. Consulta 1 — Microdatos de HOGARES

Reemplace los valores marcados en los comentarios y ejecute la consulta completa:

```
SELECT RH.*
FROM RNIENTREVISTA.GIC_REPORTE_HOGAR@DBL_RNIENTREVISTA RH
WHERE RH.T2 >= DATE '2026-07-16'      -- REEMPLAZAR: FECHA_INICIO
      AND RH.T2 < DATE '2026-07-19'   -- REEMPLAZAR: FECHA_FIN_EXCLUSIVA
      AND UPPER(TRIM(RH.T5)) IN (      -- REEMPLAZAR: SOLO USUARIOS SOLICITADOS
        'USUARIO1',
        'USUARIO2'
      )
ORDER BY UPPER(TRIM(RH.T5)), RH.T2, RH.ID_ENTREVISTA;
```

Resultado: una fila por entrevista/hogar. Este resultado se exporta como el archivo de HOGARES.

4. Consulta 2 — Microdatos de PERSONAS

Esta consulta toma exactamente las entrevistas halladas en HOGARES y trae todas las personas asociadas:

```

WITH ENTREVISTAS_SOLICITADAS AS (
  SELECT DISTINCT ID_ENTREVISTA
  FROM RNIENTREVISTA.GIC_REPORTES_HOGAR@DBL_RNIENTREVISTA
  WHERE T2 >= DATE '2026-07-16'      -- REEMPLAZAR: FECHA_INICIO
    AND T2 < DATE '2026-07-19'      -- REEMPLAZAR: FECHA_FIN_EXCLUSIVA
    AND UPPER(TRIM(T5)) IN (        -- REEMPLAZAR: MISMO USUARIO
      'USUARIO1',
      'USUARIO2'
    )
)
SELECT RP.*
FROM RNIENTREVISTA.GIC_REPORTES_PERSONA@DBL_RNIENTREVISTA RP
INNER JOIN ENTREVISTAS_SOLICITADAS ES
  ON ES.ID_ENTREVISTA = RP.ID_ENTREVISTA
ORDER BY RP.ID_ENTREVISTA;

```

Resultado: puede tener más filas que HOGARES, porque una entrevista puede contener varias personas.

5. Validaciones antes de exportar

5.1 Conteo por usuario y total de hogares

```

SELECT UPPER(TRIM(T5)) AS USUARIO,
       COUNT(*) AS TOTAL_FILAS,
       COUNT(DISTINCT ID_ENTREVISTA) AS ENTREVISTAS
FROM RNIENTREVISTA.GIC_REPORTES_HOGAR@DBL_RNIENTREVISTA
WHERE T2 >= DATE '2026-07-16'      -- MISMA FECHA_INICIO
  AND T2 < DATE '2026-07-19'      -- MISMA FECHA_FIN_EXCLUSIVA
  AND UPPER(TRIM(T5)) IN ('USUARIO1', 'USUARIO2')
GROUP BY USUARIO
ORDER BY USUARIO;

```

Confirme que solo aparezcan los usuarios solicitados y que el total coincida con la cantidad esperada en HOGARES.

5.2 Confirmar total de personas y cobertura de entrevistas

```

WITH ENTREVISTAS_SOLICITADAS AS (
  SELECT DISTINCT ID_ENTREVISTA
  FROM RNIENTREVISTA.GIC_REPORTES_HOGAR@DBL_RNIENTREVISTA
  WHERE T2 >= DATE '2026-07-16'
    AND T2 < DATE '2026-07-19'
    AND UPPER(TRIM(T5)) IN ('USUARIO1', 'USUARIO2')
)
SELECT COUNT(*) AS TOTAL_PERSONAS,
       COUNT(DISTINCT RP.ID_ENTREVISTA) AS ENTREVISTAS_CON_PERSONAS
FROM RNIENTREVISTA.GIC_REPORTES_PERSONA@DBL_RNIENTREVISTA RP
INNER JOIN ENTREVISTAS_SOLICITADAS ES
  ON ES.ID_ENTREVISTA = RP.ID_ENTREVISTA;

```

- ENTREVISTAS_CON_PERSONAS debe coincidir con el total de entrevistas de HOGARES.
- TOTAL_PERSONAS indica cuántas filas debe contener el Excel de PERSONAS.
- Si no coincide, no envíe todavía: identifique faltantes y valide el origen con el equipo técnico.

6. Cómo exportar desde DBeaver

1. Ejecute la consulta de HOGARES y verifique el total.
2. En la cuadrícula de resultados, cargue todas las filas (Fetch all rows / Obtener todas las filas) si DBeaver muestra un límite.
3. Clic derecho dentro del resultado → Export Data / Exportar datos.
4. Seleccione XLSX, active Include column headers y elija la carpeta de destino.
5. Repita el procedimiento con la consulta de PERSONAS.

Nombres sugeridos:

- MICRODATOS_HOGARES_AAAA-MM-DD_A_AAAA-MM-DD.xlsx
- MICRODATOS_PERSONAS_AAAA-MM-DD_A_AAAA-MM-DD.xlsx

7. Lista de control antes de responder el requerimiento

- ☐ Las fechas corresponden exactamente al requerimiento.
- ☐ Solo se incluyeron los usuarios expresamente solicitados.
- ☐ El Excel de HOGARES coincide con el total de entrevistas.
- ☐ El Excel de PERSONAS coincide con TOTAL_PERSONAS y cubre todas las entrevistas.
- ☐ Ambos archivos incluyen encabezados y todas las filas.
- ☐ Los archivos se enviarán únicamente por el canal institucional autorizado.

8. Texto breve para cerrar el caso

Se realizó la extracción y consolidación de la base de microdatos correspondiente al periodo y a los usuarios relacionados en la solicitud.

Se adjuntan los archivos de microdatos de hogares y personas asociados a las entrevistas identificadas.

Con esta entrega se da solución al requerimiento No. [NÚMERO].

Resumen de uso rápido

Paso	Acción
1	Leer fechas y usuarios del requerimiento
2	Reemplazar los 3 elementos en ambas consultas
3	Ejecutar HOGARES y PERSONAS
4	Validar conteos y cobertura
5	Exportar ambos resultados completos a XLSX
6	Revisar y enviar por canal institucional