

SEÑAL	Señalización horizontal	Apartaderos	SALIDAS DE EMERGENCIA	Señal de túnel	Indicaciones adicionales	Estación de emergencia	Carriles	Balizamiento	Separación entre vehículo	Atención de carril y límite velocidad
TUBO BI-DIRECCIONAL	Separación entre sentidos, medios claramente visibles para separarlos. +	Mediante señal (convenio de Viena) tipo E	Altura entre 1,0 y 1,5 metros encima del nivel de la vía de evacuación bombero.ninja	Obligatorio en TODOS, en boca del túnel Indicando la longitud en el propio panel o en otro H2	Obligatorio en TODOS, en la boca del túnel Nombre del túnel: OPCIONAL Indicación de longitud: OBLIGATORIA Si L>3.000m →	Texto, claramente legible y escrito en varias lenguas: «ESTA ZONA NO PROTEGE DEL FUEGO Siga las señales hacia las salidas de emergencia»	Circulares o rectangulares 	Captafaros cada 10 metros, por el exterior de las líneas de borde. Además, si: • L>250m (urbanos) • L>500m (interurbanos) su geometría u otras características así lo aconsejen Elem. Balizam. anclados a hastiales, H=70 cm y cada 10 metros.	Señales R-300 antes de cada boca, según el sentido de la marcha, y se repetirán en el interior del túnel	Si L> 1.000m cada 400m
TUBO UNI-DIRECCIONAL	Líneas en el borde de la carretera de acuerdo con Norma 8.1-IC		Mediante señal (convenio de Viena) tipo G		cada 1.000m esta misma señal, indicando la longitud restante					