## Què està passant a Perl 6

## Què està passant a Perl 6 La història de Perl, Rakudo i esdeveniments actuals

Tadeusz Sośnierz (autor original) Alex Muntada (traducció al català)

26 de juliol de 2010

#### Larry Wall

#### Larry Wall

«Perl 5 was my rewrite of Perl. I want Perl 6 to be the community's rewrite of Perl and of the community.»

■ 19 juliol 2000 - anunci de Perl 6 - Fa exactament 10 anys!

#### Larry Wall

- 19 juliol 2000 anunci de Perl 6 Fa exactament 10 anys!
- Perl 6 no és només una especificació

#### Larry Wall

- 19 juliol 2000 anunci de Perl 6 Fa exactament 10 anys!
- Perl 6 no és només una especificació
- En 10 dies (29 juliol) sortirà Rakudo Star una distribució de Perl 6 llesta per utilitzar

#### Larry Wall

- 19 juliol 2000 anunci de Perl 6 Fa exactament 10 anys!
- Perl 6 no és només una especificació
- En 10 dies (29 juliol) sortirà Rakudo Star una distribució de Perl 6 llesta per utilitzar
- Aquest dijous (22 juliol) sortirà Rakudo #31, en què es basarà Rakudo Star


#### Camelia







#### Rakudo i Parrot



#### Parrot


- Una màquina virtual per a llenguatges dinàmics
- Implementacions disponibles per a Perl 6, Python, Ruby i altres
- Surt regularment cada mes, demà (20.07) la versió 2.6.0

#### Rakudo



- (Jap.) «The Way Of The Camel», o «Paradise»
- Compilador de Perl 6 en Perl 6
- També publicat cada mes, dos dies després que surti Parrot
- Actualment compleix el 83% dels tests de les especificacions

## Rakudo – progrés



#### Rakudo Star

- «useful and usable»
- Serà una implementació completa, però segura d'utilitzar
- Per atraure l'atenció i encoratjar la portabilitat dels mòduls i la programació
- Data planificada 29 juliol.

#### Rakudo Star

#### I juntament amb ell:

- Parrot
- Blizkost (en parlem tot seguit)
- Mòduls
  - Zavolaj (native call interface)
  - MiniDBI (subset DBI)
  - ...
- The Perl 6 Book» (http://github.com/perl6/book)

#### Blizkost

Permet la possibilitat d'utilitzar Perl 5 com un dels llenguatges a Parrot, que permet utilitzar mòduls de Perl 5 dins del codi en Perl 6

#### blikost/examples/cgi.pl

### Zavolaj

«Crida» una funció en C directament des de Perl 6

# zavolaj/examples/sqlite3.p6 (fragments) use NativeCall; sub sqlite3\_open( Str \$filename, OpaquePointer \$ppDB ) returns Int is native('libsqlite3') { ... } my OpaquePointer \$db; my \$status = sqlite3\_open("test.db", \$db);

### Mòduls – proto, pls

- proto instal·lador de mòduls de Perl 6
- projecte nou: pls (substitueix proto)
- http://modules.perl6.org els mòduls base
  - Math::Model
  - MiniDBI
  - LWP::Simple
  - SVG
  - ufo
  - URI
  - XML, XML::Writer
  - Web
  - HTTP::Server::Simple, HTTP::Server::Simple::PSGl (no disponibles en proto)

### Altres implementacions

- PUGS (abandonat)
- YAPSI Yet Another Perl Six Implementation (http://github.com/masak/yapsi)
- Niecza compilador de Perl 6 en .NET/Mono (http://github.com/sorear/niecza)
- Bennu compilador del Perl 6 per a LLVM (http://github.com/ekiru/Bennu)

Canvis, canvis, canvis

Què ha canviat al propi llenguatge?

## Què no agrada de Perl 5

- OOP en cru
- Accés als paràmetres de les funcions
- Capturar excepcions
- De vegades una sintaxi massa recargolada (referències)

### Què ha canviat

- OOP tot és un objecte, creant una nova sintaxi per a les classes (similar a la de MooseX::Declare)
- Expressions regulars, per una banda incompatibles amb les de Perl 5, però amb moltes més opcions
- Sintaxi s'han simplificat algunes coses, però se n'han afegit moltes d'altres

Però això encara és Perl

## Quins mòduls ja no seran necessaris

- Moose
- Try::Tiny
- Data::Dumper cada variable té un mètode .perl
- Devel::REPL els REPL tenen un estàndard
- Getopt::\* es poden detectar els paràmetre per a la funció MAIN (això en un moment)

### Comprovació de tipus

Es possible assignar un tipus a una variable

```
> my Int $a = 5; $a = "foo"
Type check failed for assignment
> my Str $a = "foo"; $a = 5
Type check failed for assignment
# però...
> my Str $a = "foo"; $a = 5.Str; $a.perl.say
"5"
> say ~[5.WHAT, 'string'.WHAT, (3/7).WHAT, /foo .*/.WHAT]
Int() Str() Rat() Regex()
```

### Tot és un objecte

```
> 'a string'.^methods.sort[40..45]
bytes can capitalize ceiling chars chomp
> "the big brown fox".split(' ').grep(/^b/).join(' and ')
big and brown
```

#### Prefixos de variables

A Perl 6 el prefix d'una variable (sigil) no canvia durant l'extracció d'un sol element

| Perl 5                          | Perl 6  |
|---------------------------------|---|
| my $@arr = (1, 2, 3)$           | my $@arr = (1, 2, 3)$                         |
| $my \; \$elem \; = \; \$arr[1]$ | my $@arr = (1, 2, 3)$<br>my $$elem = @arr[1]$ |
| my $%$ hash = (foo => 'bar')    | my $%$ hash = (foo => 'bar')                  |
| $my $ selem $= $ $hash{'foo'}$  | my \$elem = %hash{'foo'}                      |

#### Tot és una referència

No hi ha distinció entre variables i referències cap a elles, d'aquesta manera no hi ha problemes de dereferenciació.

$$my$$
 \$a = [ { foo => [1, 2, 3] } ];

#### Perl 5

say 
$$a->[0]->\{foo\}->[1] # 2$$

#### Perl 6

### Funcions i paràmetres

```
sub foo (Str $what, Int $times = 1) {
    say $what x $times
}

foo "hello", 5; # hellohellohellohello
foo "hello"; # hello
foo; # Not enough positional parameters passed;
    # got 0 but expected between 1 and 2
```

#### La funció MAIN

```
sub MAIN($v?, :$arg!, :$arg2 = 'predeterminat') {
    if ($v) { # verbose
        sav "Inici"
    say "arg: $arg, arg2: $arg2"
}
$ per16 main.pl
Usage:
./main.pl [-arg2=value-of-arg2] -arg=value-of-arg [v]
$ per16 main.pl -v -arg=5
Inici
arg: 5, arg2: predeterminat
$ per16 main.pl -arg=5 -arg2=foo
arg: 5, arg2: foo
```

#### **Junctions**

```
> say 'ok' if 5 == any(3, 5, 7) # albo 5 == 3 | 5 | 7
ok
> say 'ok' if 5 == none(4, 6, 8)
ok
> my Junction $x = 3 | 5; say 'ok' if $x == 5
ok
> my @scores = 32, 41, 73, 99, 52;
> say 'ok' if all(@scores) > 30;
ok
```

#### Laziness

```
> my $even = (2, 4 ... *); $even[^10].perl.say
(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)
> my $sq = gather for 0..Inf { take $_ * $_ }; $sq[5].say
25
```

## Try-CATCH

```
try {
    die "Oh noes!";
    CATCH {
        say "Something went wrong: $_";
    }
}
```

#### Perl 5 amb Moose

```
package Point;
use Moose;
has ['x','y'] => (is => 'rw', isa => 'Int');
sub clear {
    my $self = shift;
    self->x(0);
    $self -> y(0);
package Point 3D;
use Moose:
extends 'Point':
has 'z' => (is => 'rw', isa => 'Int');
after 'clear' => sub {
    my $self = shift;
    $self->z(0);
};
```

#### Perl 6

```
class Point {
 has Int $.x is rw:
 has Int $.y is rw;
 method clear {
   x = x = 0;
class Point 3D is Point {
 has Int $.z is rw:
 method clear {
   nextsame:
   \$.z = 0:
```

## Gramàtiques

```
grammar URI {
    token TOP {
        <schema> '://'
        [<hostname> | <ip>]
        [ ':' <port>]?
        '/' <path>?
    token byte {
        (\d**{1..3}) <?{ $0 < 256 }>
    token ip {
        <br/>
<br/>
byte> [\. <byte> ] ** 3
    token schema {
        \w+
    token hostname {
        (\w+) (\.\w+)*
    token port {
        \d+
    token path {
        <[ a..z A..Z 0..9 _\-.!~*,():@&=+$,/]>+
}
my $match = URI.parse('http://perl6.org/documentation/');
say $match<hostname>; # per16.org
say $match<path>;
                  # documentation
```

## Què podem fer ara

Què podem fer mentre esperem a Rakudo Star?

- Escriure codi per detectar errors
- Fer soroll positivament sobre Perl 6 :)

## Enllaços

- http://perl6.org/
- http://parrot.org/
- http://rakudo.org/
- http://perlgeek.de/en/article/5-to-6 introducció a Perl 6 per a programadors de Perl 5
- http://perl6advent.wordpress.com/ Perl 6 Advent Calendar, una sèrie d'articles interessants amb notícies sobre Perl 6
- El canal #perl6 a irc.freenode.net