# Backlog por sprint para migraÃ§Ã£o do Ethos para local-first

## Objetivo
Transformar a auditoria de arquitetura atual e o roadmap por Ã©picos em um plano operacional por sprint, com prioridades, dependÃªncias e critÃ©rios de pronto.

## Premissas
- O foco Ã© tornar o **core clÃnico** local-first antes de expandir nuvem opcional.
- O frontend atual serÃ¡ modularizado gradualmente, sem reescrita total.
- A comunicaÃ§Ã£o pÃºblica de â€œ100% local e privadoâ€ sÃ³ deve ser fortalecida depois que o core clÃnico realmente suportar isso.
- As integraÃ§Ãµes de rede e automaÃ§Ã£o devem ser tratadas como mÃ³dulos opcionais, nÃ£o como base do produto.

---

## Sprint 1 â€” Descoberta tÃ©cnica e inventÃ¡rio de dados
### Prioridade
MÃ¡xima

### Objetivos
- mapear a arquitetura atual
- identificar todos os fluxos de dados sensÃveis
- separar dependÃªncias locais e remotas

### EntregÃ¡veis
- inventÃ¡rio de endpoints clÃnicos e de controle
- inventÃ¡rio de dados por categoria:
  - clÃnicos
  - operacionais
  - conta/licenÃ§a
  - integraÃ§Ãµes opcionais
- tabela â€œdado -> origem -> persistÃªncia -> processamento -> riscoâ€
- lista de claims de privacidade arriscados ou ainda nÃ£o garantidos

### DependÃªncias
- nenhuma

### CritÃ©rios de pronto
- saber exatamente o que hoje sai do dispositivo
- saber o que precisa ser migrado primeiro para local
- saber o que pode continuar remoto

---

## Sprint 2 â€” DefiniÃ§Ã£o da arquitetura-alvo local-first
### Prioridade
MÃ¡xima

### Objetivos
- definir a arquitetura futura do Ethos
- formalizar fronteiras entre core local e nuvem opcional

### EntregÃ¡veis
- RFC de arquitetura local-first
- decisÃ£o sobre banco local oficial
- decisÃ£o sobre modelo de criptografia local
- definiÃ§Ã£o das fronteiras entre:
  - core clÃnico local
  - cloud opcional
  - conta/licenciamento
- estratÃ©gia de backup, restore e sync futuro

### DependÃªncias
- Sprint 1

### CritÃ©rios de pronto
- arquitetura-alvo documentada
- decisÃµes crÃticas alinhadas
- ordem de migraÃ§Ã£o validada

---

## Sprint 3 â€” FundaÃ§Ã£o da persistÃªncia local
### Prioridade
Alta

### Objetivos
- criar a infraestrutura local de dados
- preparar o app para ter fonte de verdade local

### EntregÃ¡veis
- camada de storage local estruturado
- schema inicial local
- abstraÃ§Ãµes de leitura e escrita
- migraÃ§Ãµes locais de schema
- base para indexaÃ§Ã£o e busca local

### DependÃªncias
- Sprint 2

### CritÃ©rios de pronto
- app consegue persistir entidades centrais localmente
- a base local estÃ¡ pronta para receber o core clÃnico

---

## Sprint 4 â€” ModularizaÃ§Ã£o inicial do frontend
### Prioridade
Alta

### Objetivos
- reduzir acoplamento do frontend atual
- preparar a migraÃ§Ã£o local-first sem depender de um mega-orquestrador central

### EntregÃ¡veis
- plano de quebra do `Index.tsx`
- separaÃ§Ã£o entre shell, navegaÃ§Ã£o, domÃnio e roteamento
- convenÃ§Ãµes de pasta e naming revisadas
- boundaries iniciais por mÃ³dulo

### DependÃªncias
- Sprint 2
- idealmente em paralelo com Sprint 3

### CritÃ©rios de pronto
- o frontend fica mais preparado para migraÃ§Ã£o incremental
- responsabilidades centrais deixam de estar excessivamente concentradas

---

## Sprint 5 â€” MigraÃ§Ã£o local de pacientes e sessÃµes
### Prioridade
MÃ¡xima

### Objetivos
- mover os primeiros dados centrais do domÃnio clÃnico para fonte local

### EntregÃ¡veis
- repositÃ³rio local de pacientes
- repositÃ³rio local de sessÃµes
- leitura local como caminho principal
- gravaÃ§Ã£o local para essas entidades
- camada de adaptaÃ§Ã£o para compatibilidade com o fluxo atual

### DependÃªncias
- Sprint 3
- Sprint 4

### CritÃ©rios de pronto
- pacientes e sessÃµes funcionam localmente
- backend deixa de ser a Ãºnica fonte de verdade para essas entidades

---

## Sprint 6 â€” MigraÃ§Ã£o local de prontuÃ¡rios
### Prioridade
MÃ¡xima

### Objetivos
- trazer o nÃºcleo clÃnico real para local-first

### EntregÃ¡veis
- persistÃªncia local de prontuÃ¡rios
- histÃ³rico local de prontuÃ¡rios
- ediÃ§Ã£o local de conteÃºdo clÃnico
- revisÃ£o de exposiÃ§Ã£o de dados sensÃveis em logs ou payloads

### DependÃªncias
- Sprint 5

### CritÃ©rios de pronto
- prontuÃ¡rio funciona localmente como fluxo principal
- o dado clÃnico central nÃ£o depende de backend remoto para operaÃ§Ã£o bÃ¡sica

---

## Sprint 7 â€” MigraÃ§Ã£o local de documentos e relatÃ³rios
### Prioridade
Alta

### Objetivos
- trazer geraÃ§Ã£o e gestÃ£o documental para o modelo local-first

### EntregÃ¡veis
- persistÃªncia local de documentos
- pipeline local para relatÃ³rios
- export local inicial
- revisÃ£o de UX para nÃ£o depender da nuvem no fluxo principal

### DependÃªncias
- Sprint 6

### CritÃ©rios de pronto
- documentos e relatÃ³rios principais funcionam localmente
- o profissional consegue produzir artefatos centrais sem backend clÃnico

---

## Sprint 8 â€” Desacoplamento de autenticaÃ§Ã£o e acesso local
### Prioridade
Alta

### Objetivos
- impedir que login online seja gargalo do uso clÃnico local

### EntregÃ¡veis
- separaÃ§Ã£o entre acesso local aos dados e conta online
- revisÃ£o do modelo atual de tokens no navegador
- definiÃ§Ã£o de sessÃ£o local
- polÃtica de acesso offline ao core

### DependÃªncias
- Sprint 5
- Sprint 6

### CritÃ©rios de pronto
- o core clÃnico local pode ser acessado sem depender do backend clÃnico para operar

---

## Sprint 9 â€” Backup e restauraÃ§Ã£o seguros
### Prioridade
Alta

### Objetivos
- tornar o modelo local-first operacionalmente viÃ¡vel

### EntregÃ¡veis
- export criptografado
- import/restauraÃ§Ã£o
- fluxo de backup local manual
- polÃtica de recuperaÃ§Ã£o
- definiÃ§Ã£o da gestÃ£o de chaves

### DependÃªncias
- Sprint 8

### CritÃ©rios de pronto
- o usuÃ¡rio consegue proteger seus dados locais sem depender da nuvem
- o risco operacional de perda de dados Ã© reduzido

---

## Sprint 10 â€” Cloud opcional segura
### Prioridade
MÃ©dia

### Objetivos
- reintroduzir nuvem sÃ³ como camada opcional e segura

### EntregÃ¡veis
- desenho de backup remoto E2EE
- desenho de sync multi-dispositivo E2EE
- separaÃ§Ã£o clara entre core e cloud opcional
- polÃtica de opt-in explÃcito

### DependÃªncias
- Sprint 9

### CritÃ©rios de pronto
- nuvem passa a ser extensÃ£o opcional, nÃ£o dependÃªncia estrutural

---

## Sprint 11 â€” IntegraÃ§Ãµes perifÃ©ricas opcionais
### Prioridade
MÃ©dia

### Objetivos
- isolar integraÃ§Ãµes que puxam o produto para fora da promessa local-first

### Escopo sugerido
- WhatsApp / Evolution
- portal do paciente
- automaÃ§Ãµes externas
- futuros mÃ³dulos de rede como Ethos Network

### DependÃªncias
- Sprint 10

### CritÃ©rios de pronto
- integraÃ§Ãµes nÃ£o contaminam o core clÃnico local-first
- qualquer envio de dados Ã© explÃcito, isolado e controlado

---

## Sprint 12 â€” Privacidade, seguranÃ§a e readiness de comunicaÃ§Ã£o
### Prioridade
Alta

### Objetivos
- tornar a promessa tecnicamente defensÃ¡vel
- preparar o produto para comunicaÃ§Ã£o pÃºblica mais forte

### EntregÃ¡veis
- revisÃ£o de logs, analytics e traces
- polÃtica de minimizaÃ§Ã£o de dados
- checklist de privacidade por mÃ³dulo
- documentaÃ§Ã£o tÃ©cnica de privacidade
- lista do que jÃ¡ pode e do que ainda nÃ£o pode ser dito no marketing

### DependÃªncias
- Sprint 6 em diante
- idealmente apÃ³s Sprint 9 e Sprint 10

### CritÃ©rios de pronto
- o time consegue explicar com precisÃ£o:
  - o que fica local

  - o que Ã© opcional
  - o que nunca sai do dispositivo

---

## DependÃªncias resumidas
- Sprint 1 -> Sprint 2
- Sprint 2 -> Sprints 3 e 4
- Sprints 3 e 4 -> Sprint 5
- Sprint 5 -> Sprint 6
- Sprint 6 -> Sprint 7
- Sprints 5 e 6 -> Sprint 8
- Sprint 8 -> Sprint 9
- Sprint 9 -> Sprint 10
- Sprint 10 -> Sprint 11
- Sprints 6 a 10 -> Sprint 12

---

## Ordem de prioridade real
### Prioridade mÃ¡xima
- Sprint 1
- Sprint 2
- Sprint 5
- Sprint 6

### Prioridade alta
- Sprint 3
- Sprint 4
- Sprint 7
- Sprint 8
- Sprint 9
- Sprint 12

### Prioridade mÃ©dia
- Sprint 10
- Sprint 11

---

## Marco de sucesso
O Ethos pode ser tratado como local-first de verdade quando:
- pacientes, sessÃµes, prontuÃ¡rios e documentos funcionarem localmente
- o fluxo principal nÃ£o depender de backend clÃnico
- backup e restauraÃ§Ã£o estiverem resolvidos
- a nuvem for opcional
- a privacidade puder ser defendida tecnicamente e comunicada com precisÃ£o