

Descripción:

Luminaria autónoma para iluminación general, conformada por módulos LED de alto desempeño, panel solar y batería de litio. Promedio de encendido de 8 horas. Incorpora control remoto para configuración.

Garantía de 1 año.

MaterialFibra ABSDimensiones360x190x62mm / 2.0KgMontajeBrazoAcabadoNegroIPIP65ÓpticaSimétrica 120°Potencia20 WattsEficiencia Luminosa125 lm/w 2500 lm	CARACTERÍSTICAS	
Montaje Brazo Acabado Negro IP IP65 Óptica Simétrica 120° Potencia 20 Watts	Material	Fibra ABS
Acabado Negro IP IP65 Óptica Simétrica 120° Potencia 20 Watts	Dimensiones	360x190x62mm / 2.0Kg
IP IP65 Óptica Simétrica 120° Potencia 20 Watts	Montaje	Brazo
ÓpticaSimétrica 120°Potencia20 Watts	Acabado	Negro
Potencia 20 Watts	IP	IP65
	Óptica	Simétrica 120°
Eficiencia Luminosa 125 lm/w 2500 lm	Potencia	20 Watts
	ficiencia Luminosa	125 lm/w 2500 lm
Temperatura 6000K	Temperatura	6000K
Panel Solar Silicio Policristalino 6V/8W	Panel Solar	Silicio Policristalino 6V/8W
Batería Litio 5AH/3.2V	Batería	Litio 5AH/3.2V
Horas de Vida 25,000 Hrs	Horas de Vida	25,000 Hrs
Temp. De Operación -30°C a 40°C	emp. De Operación	-30°C a 40°C

Dimensiones



