

Отчёт по лабораторной работе №6

Разложение чисел на множители

Милёхин Александр НПМмд-02-21

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретические сведения	5
2.1	р-алгоритм Полларда	6
3	Выполнение работы	7
3.1	Реализация алгоритмов на языке Python	7
3.2	Контрольный пример	9
4	Выводы	10
	Список литературы	11

List of Figures

3.1	Пример работы алгоритма	9
-----	-----------------------------------	---

1 Цель работы

Изучение задачи разложения на множители, изучение р-алгоритма Полларда.

2 Теоретические сведения

Разложение на множители — предмет непрерывного исследования в прошлом; и такие же исследования, вероятно, продолжатся в будущем. Разложение на множители играет очень важную роль в безопасности некоторых криптосистем с открытым ключом.

Согласно Основной теореме арифметики любое положительное целое число больше единицы может быть уникально записано в следующей главной форме разложения на множители, где p_1, p_2, \dots, p_k — простые числа и e_1, e_2, \dots, e_k — положительные целые числа.

$$n = p_1^{e_1} * p_2^{e_2} * \dots * p_k^{e_k}$$

Поиск эффективных алгоритмов для разложения на множители больших составных чисел ведется давно. К сожалению, совершенный алгоритм для этого пока не найден. Хотя есть несколько алгоритмов, которые могут разложить число на множители, ни один не способен провести разложение достаточно больших чисел в разумное время. Позже мы увидим, что это хорошо для криптографии, потому что современные криптографические системы полагаются на этот факт. В этой секции мы даем несколько простых алгоритмов, которые проводят разложение составного числа. Цель состоит в том, чтобы сделать процесс разложения на множители менее трудоёмким.

В 1974 г. Джон Поллард разработал метод, который находит разложение числа p на простые числа. Метод основан на условии, что $p-1$ не имеет сомножителя, большего, чем заранее определенное значение B , называемое границей.

Алгоритм Полларда показывает, что в этом случае

$$p = GCD(2^{B!} - 1, n)$$

Сложность. Заметим, что этот метод требует сделать $B-1$ операций возведения в степень $a = a^e \bmod n$. Есть быстрый алгоритм возведения в степень, который выполняет это за $2 * \log_2 B$ операций. Метод также использует вычисления НОД, который требует n^3 операций. Мы можем сказать, что сложность — так или иначе больше, чем $O(B)$ или $O(2^n)$, где n_b — число битов в B . Другая проблема — этот алгоритм может заканчиваться сигналом об ошибке. Вероятность успеха очень мала, если B имеет значение, не очень близкое к величине \sqrt{n} .

2.1 p-алгоритм Полларда

- Вход. Число n , начальное значение c , функция f , обладающая сжимающими свойствами.
- Выход. Нетривиальный делитель числа n .

1. Положить $a = c, b = c$
2. Вычислить $a = f(a)(\bmod n), b = f(b)(\bmod n)$
3. Найти $d = GCD(a - b, n)$
4. Если $1 < d < n$, то положить $p = d$ и результат: p . При $d = n$ результат: “Делитель не найден”. При $d = 1$ вернуться на шаг 2.

3 Выполнение работы

3.1 Реализация алгоритмов на языке Python

```
from math import gcd

ag = 1
bg = 1

def f(x, n):
    return (x*x+5)%n

def method(n, a, b, d):
    a = f(a, n)%n
    b = f(f(b,n), n)%n
    d = gcd(a-b, n)
    if 1 < d < n:
        p = d
        print(p)
        exit()
    if d == n:
        print("Делитель не найден")
    if d == 1:
        global ag
```

```

        ag = b

        method(n, a, b, d)

def main():
    n = 1359331
    c = 1
    a = c
    b = c
    a = f(a, n)%n
    b = f(a, n)%n
    d = gcd(a-b, n)
    if 1 < d < n:
        p = d
        print(p)
        exit()
    if d == n:
        pass
    if d == 1:
        method(n, a, b, d)

main()

```


3.2 Контрольный пример

```
    print("Делитель не найден")
    if d == 1:
        global ag
        ag = b
        method(n, a, b, d)

def main():
    n = 1359331
    c = 1
    a = c
    b = c
    a = f(a, n)%n
    b = f(a, n)%n
    d = gcd(a-b, n)
    if 1 < d < n:
        p = d
        print(p)
        exit()
    if d == n:
        pass
    if d == 1:
        method(n, a, b, d)
```

In [2]: main()

1181

Figure 3.1: Пример работы алгоритма

Таким образом, число 1181 является нетривиальным делителем числа 1359331.

4 Выводы

Я изучил задачу разложения на множители и р-алгоритм Полларда, а также реализовал данный алгоритм программно на языке Python.

Список литературы

1. Алгоритмы тестирования на простоту и факторизации
2. Р-метод Полларда