

Variablen

Mit dem `$`-Zeichen wird eine Variable deklariert und aufgerufen.

```
$font-stack: Helvetica, sans-serif;
$primary-color: #333;

body {
  font: 100% $font-stack;
  color: $primary-color;
}
```

Funktionen

Funktionen können eingegebene Werte verarbeiten und wieder ausgeben.

Die gängigen Operatoren:
(`+`, `-`, `*`, `/`, `%`)

```
@function golden($size) {
  @return ceil($size * 1.618);
}

.someSpan {
  font-size: 18px; h2 {
    font-size: golden(18px);
  }
}
```

Nesting

Nesting ermöglicht es eine visuelle Hierarchie zu erstellen.

```
nav {
  ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
  }

  li { display: inline-block; }

  a {
    display: block;
    padding: 6px 12px;
    text-decoration: none;
  }
}
```

Mixin

Um ein Mixin zu erstellen: `@mixin`
Um das Mixin zu nutzen: `@include`

```
@mixin border-radius($radius) {
  -webkit-border-radius: $radius;
  -moz-border-radius: $radius;
  -ms-border-radius: $radius;
  -o-border-radius: $radius;
  border-radius: $radius;
}

.box { @include border-radius(10px); }
```