

El proceso de Apolo *onboarding* se centra en la alta de un cliente prospecto, incluyendo la captura de datos personales, validación de identidad, cumplimiento normativo (KYC/PLD), solicitud de producto y creación del cliente en el sistema del banco. Por lo tanto, la mayoría de las tablas se alinean con los dominios de **Cientes** (Gestión de la relación y ventas), **Canales** (Interacción con el cliente) y **Finanzas y Gestión de Riesgos** (Cumplimiento y riesgo crediticio).

La clasificación se basa en la documentación de arquitectura de datos y analítica:

- **Diccionario de dominios de negocio:**
<https://sites.google.com/coppel.com/arquitectura-de-datos/diccionarios-de-datos-y-dominios/dominios-de-negocio>

Clasificación de tablas de Apolo Onboarding por dominio de negocio BIAN

La taxonomía BIAN clasifica las capacidades de negocio en niveles jerárquicos. Las siguientes clasificaciones utilizan el ID de Dominio y Subdominio que mejor representa la función de la tabla, principalmente en los niveles 1, 2 y 3, donde el nivel 3 corresponde a la definición más granular (Dominio de Servicio).

Tabla (Entidad) de Apolo	Dominio BIAN Principal (Nivel 1)	Dominio/Subdominio BIAN (Nivel 2/3)	Justificación de la Función
lead	Cientes (03.06)	Gestión de clientes potenciales y oportunidades (03.06.04.02)	Gestiona el registro inicial y la información del cliente prospecto durante la sesión de onboarding, sirviendo como la entidad principal de la oportunidad de negocio.
customer	Cientes (03.06)	Directorio de datos de referencia de partidos (03.06.01.02) / Gestión del Ciclo de Vida de Partes (03.06.04.04)	Almacena la información de referencia del cliente, incluyendo sus datos de identificación y estatus, una vez que el prospecto ha sido convertido a cliente.
application	Productos (03.05)	Suscripción (03.05.05.07)	Contiene los datos necesarios para la solicitud formal de un producto o crédito, como ingresos, situación laboral y estatus de la solicitud, componentes clave en la autorización del préstamo (<i>underwriting</i>).
offers	Cientes (03.06)	Oferta al Cliente (03.06.04.08)	Registra los detalles de las ofertas de productos generadas para el cliente prospecto, incluyendo la línea de crédito y el

Tabla (Entidad) de Apolo	Dominio BIAN Principal (Nivel 1)	Dominio/Subdominio BIAN (Nivel 2/3)	Justificación de la Función
			número de contrato asociado.
product	Desarrollo de Negocios (03.08)	Directorio de Productos (03.08.04.09)	Almacena los detalles de referencia de los productos bancarios, como el CAT, las comisiones y la descripción.

Dominios relacionados con la Identidad y el Cumplimiento (KYC/AML)

Estas tablas son fundamentales para la validación de la identidad del cliente, la gestión de documentos regulatorios y el cumplimiento de políticas:

Tabla (Entidad) de Apolo	Dominio BIAN Principal (Nivel 1)	Dominio/Subdominio BIAN (Nivel 2/3)	Justificación de la Función
ine_data	Clientes (03.06)	Gestión del Ciclo de Vida de Partes (03.06.04.04)	Almacena los datos de la credencial de elector (INE) capturados por OCR (clave de elector, CIC, OCR, MRZ), esenciales para la gestión del ciclo de vida y la incorporación (<i>onboarding</i>) del cliente.
validations	Finanzas y gestión de riesgos (03.03)	Cumplimiento Regulatorio (03.03.06.02) / Riesgo de crédito (03.03.05)	Contiene los registros de las validaciones de identidad, listas negras/bloqueo, y CURP contra entidades externas (RENAPO), cumpliendo con los controles de riesgo y normativos.
pep	Finanzas y gestión de riesgos (03.03)	Cumplimiento (03.03.06)	Registra la información sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) y sus asociados, un requisito estricto de cumplimiento normativo.
consents	Clientes (03.06)	Acuerdo del Cliente (03.06.03.04)	Registra las aceptaciones obligatorias por parte del prospecto, como los Términos y Condiciones, Aviso de Privacidad y

Tabla (Entidad) de Apolo	Dominio BIAN Principal (Nivel 1)	Dominio/Subdominio BIAN (Nivel 2/3)	Justificación de la Función
			Autorización de Consulta ante la INE.
files	Operaciones (03.04)	Servicios de Documentos (03.04.02.05) / Servicios de Archivo (03.04.02.08)	Almacena los identificadores y URLs de los documentos cargados (INE, comprobante de domicilio, video/imagen selfie) para su archivo y recuperación, una función operativa clave.
contract	Clientes (03.06)	Acuerdo del Cliente (03.06.03.04) / Acuerdo de Producto de Ventas (03.06.03.05)	Almacena el identificador y el estado de los acuerdos contractuales asociados a la sesión o al cliente.

Dominios de Interacción con el Cliente y Canales

Estas tablas se relacionan con la forma en que el cliente interactúa con el banco y cómo se gestionan sus datos de contacto y el dispositivo:

Tabla (Entidad) de Apolo	Dominio BIAN Principal (Nivel 1)	Dominio/Subdominio BIAN (Nivel 2/3)	Justificación de la Función
phone	Canales (03.07)	Autenticación de Partes (03.07.02.06)	Almacena el número de teléfono del cliente y el estado de confirmación, generalmente validado mediante OTP/SMS como parte del proceso de autenticación de la parte.
email	Clientes (03.06)	Directorio de datos de referencia de partidos (03.06.01.02)	Almacena el correo electrónico, un dato de contacto esencial dentro de los datos de referencia del cliente, incluyendo su estado de validación.
otp	Canales (03.07)	Autenticación de Partes (03.07.02.06)	Almacena los códigos de un solo uso (OTP), su estado y tiempo de expiración, utilizados para la autenticación y verificación de identidad/contacto.

Tabla (Entidad) de Apolo	Dominio BIAN Principal (Nivel 1)	Dominio/Subdominio BIAN (Nivel 2/3)	Justificación de la Función
device_info	Canales (03.07)	Transversal de Canales (03.07.02)	Contiene información técnica del dispositivo y la geolocalización, utilizada en el proceso de inicio para confirmar la ubicación del cliente y el tipo de acceso.
navigation / processactions	Canales (03.07)	Diálogo de sesión (03.07.02.04) / Manejador de Contacto (03.07.02.02)	Registran el progreso, la fase actual y el contexto del flujo de onboarding, elementos utilizados para orquestar la interacción estructurada con el cliente a través de canales.

Dominios de Datos de Referencia y Catálogos

Estas tablas almacenan datos estáticos o de referencia que son consumidos por múltiples dominios para garantizar la coherencia en la información del cliente y la solicitud:

Tabla (Entidad) de Apolo	Dominio BIAN Principal (Nivel 1)	Dominio/Subdominio BIAN (Nivel 2/3)	Justificación de la Función
address	Clientes (03.06)	Gestión de Datos de Ubicación (03.06.01.03)	Almacena los detalles del domicilio, un dato de referencia geográfico y de cliente.
cod_postal, colony, city, state, municipality, country	Clientes (03.06)	Directorio de datos de referencia de partidos (03.06.01.02) / Gestión de Datos de Ubicación (03.06.01.03)	Catálogos de ubicación geográfica utilizados para homologar la dirección y la localización del cliente prospecto.
marital_status, type_person, nationality, address_type, relationship, resource_origin	Clientes (03.06)	Directorio de datos de referencia de partidos (03.06.01.02)	Almacenan valores de referencia descriptivos esenciales para identificar y clasificar a las "partes" (clientes/prospectos).
academy_grade, activity_eco, und_activity_eco, housing_type	Clientes (03.06) / Operaciones (03.04)	Directorio de datos de referencia de partidos (03.06.01.02) / Servicios Operativos (03.04.04)	Catálogos de referencia para clasificar información de la solicitud como nivel académico, actividad

Tabla (Entidad) de Apolo	Dominio BIAN Principal (Nivel 1)	Dominio/Subdominio BIAN (Nivel 2/3)	Justificación de la Función
			económica y tipo de vivienda.
templates, properties_template	Operaciones (03.04) / Desarrollo de Soluciones (03.08)	Servicios de Documentos (03.04.02.05) / Desarrollo de Sistemas (03.08.03.04)	Almacenan plantillas y propiedades utilizadas para documentos o interfaces, necesarias para el desarrollo y el flujo operativo.

Dominios de Soporte y Análisis

Estas tablas almacenan resultados de análisis o estructuras de soporte operativo:

Tabla (Entidad) de Apolo	Dominio BIAN Principal (Nivel 1)	Dominio/Subdominio BIAN (Nivel 2/3)	Justificación de la Función
resp_param	Desarrollo de Negocios (03.08)	Modelos y análisis (03.08.02) / Modelos de Riesgo Crediticio (03.08.02.03)	Almacena los resultados de parámetros, <i>scoring</i> (bscore), perfiles de riesgo (<i>risk_profil</i>), ingresos, y otra información analítica obtenida de servicios externos o internos durante el proceso de solicitud.
beneficiary	Clientes (03.06)	Gestión de Relaciones con Clientes (03.06.03.01)	Almacena los datos de los beneficiarios designados por el cliente, lo que forma parte de la gestión contractual y de la relación.
lead_references	Clientes (03.06)	Gestión de Relaciones con Clientes (03.06.03.01)	Registra las referencias proporcionadas por el cliente, parte de la información de soporte para la relación o verificación.

Metáfora para solidificar la comprensión:

La base de datos de Apolo Onboarding funciona como la **recepción de una clínica bancaria** diseñada bajo el estándar BIAN. Mientras que las mesas de **Validación** y **PEP** (Cumplimiento) actúan como los filtros de seguridad que verifican la identidad y el riesgo del paciente (el prospecto), las mesas **lead** y **customer** (Clientes) actúan como el historial médico que rastrea al paciente a través de su primer contacto y su

transición a cliente formal. Las tablas de **Dirección** y **Teléfono** (Referencia de Partido/Ubicación) son las fichas de contacto y localización. Todos estos componentes modulares, definidos por BIAN, garantizan que el proceso de *onboarding* sea eficiente, coherente y cumpla con las regulaciones bancarias.