## Appunti di

# EQUAZIONI DIFFERENZIALI LM

## Prof. Massimo Cicognani

E Dio disse...

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$

e la luce fu.

Alex Pacini

Cesena, 30 dicembre 2012

## "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 42):

<alexpacini90@gmail.com> wrote this file. As long as you retain this notice you can do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think this stuff is worth it, you can buy me a beer in return. Alex Pacini

# Indice

1	Int	roduzione	3
	1.1	Classificazione delle Equazioni di II ordine in due variabili $(t,x)$ .	3
<b>2</b>	Equ	uazione della Diffusione (Paraboliche)	5
	2.1	Derivazione dell'equazione del calore	5
	2.2	Problemi "Ben Posti"	7
	2.3	Unicità e dipendenza continua dai dati	7
	2.4	Problema di Cauchy globale	8
		2.4.1 Esercizio: Condizioni agli estremi non nulle	11
		2.4.2 Esercizio: Barra isolata agli estremi	12
	2.5	Barra con lunghezza infinita	13
		2.5.1 Soluzione fondamentale	13
		2.5.2 Trasformazioni invarianti	15
	2.6	Soluzione fondamentale senza l'uso della trasformata di Fourier .	16
	2.7	Considerazioni sulla soluzione fondamentale	21
	2.8	Problema di Cauchy omogeneo	21
	2.9	Problema di Cauchy non omogeneo	22
		2.9.1 Esercizio: Dimostrare che $u(0,x) \in L^2$ allora $u(t,x) \in L^2$	23
3	Equ	nazione di Laplace (Ellittiche)	25
4	Equ	nazione delle Onde (Iperboliche)	26
$\mathbf{El}$	Elenco delle figure		

## Capitolo 1

## Introduzione

Partendo dalle leggi generali (conservazione, bilancio di massa, energia, ecc) e dalle leggi costitutive si andranno a definire i vari modelli matematici composti dall'equazione (o sistema di equazioni) alle derivate parziali che governano i vari fenomeni fisici associati. Attraverso l'imposizione di condizioni iniziali e/o condizioni al contorno si dimostra l'esistenza, l'unicità della soluzione e la dipendenza continua dai dati iniziali.

# 1.1 Classificazione delle Equazioni di II ordine in due variabili (t, x)

La forma completa di un' equazioni di II ordine in due variabili può essere espressa come segue

$$\underbrace{au_{tt} + 2bu_{xt} + cu_{xx}}_{\text{parte principale}} + du_t + eu_x + hu = f$$

con a>0. Considerando quindi la parte principale e sostituendo la derivata rispetto a t con la variabile simbolica p mentre la derivata rispetto a x con q, si può scrivere

$$ap^2 + 2bpq + cq^2 = tr(AH)$$

dove A è la matrice associata all'equazione differenziale e H è la matrice Hessiana di u.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \quad H = \begin{pmatrix} \partial_{tt} & \partial_{tx} \\ \partial_{xt} & \partial_{xx} \end{pmatrix}$$

È ora possibile classificare le equazioni differenziali in base alla matrice A.

A indefinita  $\Rightarrow$  iperbolica

Asemidefinita positiva  $\Rightarrow$  parabolica

A definita positiva  $\Rightarrow$  ellittica

Infatti, definito  $\Delta = b^2 - 4ac$ , se

 $\Delta > 0 \Rightarrow tr(AH) = 1$  indica un iperbole

 $\Delta = 0 \Rightarrow tr(AH) = 1$  indica una parabola

 $\Delta < 0 \Rightarrow tr(AH) = 1$  indica un'ellisse

La classificazione si estende in maniera naturale ad equazioni in n>2 variabili. Esempi noti

$$\begin{array}{ll} u_t - D u_{xx} = f & \text{ eq. della diffusione: parabolica} \\ u_{tt} + u_{xx} = f & \text{ eq. di Laplace: ellittica} \\ u_{tt} - c^2 u_{xx} = f & \text{ eq. delle onde: iperbolica} \end{array}$$

Un'equazione può anche essere di tutti e tre i tipi, ne è un esempio l'equazione di Eulero-Tricomi  $(u_{tt} - tu_{xx} = f)$ , che per t > 0 è iperbolica, per t = 0 parabolica e per t < 0 ellittica.

## Capitolo 2

# Equazione della Diffusione (Paraboliche)

### 2.1 Derivazione dell'equazione del calore

Definiamo innanzitutto le variabili in gioco:

t= tempo, x= posizione, u(t,x)= temperatura nella posizione x e al tempo t. Nel definire il modello si farà uso di:

$$r=\,$$
tasso di calore per unità di massa dall'esterno  $\,[r]=\frac{[cal]}{[tempo][massa]}\,$ 

$$\rho = \text{ densità (lineare) di massa della barra } \left[ \rho \right] = \frac{[massa]}{[lunghezza]}$$

$$q=\,$$
 flusso di calore  $\,[q]=rac{[cal]}{[tempo]}\,$ 

$$e=\,$$
energia interna per unità di massa  $\,[r]=\frac{[cal]}{[massa]}\,$ 

Il primo passo nella derivazione dell'equazione del calore consiste nell'applicare la  $Legge\ di\ Bilancio$ :

isolata una porzione  $[x_0, x_0 + h]$  della barra, il tasso di variazione dell'energia interna eguaglia il flusso agli estremi; nel caso di sorgente, il tasso di variazione del calore erogato sarà sommato al flusso agli estremi.

$$\frac{d}{dt} \int_{x_0}^{x_0+h} e(t,x)\rho dx = \overbrace{q(t,x_0) - q(t,x_0+h)}^{\text{Flusso entrante}} + \underbrace{\int_{x_0}^{x_0+h} r(t,x)\rho dx}_{\text{Flusso della sorgente}}$$

Per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale

$$q(t,x_0) - q(t,x_0 + h) = -\int_{x_0}^{x_0+h} q_x(t,x)dx$$

dove  $q_x$  indica  $\frac{dq}{dx}$ .

Considerando che l'espressione

$$\frac{d}{dt} \int_{x_0}^{x_0+h} e(t,x)\rho dx = -\int_{x_0}^{x_0+h} q_x(t,x) dx + \int_{x_0}^{x_0+h} r(t,x)\rho dx$$

deve essere valida per  $x_0$  e  $x_0 + h$  e che, data la continuità dell'energia è possibile portare la derivata all'interno del segno di integrale, si ottiene la Legge di Bilancio in forma locale

 $\frac{\partial}{\partial t}e(t,x)\rho = -\frac{\partial}{\partial x}q(t,x) + \rho r(t,x)$ 

È ora necessario applicare le leggi costitutive, che risultano essere delle leggi sperimentali.

La prima, che prende il nome di Legge di Fourier, indica che il flusso di calore (q) è direttamente proporzionale alla derivata spaziale della temperatura secondo la legge

$$q = -ku_x$$

con u=u(t,x) e k>0. Il segno negativo indica che si ha il flusso positivo passando dalla zona più calda a quella più fredda.

$$[k] = \frac{[cal]}{[tempo]} \frac{[lunghezza]}{[grado]}$$

La seconda lega invece l'energia alla temperatura

$$e = c_l u$$

dove  $c_l$  indica il calore specifico ed è > 0

$$[c_l] = \frac{[cal]}{[massa][grado]}$$

Operando la sostituzione si ottiene

$$\rho c_l \frac{\partial}{\partial t} u = k \frac{\partial^2}{\partial x^2} u + \rho r$$

che riordinata

$$u_t = D u_{xx} + f$$
Risposta termica

dove  $D = k/c_l \rho$  e  $f = r/c_l$ .

$$[D] = \frac{[\mathit{cat}][\mathit{lunghezza}]}{[\mathit{tempo}][\mathit{grado}]} \frac{[\mathit{massa}][\mathit{grado}]}{[\mathit{cat}]} \frac{[\mathit{lunghezza}]}{[\mathit{massa}]} = \frac{[\mathit{lunghezza}]^2}{[\mathit{tempo}]}$$

L'equazione caratteristica risulta quindi essere, considerata l'equazione differenziale omogenea e sostituendo due variabili algebriche alle due variabili derivate

$$u_t = Du_{xx} \quad \Rightarrow \quad T = DX^2$$

Si noti che è l'equazione di una parabola.

#### 2.2 Problemi "Ben Posti"

Si considerino i cosiddetti "problemi ben posti", essi saranno del tipo

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} & x \in \mathbb{R}, \ 0 < t < T \\ u(0,x) = g(x) & \text{Temperatura Iniziale} \\ u(t,0) = \alpha(t) \ , \ u(t,L) = \beta(t) & \text{Condizioni di Dirichlet agli estremi} \\ u_x(t,0) = \alpha(t) \ , \ u_x(t,L) = \beta(t) & \text{Condizioni di Neumann agli estremi} \end{cases}$$

Le condizioni di Dirichlet corrispondono a fissare la temperatura sui capi della sbarra, mentre con Neumann si fissa il flusso (condizioni di Neumann nulle significano che la barra è isolata agli estremi). Non sono state poste condizioni per t=T per la causalità del sistema in esame.

#### 2.3 Unicità e dipendenza continua dai dati

Si inizia con il considerare la temperatura sulla barra

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L u^2(t, x) dx$$

e la si deriva rispetto al tempo

$$E'(t) = \frac{1}{2} \int_0^L 2u(t, x) u_t(t, x) dx$$

Nel passaggio precedente ci si è posti nella condizione in cui la derivata della somma equivale alla somma delle derivate.

Considerando ora  $u_t = Du_{xx}$  si ottiene

$$E'(t) = D \int_0^L u(t,x) u_{xx}(t,x) dx$$

Ora, utilizzando l'integrazione per parti

$$D\left[u(t,x)u_{x}(t,x)\right]_{0}^{L} - D\int_{0}^{L} \underbrace{u_{x}(t,x)u_{x}(t,x)}_{u_{x}^{2}(t,x)} dx$$

Nel caso di condizioni agli estremi nulle si ha u(t,0)=u(t,L)=0, perciò il termine  $D\left[u(t,x)u_x(t,x)\right]_0^L=0$  e quindi

$$E'(t) = -D \int_0^L u_x^2(t, x) dx \le 0$$

La derivata negativa indica che  $E(t) \leq E(0)$ , segue che

$$\int_0^L u^2(t,x)dx \le \int_0^L g^2(x)dx$$

Perciò, considerato il sistema privo di ingressi e quindi l'equazione omogenea, E(t) non aumenta.

Si consideri nuovamente l'equazione  $u_t=Du_{xx}$ ; essa è lineare, perciò se  $u_1$  e  $u_2$  sono soluzioni e  $C_1$ ,  $C_2$  costanti, anche  $u=C_1u_1+C_2u_2$  è soluzione. Se

 $u_1$  è soluzione con temperatura iniziale  $g_1$   $u_2$  è soluzione con temperatura iniziale  $g_2$ 

 $u_1 - u_2$  è soluzione con temperatura iniziale  $g_1 - g_2$ 

e applicato alla disuguaglianza precedente

$$\int_0^L (u_1(t,x) - u_2(t,x))^2 dx \le \int_0^L (g_1(x) - g_2(x))^2 dx$$

che garantisce:

**Unicità**: Se  $g_1 = g_2$  si ottiene

$$\int_0^L \underbrace{\left(u_1(t,x) - u_2(t,x)\right)^2}_{\text{sempre positive o nullo}} dx \le 0$$

essendo la somma di quadrati sempre positiva

$$\int_0^L (u_1(t,x) - u_2(t,x))^2 dx = 0$$

e quindi  $u_1(t,x) = u_2(t,x)$  Perciò con le stesse condizioni iniziali si ottiene la stessa soluzione.

#### Dipendenza continua della soluzione dai dati:

Una differenza infinitesima nelle condizioni iniziali comporta una differenza infinitesima nella soluzione, garantendo la continuità dai dati (non diverge).

### 2.4 Problema di Cauchy globale

Riprendendo il problema di Dirichlet con condizioni nulle agli estremi

$$\left\{ \begin{array}{l} u_t = Du_{xx} \\ u(0,x) = g(x) \\ u(t,0) = 0, \ u(t,L) = 0 \end{array} \right.$$

Svincoliamo ora la soluzione da g(x) (sarà ripreso successivamente)

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} \\ u(t,0) = 0, \ u(t,L) = 0 \end{cases}$$

Procediamo poi utilizzando la tecnica della separazione delle variabili. Si consideri u(t, x) = v(t)w(x), perciò

$$\begin{cases} v'(t)w(x) = Dv(t)w''(x) \\ w(0) = w(L) = 0 \end{cases}$$

dividendo per v(t)w(x) si ottiene

$$\begin{cases} \frac{v'(t)}{v(t)} = D \frac{w''(x)}{w(x)} \\ w(0) = w(L) = 0 \end{cases}$$

Essendo le variabili di integrazione diverse, equivale a dire

$$\frac{v'(t)}{v(t)} = K = D\frac{w''(x)}{w(x)}$$

con K una costante. Perciò si posso spezzare in due equazioni

$$\left\{ \begin{array}{l} Dw''(x) - Kw(x) = 0 \\ w(0) = w(L) = 0 \end{array} \right. \quad \text{e} \quad v'(t) = Kv(t)$$

Procediamo con il risolvere l'equazione differenziale di secondo grado; infatti essa imporrà dei vincoli su K.

$$D\lambda^2 - K = 0$$
$$\lambda^2 = \frac{K}{D}$$

Si distinguono ora i vari casi:

- *K* > 0
- K = 0
- *K* < 0

**Se** K > 0:

$$\lambda = \pm \sqrt{\frac{K}{D}}$$

$$w(x) = C_1 e^{x\sqrt{\frac{K}{D}}} + C_2 e^{-x\sqrt{\frac{K}{D}}}$$

applicando le condizioni al contorno  $(w(0) = 0 \ w(L) = 0)$ 

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 e^{L\sqrt{\frac{K}{D}}} + C_2 e^{-L\sqrt{\frac{K}{D}}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

Perciò l'insieme delle soluzioni con K>0 verrà scartato.

**Se** K = 0:

$$w'' = 0 \implies w(x) = C_1 x + C_2$$

$$\begin{cases} w(x) = C_1 x + C_2 \\ w(0) = 0, \ w(L) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

Anche la soluzione con K = 0 sarà scartata.

Se K < 0:

Poniamo  $-\omega^2 = K/D \Rightarrow \lambda^2 = -\omega^2 \text{ e } \lambda = \pm i\omega$ 

$$\left\{ \begin{array}{ll} w(x) = C_1 cos(\omega x) + C_2 sin(\omega x) \\ w(0) = 0, \ w(L) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left. \left\{ \begin{array}{ll} C_1 = 0 \\ C_2 sin(\omega L) = 0 \end{array} \right.$$

$$\sin(\omega L) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega L = n\pi \quad \Rightarrow \quad \omega_n = \omega = n\frac{\pi}{L}, \text{ con } n = 1, 2, 3, \dots$$

Ora, considerata la soluzione n-esima di w(x)

$$w_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

dove la costante  $C_2$  sarà considerata successivamente, al momento della scomposizione con Fourier.

Considerato ora

$$K_n = -\omega_n^2 D = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 D$$

procediamo con il risolvere l'equazione differenziale di primo grado

$$v'(t) = Kv(t)$$

$$v_n(t) = e^{Kt} = e^{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 Dt}$$

Riprendendo  $u_n(t,x)=w_n(x)v_n(t)$  si ottengono le infinite soluzioni di base del problema di Dirichlet iniziale

$$u_n(t,x) = e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}Dt}sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

A questo punto Fourier considera la possibilità di scomporre qualsiasi soluzione come serie di sinusoidi, quindi

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} b_n u_n(t, n) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\frac{n^2 \pi^2}{L^2} Dt} sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

dove i vari  $b_n$  rappresenterebbero i precedenti  $C_{2(n)}$ .

A questo punto è possibile definire anche le condizioni con t = 0 attraverso la scomposizione in serie di Fourier, infatti u(0,x) = g(x), perciò

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

 $con 0 \le x \le L.$ 

Bisogna quindi trovare un modo per poter esprimere la funzione g(x) come serie di sinusoidi.

Verifichiamo prima di tutto la convergenza.

Si prenda una sequenza limitata dei coefficienti  $b_n$ , cioè che  $|b_n| \leq C$  per qualsiasi n, data C una costante. Allora se  $t \geq t_0 > 0$  e  $0 \leq x \leq L$ 

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| b_n e^{-\frac{n^2 \pi^2}{L^2} Dt} sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left| b_n \right| e^{-\frac{n^2 \pi^2}{L^2} Dt} \leq C \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{n^2 \pi^2}{L^2} Dt}$$

Siccome ogni addendo è soluzione dell'equazione, se risulta possibile derivare all'interno della serie, anch'essa è soluzione. Questo può essere effettuato nel caso in cui la somma della serie converga.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\partial}{\partial x} u_n \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| b_n \frac{n\pi}{L} e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}Dt} sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right| \leq C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\pi}{L} e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}Dt}$$

In questo caso  $e^{-n^2}$  tende a zero molto rapidamente, rendendo la serie convergente. Successivamente anche la derivata seconda converge (in realtà è una funzione liscia, cioè  $u(t,x) \in C^{\infty}$ , per t>0 e  $0 \le x \le L$ ). Qualunque sia g(x), passato

l'istante t=0, la funzione diventa immediatamente continua. La diffusione ha quindi un effetto regolarizzante.

È quindi possibile derivare all'interno della sommatoria.

Si tratta ora di costruire il prolungamento dispari con periodo 2L (fig. 2.2)




Figura 2.1: Funzione g(x).




Figura 2.2: Prolungamento periodico dispari.

Si è operato con un prolungamento dispari in modo da ottenere una serie composta da sole sinusoidi. Si noti che nella parte di interesse, cioè tra 0 e L, rappresenta effettivamente la funzione g(x).

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx$$
 con  $\omega = \frac{2\pi}{2L} = \frac{\pi}{L}$ 

Ricavati i  $b_n$  è possibile ottenere la funzione u(x,t).

Il coefficiente di scala è dato da  $D/L^2$ ; questo consente di scalare le dimensioni variando opportunamente il materiale, rendendo possibile l'uso di modellini equivalenti (scalati).

$$\frac{D_1}{L_1^2} = \frac{D_2}{L_2^2}$$

#### 2.4.1 Esercizio: Condizioni agli estremi non nulle

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} \\ u(0, x) = g(x) \\ u(t, 0) = \theta_1 \\ u(t, L) = \theta_2 \end{cases}$$

con  $\theta_1 \neq \theta_2$ .

Si inizia con il considerare una soluzione stazionaria del problema, cioè indipen-

dente dal tempo

$$\begin{cases} \mathscr{U} = Du_{xx}^S \\ u(0,x) = g(x) \\ u^S(t,0) = \theta_1 \\ u^S(t,L) = \theta_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Du_{xx}^S = 0 \\ u(0,x) = g(x) \\ u^S(0) = \theta_1 \\ u^S(L) = \theta_2 \end{cases}$$
$$(u^S)''(x) = 0 \Rightarrow u^S(x) = ax + b$$
$$u^S(0) = \theta_1 \Rightarrow b = \theta_1$$
$$u^S(L) = \theta_2 \Rightarrow aL + \theta_1 = \theta_2 \Rightarrow a = \frac{\theta_2 - \theta_1}{L}$$




Figura 2.3: Soluzione stazionaria.

La soluzione è composta quindi dalla soluzione stazionaria e dalla soluzione con condizioni agli estremi nulle.

$$u(t,x) = \underbrace{v(t,x)}_{\text{Transitorio}} + u^S(x)$$

$$\text{con } u(0,x) = v(0,x) + u^S(x) \quad \Rightarrow \quad v(0,x) = g(x) - u^S(x)$$

$$\begin{cases} v_t = Dv_{xx} \\ v(0,x) = g(x) - u^S(x) \\ v(t,0) = 0 \\ v(t,L) = 0 \end{cases}$$

#### 2.4.2 Esercizio: Barra isolata agli estremi

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} \\ u(0, x) = g(x) \\ u_x(t, 0) = 0 \\ u_x(t, L) = 0 \end{cases}$$

Si ottiene che la soluzione è composta da una serie di soli coseni a valor medio non nullo

$$u(t,x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\frac{n^2 \pi^2}{L^2} Dt} \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{L} \int_0^L g(x) dx$$




Figura 2.4: Valor medio di g(x) con barra isolata.

#### 2.5 Barra con lunghezza infinita

$$\left\{ \begin{array}{l} u_t = Du_{xx} \\ u(0,x) = g(x) \quad -\infty < x < \infty \end{array} \right.$$

Il comportamento agli estremi  $(-\infty < x < \infty)$  è inglobato nella definizione dello spazio al quale deve appartenere la soluzione.

#### 2.5.1 Soluzione fondamentale

La soluzione fondamentale descrive la diffusione per t>0 di una massa unitaria concentrata in x=0 al tempo t=0. Questo significa

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx}, & t > 0 \\ u(0, x) = \delta(x) \end{cases}$$

si utilizza la trasformata di Fourier rispetto ad x di u(x,t) definita da

$$v(t,\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda x} u(t,x) dx$$

nel caso che u(t,x) sia sommabile da  $-\infty$  a  $+\infty$  in dx per t>0. Ricordiamo che la trasformata si estende a distribuzioni di Schwartz di cui anche  $\delta(x)$  fa parte, con trasformata pari a 1. Allora è equivalente a

$$\left\{ \begin{array}{ll} v_t = D \left( i \lambda \right)^2 v & = -D \lambda^2 v \\ v(0,\lambda) = 1 \end{array} \right.$$

 $\operatorname{con} \hat{\delta} = 1 \ \operatorname{e} \ \partial_x \Leftrightarrow i\lambda.$ 

L'integrale generale dell'equazione vale

$$v(t,\lambda) = C(\lambda)e^{-D\lambda^2 t}$$

che fissate le condizioni agli estremi

$$v(0,t) = 1 \quad \Rightarrow \quad c(\lambda) = 1$$

$$\psi$$
$$v(t,\lambda) = e^{-D\lambda^2 t}$$

Si tratta di una trasformata notevole

$$u(t,x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{x^2}{4Dt}}$$

Questa è l'unica soluzione di

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx}, & t > 0 \\ u(0, x) = \delta(x) \end{cases}$$

tale che  $u(t, \bullet) \in \mathcal{S}', t \geq 0.$ 




Figura 2.5: u(t,x) con  $t_1$ ,  $t_2$  fissati tali che  $t_2 > t_1 > 0$ .

Il fatto che,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(t,x)dx = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{4Dt}} dx$$

operando le sostituzioni,

$$\frac{x}{\sqrt{4Dt}} = y \quad e \quad \frac{dx}{\sqrt{4Dt}} = dy$$

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi} = 1$$

esprime la conservazione della massa totale ad ogni tempo t > 0. La massa unitaria inizialmente centrata nel punto x=0 si diffonde con densità gaussiana di scarto quadratico 4Dt al tempo t (fig. 2.5).

#### 2.5.2 Trasformazioni invarianti

#### Traslazione temporale

Consideriamo una soluzione u(t,x) di

$$u_t = Du_{xx}$$
  $0 < t < T$ ,  $-\infty < x < +\infty$ 

La funzione

$$v(t,x) = u(T-t,x)$$

è tale che

$$v_t(t,x) = -u_t(T-t,x)$$

$$v_{xx}(t,x) = u_{xx}(T-t,x)$$

quindi risolve l'equazione

$$v_t = -Dv_{xx}$$

La non invarianza dell'equazione rispetto alla trasformazione  $t \Rightarrow T - t$  riflette la non reversibilità temporale dei fenomeni di diffusione. Il problema di Cauchy globale è ben posto con condizione iniziale al tempo t=0 e nessuna condizione può essere posta al tempo finale t=T, in quanto il comportamento nel futuro è completamente determinato dalla storia passata (principio di causalità). Il problema

$$v_t = -Dv_{xx}$$

è ben posto con la condizione al tempo t=T e nessuna condizione può essere posta al tempo t=0

#### Invarianti di scala

La trasformazione

$$t \Rightarrow at$$
,  $x \Rightarrow bx$ ,  $u \Rightarrow cu$ , con  $a, b, c > 0$ 

è un cambio di scala (omotetia) per il grafico di u.

Vediamo sotto quali condizioni la funzione

$$v(t,x) = cu(at,bx)$$

è ancora soluzione.

$$v_t = acu_t$$

$$v_{xx} = b^2 c u_{xx}$$

$$v_t = D v_{xx}$$

$$(u_t = D u_{xx})$$

$$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$$

$$acu_t = D b^2 c u_{xx} \implies a = b^2$$

Per ottenere il coefficiente c, prendiamo il esame la conservazione della massa

$$\int_{-\infty}^{+\infty} v(t,x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t,x)dx = m = 1$$

perciò

$$\int_{-\infty}^{+\infty} v(t,x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} c u(at,\sqrt{a}x) dx = \frac{c}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(at,y)$$

sostituendo

$$y = \sqrt{a}x$$
,  $dx = \frac{1}{\sqrt{a}}dy$ 

si ottiene

$$\frac{c}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(at, y) dy = \frac{c}{\sqrt{a}} \quad \Rightarrow \quad \frac{c}{\sqrt{a} = 1} \quad \Rightarrow \quad c = \sqrt{a}$$

In conclusione

$$v(t,x) = \sqrt{a}u(at,\sqrt{a}x)$$

è ancora una soluzione con la stesa massa totale conservata ad ogni t>0. Le trasformazioni del tipo

$$t \Rightarrow at, \quad x = \sqrt{ax}$$

si chiamano dilatazioni paraboliche, in quanto lasciano invariati i rapporti

$$\frac{x^2}{t}$$
,  $\frac{x}{\sqrt{t}}$ 

## 2.6 Soluzione fondamentale senza l'uso della trasformata di Fourier

Prendo formalmente a=1/t nelle dilatazioni paraboliche e cerchiamo una soluzione

$$u^*(t,x) = \frac{1}{\sqrt{t}}u\left(1,\frac{x}{\sqrt{t}}\right) = \frac{1}{\sqrt{t}}U(r)$$

a variabili separate, come prodotto della funzione di solo tempo  $\frac{1}{\sqrt{t}}$  e della funzione U(r), da determinarsi, della sola variabile  $r=\frac{x}{\sqrt{t}}$ 

$$\begin{split} u_t^* &= -\frac{1}{2} t^{-\frac{3}{2}} U(r) + t^{-\frac{1}{2}} U'(r) x \left( -\frac{1}{2} t^{-\frac{3}{2}} \right) = -\frac{1}{2} t^{-\frac{3}{2}} \left( U(r) + r U'(r) \right) \\ u_x^* &= t^{-\frac{1}{2}} U'(r) t^{-\frac{1}{2}} = t^{-1} U'(r) \\ u_{xx}^* &= t^{-1} U''(r) t^{\frac{1}{2}} = t^{-\frac{3}{2}} U''(r) \end{split}$$

Considerando quindi

$$u_t^* = Du_{xx}^x$$

ottengo

$$-\frac{1}{2}U(r) - \frac{1}{2}rU'(r) = DU''(r)$$
$$2DU''(r) + rU'(r) + U(r) = 0$$

che risulta essere una equazione differenziale a coefficienti non costanti. I polinomi di grado finito non possono risolvere l'equazione, ma serve una serie. Cerchiamo le soluzioni come serie di potenze

$$U(r) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$$

$$U'(r) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n r^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n r^{n-1}$$

$$rU'(r) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n r^n$$

$$U''(r) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n r^{n-2}$$

sostituendo con la variabile d'appoggio m = n - 2

$$U''(r) = \sum_{m=2}^{\infty} (m+2)(m+1)a_{1}(m+2)r^{m}$$

quindi richiamando l'indice n

$$U''(r) = \sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{\ell}(n+2)r^{n}$$

Sostituendo nell'equazione ed eguagliando a zero il coefficiente di  $r^n$  per ogni  $k \geq$ , si ha

$$2D(n+2)(n+1)a_{n+2} + na_n + a_n = 0$$
$$2D(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n+1)a_n = 0$$

con  $n+1\neq 0$ , ma n parte da zero, perciò è sempre positivo.

La formula ricorsiva

$$a_{n+2} = -\frac{a_n}{2D(n+2)}$$

fornisce tutti i coefficienti di indice pari, assegnato  $a_0$ , e tutti quelli dispari assegnato  $a_1$ . Del resto sappiamo che l'integrale generale dipende da due costanti arbitrarie. Se siamo alla ricerca di una soluzione che descriva la diffusione di una massa inizialmente concentrata in x=0, è naturale assumere la densità abbia simmetria pari per t>0, perciò  $a_1=0$  e quindi tutti gli a con indice dispari sono nulli. Stabiliti  $a_0$  e  $a_1$  si è stabilita tutta la serie, con  $n\to\infty$  Per quanto

riguarda i coefficienti pari

$$a_{0} = \dots$$

$$a_{2} = -\frac{1}{4D}a_{0}$$

$$a_{4} = -\frac{1}{4D \cdot 2}a_{2} = \left(-\frac{1}{4D}\right)^{2} \frac{1}{2}a_{0}$$

$$a_{6} = -\frac{1}{4D \cdot 3}a_{4} = \left(-\frac{1}{4D}\right)^{3} \frac{1}{3 \cdot 2}a_{0}$$

$$a_{2(m+1)} = \left(-\frac{1}{4D}\right)^{m+1} \frac{1}{(m+1)!}a_{0}$$
sostituendo  $m \to m+1$ 

$$a_{2m} = \left(-\frac{1}{4D}\right)^{m} \frac{1}{m!}a_{0}$$

Questa comprende anche  $a_0$ , infatti  $a_0 = 1 \cdot 1/1 \cdot a_0 = a_0$ Riprendendo U(r)

$$U(r) = a_0 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \left( -\frac{1}{4D} \right)^m r^{2m} = a_0 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \left( -\frac{r^2}{4D} \right)^m = a_0 e^{-\left(r^2/4D\right)}$$

dove si è usata la definizione attraverso la serie di potenze dell'esponenziale

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = e^x$$

Si sono quindi ottenute le soluzioni

$$u^*(t,x) = \frac{1}{\sqrt{t}}U(r) = \frac{a_0}{\sqrt{t}}e^{-(r^2/4D)} = \frac{a_0}{\sqrt{t}}e^{-(x^2/4Dt)}$$

Imponendo che la massa conservata sia m = 1, si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u^*(t,x)dx = \frac{a_0}{\sqrt{t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left(x^2/4Dt\right)} dx$$

ponendo  $x = \sqrt{4Dt}y$  e  $dx = \sqrt{4Dt}dy$ 

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}$$

perciò

$$\frac{a_0}{\sqrt{t}}\sqrt{4Dt}\sqrt{\pi} = a_0\sqrt{4D\pi} = 1$$

$$a_0 = \frac{1}{\sqrt{4D\pi}}$$

$$u^*(t,x) = u(t,x) = \frac{1}{\sqrt{4D\pi t}}e^{-\left(x^2/4Dt\right)} = \Gamma_D(t,x)$$

con t>0. L'effetto è quindi quello già indicato in fig. 2.5. L'andamento di  $\Gamma_D(t,x)$  per  $t\to 0$  è uno dei fenomeni che ha portato alla definizione della Delta di Dirac. Se lo scarto quadratico  $4Dt\to 0$ , la massa totale m=1 tende a concentrarsi nel valor medio x=0.




Figura 2.6: La massa resta costante al variare di t.

La funzione limite puntuale vale però

$$\Gamma_D(t,x) \xrightarrow[t\to 0]{} \left\{ \begin{array}{cc} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{array} \right.$$

che perde l'informazione essenziale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma_D(t, x) dx = 1$$

Infatti l'integrale della funzione nulla ovunque tranne che per x=0, dove vale  $\infty$ , si riduce all'area della semiretta  $x=0,\,y\geq 0$ , che vale 0. Il limite puntuale non è dunque il modello matematico corretto. Se invece prendiamo delle funzioni test  $\phi(x)$  che siano regolari  $(C^\infty)$  e nulle fuori da un intervallo limitato,  $\Gamma_D(t,x)$ , come ogni altra funzione localmente sommabile, è identificabile attraverso i campionamenti

$$\phi \longmapsto \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma_D(t,x)\phi(x)dx$$

Si ha così un funzionale lineare

$$\phi \longmapsto \langle \Gamma_D(t,x), \phi \rangle$$

dallo spazio delle funzioni di test a  $\mathbb{C}$  (si vogliono considerare anche le funzioni a valori complessi: ad esempio la trasformata di Fourier di una funzione anche reale è in generale complessa).

Mandando  $t \to 0$ , si ha

$$\langle \Gamma_D, \phi \rangle = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\left(-x^2/4Dt\right)} \phi(x) dx$$

con la sostituzione  $x = y\sqrt{4Dt}$ 

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} \phi(y\sqrt{4Dt}) dy \xrightarrow[t \to 0]{} \phi(0) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} = \phi(0)$$

Il modello matematico di una massa unitaria centrata in x=0 è dunque il funzionale

$$\phi \longmapsto \phi(0)$$

che si indica con  $\delta$ , dunque

$$\langle \delta, \phi \rangle = \phi(0)$$

ed è detta  $Delta\ di\ Dirac.$  Non corrisponde ad una funzione, perché non esiste alcuna funzione u(x) tale che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\phi(x)dx = \phi(0)$$

Per ogni funzione test  $\phi$ .

Questi funzionali lineari, muniti di una opportuna nozione di continuità rispetto a  $\phi$ , si chiamano distribuzioni. Le distribuzioni sono derivabili di ogni ordine definendo una opportuna nozione di derivata, detta anche derivata debole (o nel senso delle distribuzioni). Ripartendo dal funzionale di campionamento della funzione u'(x), derivata localmente sommabile di una funzione continua u(x), si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u'(x)\phi(x)dx = \underbrace{[u(x)\phi(x)]_{-\infty}^{+\infty}} - \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\phi'(x)dx$$

Il termine  $[u(x)\phi(x)]_{-\infty}^{+\infty}$  è nullo perché  $\phi$  è una funzione test, nulla fuori di un intervallo limitato.

Perciò

$$\langle u', \phi \rangle = -\langle u, \phi' \rangle$$

Se ora u è una distribuzione qualunque, ciò porta a definire la distribuzione u' proprio attraverso

$$\langle u', \phi \rangle \stackrel{\mathrm{DEF}}{=} - \langle u, \phi' \rangle$$

Secondo questa definizione,  $\delta$  è la derivata del gradino unitario H




Figura 2.7: Gradino unitario.

Infatti

$$\langle H', \phi \rangle = -\langle H, \phi' \rangle = -\int_0^\infty \phi'(x) dx = -\left[\phi(x)\right]_0^{+\infty} = \phi(0) = \langle \delta, \phi \rangle$$

cioè

$$H' = \delta$$

nel senso delle distribuzioni. Si noti che la derivata di H nel senso usuale è la funzione nulla definita per  $x \neq 0$ .

#### 2.7 Considerazioni sulla soluzione fondamentale

Torniamo a considerare la soluzione fondamentale

$$\Gamma_D(t,x) = \frac{1}{\sqrt{4D\pi t}} e^{-\left(x^2/4Dt\right)}$$

che descrive l'evoluzione per t > 0 della densità lineare di una massa totale m = 1 inizialmente concentrata in x = 0 al tempo t = 0. Se la massa è realizzata attraverso un grande numero N di particelle poste in x = 0 per t = 0, l'integrale di densità normale (gaussiana)

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \int_a^b e^{-\left(x^2/4Dt\right)} dx$$

descrive la probabilità che una di queste particelle si trovi al tempo t nell'intervallo [a,b], quindi la percentuale di particelle presenti in [a,b] al tempo t.

Il dato iniziale

$$\Gamma_D(0,x) = \delta$$

è altamente singolare: non è nemmeno descrivibile attraverso una funzione per singolare che la si voglia pensare. Eppure per ogni t>0 la soluzione è estremamente regolare: ha derivate (usuali) di ogni ordine e va rapidamente a 0 per  $x\to\pm\infty$  assieme a tutte le proprie derivate. Il processo di diffusione è quindi **regolarizzante**. Infine, istantaneamente ad un qualunque t>0 si ha  $\Gamma_D(0,x)>0$  per ogni x. Ciò significa che la massa si diffonde istantaneamente dal singolo punto x=0 e tutto l'asse reale con **velocità di propagazione infinita**. Questo a volte è un limite nell'applicazione del modello anche se  $\Gamma_D(0,x)$  è quasi nulla al di fuori dell'intervallo [-2D,2D] per t<<1 e l'integrale in dx su tale intervallo vale l'intera massa m=1 per gli stessi tempi "piccoli".

## 2.8 Problema di Cauchy omogeneo

Risolviamo il sistema

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} & \mathscr{F} \\ u(0,x) = g(x) & \stackrel{\mathscr{F}}{\Rightarrow} \end{cases} \begin{cases} v_t = -D\lambda v \\ v(0,\lambda) = \hat{g}(\lambda) \end{cases}$$
$$v(t,\lambda) = c(\lambda)e^{-D\lambda^2 t}$$
$$v(0,t) = \hat{g}(\lambda)$$
$$\downarrow \\ c(\lambda) = \hat{g}(\lambda)$$

Trovando l'unica soluzione per v

$$v(t,\lambda) = \hat{g}(\lambda)e^{-D\lambda^2 t}$$

e antitrasformando  $(\mathcal{F}^{-1})$ 

$$u(t,x) = g(x) \circledast \Gamma_D(t,x)$$

Dato che

$$\Gamma_D(t,x) = \frac{1}{\sqrt{4D\pi t}} e^{-\left(x^2/4Dt\right)}$$

risultava essere la soluzione fondamentale, cioè con  $g(x) = \delta(x)$ , la soluzione generica è composta dalla somma di tutti gli effetti elementari

$$u(t,x) = \frac{1}{\sqrt{4D\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\left(-(x-y)^2/4Dt\right)} g(y) dy$$

#### 2.9 Problema di Cauchy non omogeneo

Risolveremo il problema tramite la trasformata di Fourier. Tale procedimento fornisce anche un risultato di unicità della soluzione: se la trasformata è univocamente determinata, tale è anche la soluzione.

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} + f & \text{con } f = f(t, x) \\ u(0, x) = g(x) \end{cases}$$

trasformando con Fourier

$$v(t,\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda x} u(t,x) dx$$
 
$$\begin{cases} v_t = -D\lambda^2 v + \hat{f} \\ v(0,\lambda) = \hat{g}(x) \end{cases}$$

Consideriamo quindi

$$v_t + D\lambda^2 v = \hat{f}$$

da cui, moltiplicando per il fattore integrante  $e^{D\lambda^2 t}$ 

$$\begin{split} e^{D\lambda^2 t} v_t + e^{D\lambda^2 t} D\lambda^2 v &= e^{D\lambda^2 t} \hat{f} \\ \frac{d}{dt} \left( e^{D\lambda^2 t} v \right) &= e^{D\lambda^2 t} \hat{f} \\ e^{D\lambda^2 t} v &= \int e^{D\lambda^2 t} \hat{f}(t, \lambda) dt + \underbrace{C(\lambda)}_{\text{Costanti rispetto a } t} \end{split}$$

Dal teorema fondamentale del calcolo integrale

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} \left( e^{D\lambda^2 \tau} v(\tau, \lambda) \right) d\tau = e^{D\lambda^2 t} v(t, \lambda) - e^{D\lambda^2 0} v(0, \lambda)$$

quindi si può scrivere

$$\int_0^t e^{D\lambda^2\tau} \hat{f}(\tau,\lambda) d\tau = e^{D\lambda^2t} v(t,\lambda) - e^{D\lambda^20} v(0,\lambda) = e^{D\lambda^2t} v(t,\lambda) - v(0,\lambda)$$

$$\int_0^t e^{D\lambda^2 \tau} \hat{f}(\tau, \lambda) d\tau + \hat{g}(\lambda) = e^{D\lambda^2 t} v(t, \lambda)$$
$$v(t, \lambda) = e^{-D\lambda^2 t} + \hat{g}(\lambda) + \int_0^t e^{-D\lambda^2 (t - \tau)} \hat{f}(\tau, \lambda) d\tau$$

Antitrasformando, tenuto conto che

$$\hat{\Gamma}_D(t,\lambda) = e^{-D\lambda^2 t}.$$

si ottiene

$$u(t,x) = \Gamma_D(t,x) \circledast g(x) + \int_0^t \Gamma_D(t-\tau,x) \circledast f(\tau,x) d\tau$$

perciò

$$u(t,x) = u_1(t,x) + u_2(t,x)$$

Analizzando le varie parti della soluzione, si nota che  $u_1$  risolve il problema omogeneo senza sorgente facendosi carico della situazione iniziale; in particolare risolve il il problema

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} \\ u(0,x) = g(x) \end{cases}$$

Per quanto riguarda  $u_2$ , il termine

$$\Gamma_D(t-\tau,x) \circledast f(\tau,x)$$

è uguale all'evoluzione al tempo t, dopo un tempo trascorso dall'istante  $\tau$  all'istante t pari a  $t-\tau$ , di una densità  $f(\tau,x)$  immessa sul sistema al tempo  $\tau$ . Si noti che la convoluzione contrassegnata con  $\circledast$  è rispetto alla variabile spaziale e non al tempo.

La soluzione  $u_2$  risolve

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} + f \\ u(0, x) = 0 \end{cases}$$

## 2.9.1 Esercizio: Dimostrare che $u(0,x) \in L^2$ , allora $u(t,x) \in L^2$

Dato il problema

$$\begin{cases} u_t = Du_{xx} & t > 0\\ u(0, x) = g(x) \end{cases}$$
$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |u(t, x)|^2 dx$$

Utilizzando il teorema di Parseval

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left| u(t,x) \right|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left| v(t,\lambda) \right|^2 d\lambda$$

Si noti che è stato considerato u reale, perciò  $u^2 = |u|^2$ .

Si è mostrato in precedenza che la soluzione  $v(t, \lambda)$  (cioè la trasformata di u) è

$$v(t,\lambda) = e^{-D\lambda^2 t} \hat{q}(\lambda)$$

quindi

$$|v(t,\lambda)|^2 = e^{-2D\lambda^2 t} |\hat{g}(\lambda)|^2$$

e immediatamente si osserva che al crescere del tempo tla funzione decresce. Riprendendo Parseval  $\,$ 

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(t,x)|^2 dx = \frac{e^{-2D\lambda^2 t}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{g}(\lambda)|^2 d\lambda$$
 in  $t = 0$  
$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{g}(\lambda)|^2 d\lambda = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |u(0,x)|^2 dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(t,x)|^2 dx = e^{-2D\lambda^2 t} \int_{-\infty}^{+\infty} |u(0,x)|^2 dx$$

e per qualsiasi  $t \geq 0$ 

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left| u(t,x) \right|^2 dx \le \int_{-\infty}^{+\infty} \left| g(x) \right|^2 dx$$

In conclusione

$$E(t) \le E(0)$$

Sfruttando il risultato appena illustrato si possono ottenere le stesse conclusioni del caso finito, cioè l'unicità e la dipendenza continua dai dati secondo la norma  $L^2$ 

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u_1 - u_2|^2 dx \le \int_{-\infty}^{+\infty} |g_1 - g_2|^2 dx$$

## Capitolo 3

# Equazione di Laplace (Ellittiche)

## Capitolo 4

Equazione delle Onde (Iperboliche)

# Elenco delle figure

2.1	Funzione $g(x)$	11
2.2	Prolungamento periodico dispari	11
2.3	Soluzione stazionaria	12
2.4	Valor medio di $g(x)$ con barra isolata	13
2.5	$u(t,x)$ con $t_1, t_2$ fissati tali che $t_2 > t_1 > 0$	14
2.6	La massa resta costante al variare di $t$	19
2.7	Gradino unitario	20