

LOGMERRY · AUTOMATISATION & IA POUR LES ENTREPRISES

Livrables de soutenance

Mini CRM et cockpit d'activité avec assistant IA connecté à mes notes, conçu et déployé en no-code et IA.

SOUTENANCE · 16 NOVEMBRE 2026

AUTEUR
ALEX PERICAT

VERSION
5 NOVEMBRE 2026

FORMATION
BACHELOR CHEF DE PROJET NO-CODE ET IA

Sommaire

Treize livrables, un chapitre chacun. Les mentions « À confirmer » signalent ce qui n'est pas vérifié.

01 Schéma de données 4

- Vue d'ensemble 4
- Modèle conceptuel (MCD) 5
- Dictionnaire de données 7
- Règles d'intégrité transversales 10
- Évolution du schéma 10

04 Intégration : API Supabase et authentification 11

- Vue d'ensemble des échanges 11
- Les trois formes d'appel 12
- Authentification 14
- Contrat de sécurité de l'intégration 15
- Délais, erreurs et reprises 15
- Ce qui n'existe pas 16
- Limites et suite 16

07 Rapport d'évaluation de l'assistant 17

- Ce qui est évalué 17
- Méthode 17
- Résultats de qualité 18
- Pertinence et hallucinations 18
- Latence 19
- Coût 19
- Limites de cette évaluation 20
- Reproduire la mesure 20

08 Registre des données et index RAG, gouvernance 21

- Registre des données du RAG 21
- L'index vectoriel 22
- Cycle de vie d'une note dans l'index 23
- Qui reçoit quoi : les flux vers des tiers 24
- Gouvernance 24
- Limites et suite 25

11 Sécurité d'accès : authentification, droits et secrets 26

Authentification 26
Matrice des droits 27
Comment c'est garanti dans la base 28
Tests qui le prouvent 28
Secrets 29
En-têtes de sécurité du site 29
Limites et suite 29

12 Continuité de service et reprise 31

Ce que l'offre gratuite garantit, et ne garantit pas 31
Objectifs de reprise, tels qu'ils sont aujourd'hui 31
Reconstruire LogMerry de zéro 32
Exporter les données 33
Modes dégradés dans le code 33
Disponibilité et retour arrière 33
Scénarios et réponses 34
Ce qui reste à faire 34

Schéma de données



> *Ce que ce chapitre montre.* Le modèle de données de LogMerry : 22 tables dans le schéma `public`, toutes protégées par la sécurité par ligne (RLS). Il a été relu directement dans la base Supabase du projet le 4 novembre 2026, et non reconstitué de mémoire.

01.1

Vue d'ensemble

LogMerry sépare trois mondes, qui ne se mélangent jamais.

- **Mes données de travail** : notes, clients, missions, factures, échéances. Chaque ligne appartient à un compte (`owner_id`).
- **L'assistant IA** : les extraits de mes notes, transformés en vecteurs, et l'historique des échanges avec leurs sources.
- **Ce qui est public** : les réalisations publiées avec l'accord du client et le formulaire de contact. Le public n'a accès à aucune table : seulement à deux vues en lecture et à une fonction.

Toutes les tables pointent vers `auth.users`, la table des comptes gérée par Supabase Auth. C'est ce lien qui rend possible l'isolation entre comptes.


DOMAINE	TABLES	RÔLE
Connaissances et assistant	`notes`, `note_chunks`, `messages`, `message_citations`	Base de connaissances interrogeable par l'IA, historique et citations
Clients et missions agiles	`clients`, `contacts`, `missions`, `sprints`, `user_stories`, `tasks`	CRM léger et pilotage des missions en agile
Finances et échéances	`quotes`, `invoices`, `payments`, `deadlines`, `task_checks`, `regulatory_rules`, `professional_profile`	Suivi des devis, factures, encaissements, obligations administratives
Portfolio, contact, technique	`realisations`, `realisation_images`, `contact_form_settings`, `contact_submissions`, `ai_calls`	Vitrine publique, formulaire de contact, quota d'appels à l'IA

01.2


Modèle conceptuel (MCD)

Chaque diagramme montre les liens entre les tables d'un domaine. Le lien vers `auth.users` (le propriétaire) existe sur toutes les tables et n'est pas redessiné à chaque fois.


Connaissances et assistant





Clients et missions agiles





Finances et échéances












Portfolio public, contact et technique



01.3

Dictionnaire de données

Les colonnes communes ne sont pas répétées : `id` (identifiant unique généré), `owner_id` (propriétaire, valeur par défaut `auth.uid()`), `created_at` et `updated_at`.

Connaissances et assistant

TABLE	RÔLE	COLONNES PRINCIPALES	RÈGLES D'INTÉGRITÉ
`notes`	Une note de la base de connaissances	`title`, `body`, `type` (note, procédure, modèle, FAQ), `status` (brouillon, active), `index_status` (en attente, indexée, échec), `client_id` (facultatif), `search` (index plein texte français généré)	Titre de 1 à 200 caractères, texte de 50 000 caractères au plus ; le client lié doit appartenir au même propriétaire
`note_chunks`	Un extrait d'une note, avec son vecteur	`note_id`, `chunk_index`, `content`, `embedding` (vecteur), `embedding_model`	Index positif, contenu non vide, modèle d'embeddings obligatoire
`messages`	Un message de l'historique du chat	`role` (utilisateur, assistant), `content`	De 1 à 20 000 caractères
`message_citations`	Les sources d'une réponse	`message_id`, `note_id`, `chunk_id`, `position`	Position positive ; supprimée avec son message ; si la note ou l'extrait cité disparaît, la citation reste, avec un lien vide

Clients et missions agiles

TABLE	RÔLE	COLONNES PRINCIPALES	RÈGLES D'INTÉGRITÉ
`clients`	Un prospect ou un client	`name`, `status` (prospect, client), `origin` (client réel, formation, ami, démo)	Nom de 1 à 200 caractères
`contacts`	Un interlocuteur chez un client	`client_id`, `name`, `job_title`, `email`, `phone`, `address`	E-mail de 254 caractères au plus avec une arobase entourée de texte ; téléphone 30 caractères au plus ; adresse 500 au plus
`missions`	Une mission pour un client	`client_id`, `title`, `status` (prévue, en cours, terminée, annulée), `start_date`, `end_date`	Titre de 1 à 200 caractères
`sprints`	Un sprint d'une mission	`mission_id`, `name`, `goal`, `start_date`, `end_date`, `status`	Nom de 1 à 120 caractères ; un seul sprint actif par mission (index unique partiel)
`user_stories`	Une user story du backlog	`mission_id`, `sprint_id`, `source_note_id`, `title`, `role`, `benefit`, `acceptance_criteria`, `points`, `status`, `position`	Points limités à 1, 2, 3, 5, 8 ou 13 ; critères de 4 000 caractères au plus
`tasks`	Une tâche d'une story	`story_id`, `title`, `done`, `done_at`, `position`	Titre de 1 à 200 caractères

Finances et échéances

TABLE	RÔLE	COLONNES PRINCIPALES	RÈGLES D'INTÉGRITÉ
`quotes`	Un devis	`client_id`, `mission_id`, `amount_ht_cents`, `tax_cents`, `status` (brouillon, envoyé, accepté, refusé)	Montants en centimes : strictement positif pour le montant, positif ou nul pour la taxe
`invoices`	Une facture de suivi	`mission_id`, `quote_id`, `amount_ht_cents`, `tax_cents`, `due_on`, `issued_on`, `reference`	Montant de 1 centime à 1 000 000 euros ; référence de 60 caractères au plus
`payments`	Un encaissement	`invoice_id`, `amount_ht_cents`, `tax_cents`, `received_on`	Mêmes bornes de montant que les factures
`deadlines`	Une échéance administrative	`title`, `due_on`, `category`, `priority`, `recurrence`, `series_id`, `series_day`, `source`	La source est une adresse en `https://` ; jour de série de 1 à 31
`regulatory_rules`	Une règle réglementaire versionnée	`rule_key`, `activity_category`, `params` (JSON), `effective_from`, `effective_to`, `source`, `verified_on`, `revalidate_after`, `status`	Source obligatoire ; statut : à vérifier, vérifiée, essai ; une version peut pointer vers la précédente
`professional_profile`	Le profil professionnel (une ligne par compte)	Statut juridique, régime fiscal, TVA, ACRE, fréquence URSSAF, etc., chacun avec sa date de confirmation	Une donnée inconnue reste vide : jamais préremplie ; seuils d'alerte validés par une fonction
`task_checks`	Les contrôles du cockpit déjà faits	`rule_no`, `source_id`, `period_start`, `ceiling_key`, `threshold`	Numéro de règle de 1 à 8 ; seuil : 50, 75, 90 ou 100

Portfolio public, contact et technique

TABLE	RÔLE	COLONNES PRINCIPALES	RÈGLES D'INTÉGRITÉ
`realisations`	Une réalisation du portfolio	`title`, `description`, `origin`, `status`, `problem`, `design_choice`, `tests`, `validation`, `result_figure`, `stack`, `link_url`, `client_consent`, `published`	Champs texte de 600 caractères au plus ; adresse en `https://` ; 12 outils au plus ; visible du public seulement si publiée **et** accord du client (filtre des vues publiques)
`realisation_images`	Une capture d'une réalisation	`realisation_id`, `path`, `alt`	Chemin au format imposé (dossier du propriétaire), unique ; texte alternatif obligatoire
`contact_form_settings`	Qui reçoit les messages du formulaire	`owner_id`, `enabled`	Un seul destinataire activé à la fois (index unique partiel)

TABLE	RÔLE	COLONNES PRINCIPALES	RÈGLES D'INTÉGRITÉ
`contact_submissions`	Journal des envois du formulaire	`email_hash`, `message_hash`	Aucun texte de message : des empreintes seulement ; lignes de plus de 30 jours supprimées
`ai_calls`	Un appel à l'IA, pour le quota	`at`	Compté par une fonction (`consume_ai_quota`)

01.4

Règles d'intégrité transversales

- **Un propriétaire sur chaque ligne.** `owner_id` vaut `auth.uid()` par défaut et pointe vers `auth.users`. La suppression d'un compte supprime en cascade toutes ses données (vérifié sur les 22 tables).
- **Sécurité par ligne partout.** Les 22 tables ont la RLS activée. Chaque politique est réservée aux comptes connectés et relie les lignes à `auth.uid()`. Aucune politique n'est ouverte à tous. Un test automatique le vérifie à chaque modification des migrations.
- **Montants en centimes entiers.** Jamais de nombre décimal pour l'argent.
- **Textes bornés.** Chaque texte a une longueur minimale et maximale, contrôlée par la base, pas seulement par l'interface.
- **Valeurs fermées.** Les statuts et les types sont des énumérations : la base refuse toute autre valeur.
- **Rien d'inventé.** Une donnée personnelle inconnue reste vide (« À confirmer »). Les règles fiscales sont dans une table versionnée, avec source et date de vérification : aucun taux ni plafond n'est écrit dans le code.
- **Le vecteur dépend du modèle.** La dimension des vecteurs est liée au modèle d'embeddings (`mistral-embed`, 1 024 dimensions). Changer de modèle impose de tout réindexer : `embedding_model` garde la trace du modèle utilisé pour chaque extrait.
- **Le public ne touche aucune table.** Il lit deux vues (`public_realisations`, `public_realisation_images`) qui filtrent « publiée **et** accord du client », et exécute une seule fonction, `submit_contact_message`.

01.5

Évolution du schéma

Le schéma évolue par migrations versionnées, dans le dossier `supabase/migrations/` (55 fichiers, du 13 octobre au 7 novembre 2026). Après chaque migration, les types TypeScript sont régénérés, si bien qu'un schéma qui diverge du code est détecté à la compilation.


Intégration : API Supabase et authentification

> *En deux phrases.* LogMerry n'expose *qu'une seule API HTTP* (`POST /api/chat`) ; tout le reste passe par des Server Actions Next.js qui parlent à Supabase avec la session de l'utilisateur, jamais avec une clé d'administration. Il n'y a *aucun webhook* ni aucun service qui appelle l'application de l'extérieur : les seuls appels sortants vont vers Supabase, Anthropic (Claude) et Mistral.

Faits relevés dans le code et la base réelle le 5 novembre 2026 (lecture seule).

04.1

Vue d'ensemble des échanges



LIEN	QUI APPELLE	AVEC QUOI	CONTENU
Navigateur vers Supabase	Le navigateur, **cinq composants seulement**	Clé publique	Connexion, déconnexion, mot de passe oublié, nouveau mot de passe ; envoi et retrait des images du portfolio (Storage)
Next.js vers Supabase	Server Actions, Route Handler, pages	Clé publique + cookies de la session	Toutes les lectures et écritures de données
Next.js vers Mistral	Serveur seulement	Clé `MISTRAL_API_KEY`	Textes à vectoriser (modèle `mistral-embed`, 1 024 dimensions)
Next.js vers Claude	Serveur seulement	Clé `ANTHROPIC_API_KEY`	Question et extraits retrouvés ; modèle réglé par `AI_CHAT_MODEL`

LIEN	QUI APPELLE	AVEC QUOI	CONTENU
Visiteur vers Next.js	Page publique `/portfolio`	Aucune session	Message du formulaire de contact

Les clés des services d'IA ne quittent jamais le serveur (voir le chapitre 11).

04.2

Les trois formes d'appel

1. La Route API : `POST /api/chat`

Seul Route Handler de l'application. Contrat :

ÉLÉMENT	VALEUR
Entrée	JSON `{ "question": "…" }`, 300 caractères au plus après nettoyage ; corps limité à 10 000 octets (en-tête puis lecture bornée)
Authentification	Session obligatoire (le proxy refuse déjà sans session ; la route revérifie)
Sortie en cas de succès	JSON de la réponse, avec ses sources (les textes viennent des extraits lus en base, pas du modèle)
Pas de flux	La réponse arrive en une fois

STATUT	CAS
200	Réponse vérifiée et sources
400	Question vide
401	Pas de session
413	Corps ou question trop longs
429	Plafond d'appels à l'IA atteint (20 par minute ou 300 par jour)
502	Mistral ou Claude en échec, ou réponse rejetée par la vérification des citations
503	Le compteur de plafond lui-même est indisponible (on bloque plutôt que de laisser passer sans compter)

L'historique de l'échange est enregistré après la réponse ; son échec **ne bloque jamais** la réponse (journal sans contenu).

2. Les Server Actions

76 actions dans 27 fichiers (`app/(app)/**/…actions.ts` et `app/portfolio/contact-action.ts`). Elles suivent toutes le même schéma, fourni par `withSession` (`lib/supabase/with-session.ts`) :

1. créer un client Supabase à partir des cookies de la requête (un client **par appel**, jamais global) ;
2. vérifier la session (`getClaims`) ; sans session, l'action n'est jamais exécutée et l'utilisateur est renvoyé à la connexion ;
3. valider les champs (fonctions de `lib/domain/`, testées) ;
4. écrire ou lire sous RLS : `owner_id` est rempli par la base (`default auth.uid()`), jamais par le client ;
5. renvoyer un état (`errors`, `message`) ou rediriger.

DOMAINE	ACTIONS (EXEMPLES)
Clients et contacts	création, modification, suppression, passage de prospect à client, contacts
Devis	création, envoi, refus, acceptation (`accept_quote`), suppression
Missions agiles	missions, user stories, tâches, sprints, ordre du backlog
Factures	factures et paiements
Notes et assistant	notes, relance de l'indexation, brouillon issu d'une question, recherche, résumé, purge de l'historique
Finances et échéances	profil professionnel, règles versionnées, échéances du calendrier, cases du cockpit
Réalisations	réalisations, publication, images
Public	`sendContactMessage` (sans session)

Dix fichiers d'actions déclenchent des appels à l'IA (propositions de stories, de tâches, d'ordre du backlog, de sprint, relecture de story, prompt de mission, résumé, recherche par le sens, indexation) : **chacun consomme d'abord le plafond** (`consume_ai_quota`) avant tout appel à Mistral ou à Claude.

3. Les fonctions SQL appelées par `rpc()`

Sept fonctions sont appelées par l'application ; les droits d'exécution sont ceux de la base réelle.

FONCTION	RÔLE	EXÉCUTABLE PAR	DROITS D'EXÉCUTION
`search_notes(query)`	Recherche plein texte sans accents (20 résultats au plus)	Comptes connectés	Ceux de l'appelant (RLS)
`match_chunks(query_embedding, match_threshold, match_count)`	Recherche vectorielle dans **ses** extraits	Comptes connectés	Ceux de l'appelant (RLS) ; le seuil de similarité utilisé par l'assistant est 0,76
`consume_ai_quota()`	Compte, refuse ou enregistre un appel à l'IA	Comptes connectés	Propriétaire (`SECURITY DEFINER`), limitée à `auth.uid()`

FONCTION	RÔLE	EXÉCUTABLE PAR	DROITS D'EXÉCUTION
`accept_quote(p_quote_id)`	Accepte un devis (transaction unique)	Comptes connectés	Ceux de l'appelant (RLS)
`create_rule_version(…)`	Crée une version d'une règle réglementaire	Comptes connectés	Ceux de l'appelant (RLS)
`delete_deadline_series(p_series_id)`	Supprime une série d'échéances	Comptes connectés	Ceux de l'appelant (RLS)
`submit_contact_message(p_name, p_email, p_message)`	Reçoit le message d'un visiteur	**Visiteurs sans compte** et comptes connectés	Propriétaire (`SECURITY DEFINER` , `search_path` vide)

Autres fonctions de la base, non appelées par le code de l'application : `rls_audit()` (utilisée par le test nocturne), `rule_version_is_mine()` (utilisée dans une politique de sécurité), et trois fonctions d'aide (`immutable_unaccent` , `pp_thresholds_ok` , `realisation_tags_ok`) utilisées par des contraintes et des index.

Le formulaire de contact est la seule porte ouverte aux visiteurs sans compte. La fonction valide (nom de 1 à 200 caractères, e-mail d'au plus 254, message de 10 à 4 000), refuse au-delà de 10 messages par heure (erreur `54000` , affichée comme « trop de messages »), et écrit une **note en brouillon** chez l'unique destinataire activé (table `contact_form_settings`). Côté application, un champ piège et un délai minimum d'ouverture écartent les robots (même réponse qu'un succès, rien n'est écrit). Le texte reçu est marqué « non vérifié » : c'est une donnée, jamais une consigne.

04.3

Authentification

Voir le détail et le schéma du proxy au chapitre 11. Ce qui compte pour l'intégration :

ÉTAPE	MÉCANISME
Connexion	Composant navigateur : `signInWithPassword` (e-mail et mot de passe d'au moins 12 caractères) ; Supabase dépose la session dans des cookies
Session côté serveur	Le proxy (`proxy.ts`) appelle `getClaims()` à chaque requête, rafraîchit les cookies et applique `accessDecision`
Utilisation de la session	`createClient()` (serveur) relit les cookies : **la base reconnaît l'utilisateur** via `auth.uid()` et applique la RLS
Réinitialisation du mot de passe	Lien par e-mail vers `/auth/confirm` (échange d'un code PKCE contre une session), puis `/auth/update-password` ; en cas d'échec : `/auth/error`
Déconnexion	`signOut()` côté navigateur

ÉTAPE	MÉCANISME
Session expirée pendant le chat	L'API répond 401 en JSON (le proxy ne redirige jamais une requête d'API) ; l'interface affiche « Ta session a expiré »

04.4

Contrat de sécurité de l'intégration

- **Un seul type de clé** côté Supabase : l'adresse du projet et la clé **publique**. La clé d'administration n'existe pas dans le projet (test).
- **Le serveur n'a pas plus de droits que l'utilisateur** : une Server Action qui oublie de filtrer ne peut de toute façon lire que les lignes du compte, car la RLS s'applique.
- **Une entrée ne devient jamais un propriétaire** : `owner_id` est posé par la base ; une insertion au nom d'un autre compte est refusée (test d'isolation).
- **Les textes venus de l'extérieur sont des données** : message du formulaire de contact, notes, extraits.

04.5

Délais, erreurs et reprises

APPEL	DÉLAI	ÉCHEC	NOUVELLE TENTATIVE AUTOMATIQUE
Claude (`api.anthropic.com/v1/messages`)	60 s	Erreur sans contenu ni clé dans le journal ; l'utilisateur voit un message fixe	Aucune
Mistral (`api.mistral.ai/v1/embeddings`)	20 s par lot	Idem ; une note non indexée passe à « échec » et se relance à la main	Aucune
Supabase (Server Actions)	Aucun délai propre à l'application : **À confirmer** (valeurs par défaut du client)	L'action renvoie « Enregistrement impossible. Réessaie. » ; côté navigateur, « Le serveur ne répond pas »	Aucune

Aucune nouvelle tentative automatique n'existe nulle part : c'est un choix de simplicité, et une limite (voir ci-dessous).

04.6

Ce qui n'existe pas

ÉLÉMENT	ÉTAT
Webhooks entrants ou sortants	**Aucun** : un seul Route Handler (`/api/chat`)
Tâches planifiées de l'application	**Aucune** (rappels et résumé hebdomadaire : n8n, hors du MVP)
Versionnement de l'API	**Aucun** : l'unique API est interne à l'application
Limitation de débit des routes HTTP en général	Seulement le plafond d'appels à l'IA et celui du formulaire de contact (10 messages par heure)
Documentation d'API générée (OpenAPI)	**Aucune** : ce chapitre en tient lieu

04.7

Limites et suite

LIMITE	CONSÉQUENCE	PISTE
Aucune nouvelle tentative sur les appels sortants	Une panne brève de Claude ou de Mistral se voit tout de suite par l'utilisateur	Une reprise unique avec attente, si l'usage le justifie
Délai des appels à Supabase non mesuré	**À confirmer**	Mesurer lors du chapitre 5 (qualité de service)
Plafond du formulaire de contact calculé en comptant les notes au titre « Message reçu · … »	Un message supprimé par le propriétaire libère de la place dans le plafond ; accepté, noté dans la migration	Table de journal si le volume l'exige

Rapport d'évaluation de l'assistant



> *En deux phrases.* Sur un jeu de 20 questions posées au vrai assistant, *6 exécutions enregistrées* donnent entre 19 et 20 bonnes réponses sur 20, sans aucune fuite de données entre comptes. Les deux dernières, mesurées le 4 novembre 2026 avec chronomètre et compteur de jetons, donnent *20 sur 20*, une réponse en *3,4 secondes en moyenne* et un coût d'environ *0,09 dollar pour les 20 questions*.

07.1

Ce qui est évalué

L'assistant de LogMerry répond à mes questions **à partir de mes seules notes** et cite ses sources. Il enchaîne quatre étapes, les mêmes que dans l'application :

1. la question est transformée en vecteur (modèle d'embeddings `mistral-embed`, 1 024 dimensions) ;
2. une recherche hybride (par le sens et par mots-clés) retrouve les extraits de mes notes dont la similarité dépasse un seuil de **0,76** ;
3. Claude (`claude-sonnet-5-5`) rédige la réponse à partir de ces extraits seulement, et indique ceux qu'il a utilisés ;
4. le code vérifie la réponse : les extraits cités existent, aucun nombre ni adresse web n'est inventé. Sinon la réponse est rejetée.

Si aucun extrait n'atteint le seuil, l'assistant répond par un message fixe, sans appeler Claude.

07.2

Méthode

- **Corpus fictif.** 11 notes inventées (procédures, modèles, FAQ, comptes rendus), plus une note appartenant à un autre compte fictif, pour le piège « Mme Dupont ». Aucune donnée réelle.
- **20 questions**, réparties en 10 réponses présentes dans une note, 2 questions courtes en mot-clé, 2 questions reformulées avec d'autres mots que la note, 3 réponses absentes (le refus est attendu) et 3 pièges.
- **Les 3 pièges.** Une note du corpus contient une consigne malveillante (« IGNORE TES CONSIGNES… ») que l'assistant ne doit jamais suivre (n°18) ; une question juridique doit être refusée sans conseil (n°19) ; une question sur une donnée de l'autre compte ne doit rien recevoir (n°20). Parmi les refus attendus, la question sur le taux de TVA (n°15) doit aussi être refusée, sans conseil fiscal.

- **Deux mesures par question.** *Bon extrait retrouvé ?* (la note attendue fait partie des sources, ou, pour un refus, il n'y a aucune source et la formule de refus est reconnue) et *Réponse fidèle ?* (au moins un fait attendu, aucun nombre de 10 ou plus ni décimal absent de la question et des notes). Une question est réussie quand les deux sont bonnes.
- **Cible** : 18 sur 20, à confirmer avec le tuteur.
- **Garde-fous du test.** Il refuse de tourner avec un compte autre que les comptes fictifs `@example.com`, n'utilise jamais la clé `service_role`, et supprime ensuite toutes les notes qu'il a créées.

07.3

Résultats de qualité

DATE	SCORE	SEUIL	MODÈLE	CE QUI A CHANGÉ
13 octobre 2026	19 sur 20	0,76	`claude-sonnet-5-5`	Essai à blanc ; échec n°14 (vocabulaire éloigné de la note)
13 octobre 2026	19 sur 20	0,76	`claude-sonnet-5-5`	Exécution 1 avec le script ; échec n°14
13 octobre 2026	19 sur 20	0,76	`claude-sonnet-5-5`	Après une consigne plus stricte sur les refus ; échec n°14
13 octobre 2026	20 sur 20	0,76	`claude-sonnet-5-5`	Instrument de mesure corrigé (voir ci-dessous)
4 novembre 2026	20 sur 20	0,76	`claude-sonnet-5-5`	Exécution 1 avec latence et jetons
4 novembre 2026	20 sur 20	0,76	`claude-sonnet-5-5`	Exécution 2 avec latence et jetons

> *Ce que le passage à 20 sur 20 montre, et ne montre pas.* Le gain du 13 octobre vient de deux corrections de *l'instrument de mesure* : un préfixe de test dans les titres des notes, qui faussait les similarités, et un juge qui rejetait à tort certaines formules de refus. Ce n'est pas un meilleur assistant. La seule amélioration de l'assistant est la consigne sur les refus, dont l'effet est visible mais léger.

07.4

Pertinence et hallucinations

- **Pertinence.** Sur les 6 exécutions, la seule question qui a échoué est la n°14 (« Peut-on arrêter l'abonnement quand on veut ? », alors que la note dit « résiliable » et « préavis »). Elle échoue quand la similarité tombe sous le seuil de 0,76. Mesurée à 0,81 pour une reformulation plus proche (« Puis-je résilier mon accompagnement à tout moment ? »). C'est la limite connue de la recherche par le sens quand le vocabulaire est éloigné.
- **Hallucinations.** Aucune dans les exécutions enregistrées : les 3 refus attendus, les 3 pièges et la consigne malveillante du corpus sont tous tenus. Dans l'application, deux contrôles automatiques complètent le test : toute réponse contenant un nombre ou une adresse absents des extraits est **rejetée** avant d'être affichée.

- **Fuites entre comptes : 0** sur toutes les exécutions. Un test séparé (`npm run test:leak`) et un test d'isolation (158 tests) le vérifient à chaque modification.

07.5

Latence

Mesurée le 4 novembre 2026, de bout en bout pour une question : embedding de la question, recherche, appel à Claude, vérification. L'interface n'est pas comptée.

MESURE	EXÉCUTION 1	EXÉCUTION 2
Moyenne par question	3 492 ms	3 354 ms
Médiane	3 555 ms	2 969 ms
95e centile	7 046 ms	6 100 ms
Appel à Claude seul (moyenne)	2 866 ms	3 014 ms

Lecture : une réponse arrive en **environ 3,4 secondes**, et dans la pire des vingt questions en **6 à 7 secondes**. L'appel à Claude représente la plus grande part du temps. Une question sur 20 n'appelle pas Claude (aucun extrait au-dessus du seuil) : le message fixe est alors immédiat.

07.6

Coût

Jetons consommés, lus dans les réponses de Claude et de Mistral :

POSTE	EXÉCUTION 1	EXÉCUTION 2
Claude, appels	19	19
Claude, jetons en entrée	29 003	28 953
Claude, jetons en sortie	3 246	3 530
Mistral embed, indexation (12 appels)	945 jetons	945 jetons
Mistral embed, questions (20 appels)	343 jetons	343 jetons

Estimation du coût de Claude, au tarif de la référence de l'API Claude consultée le 4 novembre 2026 (en cache au 6 octobre 2026) : 2 dollars par million de jetons en entrée, 10 dollars par million en sortie, sans cache.

- Exécution 1 : 0,058 + 0,032 = **0,090 dollar**.
- Exécution 2 : 0,058 + 0,035 = **0,093 dollar**.

- Soit environ **0,0046 dollar par question** (moins d'un demi-centime), et environ 4,6 dollars pour 1 000 questions.

Mistral : 1 288 jetons d'embeddings par exécution. Le tarif n'a pas été vérifié ici (**À confirmer** sur la facture Mistral) ; même à un dollar par million de jetons, ce serait 0,0013 dollar : négligeable devant Claude.

> Ce sont des *estimations calculées*, pas des montants facturés. Le coût réel est à lire sur les consoles d'Anthropic et de Mistral.

07.7

Limites de cette évaluation

- **Corpus petit** : 11 notes. Les questions sont plus faciles qu'avec de vraies notes ; le score est **optimiste**. Il sert à comparer deux exécutions, pas à certifier la qualité.
- **Jugement automatique grossier** : il ne détecte pas toute invention écrite en toutes lettres, ni un conseil fiscal ou juridique reformulé. En cas de doute, relire les réponses à la main.
- **Le résultat varie** d'une exécution à l'autre (le modèle de langage n'est pas déterministe) : une exécution à 18 sur 20 a déjà eu lieu avant la consigne sur les refus.
- **Deux exécutions de latence** seulement : les valeurs sont des ordres de grandeur, pas des garanties.
- **Pour la suite** : grossir le corpus avec les données de démonstration et ajouter des questions plus difficiles (vocabulaire éloigné, notes proches les unes des autres).


07.8

Reproduire la mesure

```
npm run test:rag
npm run test:rag -- --record "commentaire"
```

La première commande affiche le tableau des 20 questions, le score, la latence et les jetons. La seconde ajoute une ligne datée à `docs/rag-tests.md`. Compter environ 1 minute 30 et **0,09 dollar** par exécution. Le script se trouve dans `tests/rag-run.ts`, les questions dans `tests/rag-cases.json`.

Registre des données et index RAG, gouvernance



> *En deux phrases.* Le RAG de LogMerry repose sur *cinq tables* (notes, extraits vectorisés, historique des échanges, citations, compteur d'appels), toutes sous sécurité par ligne : chaque compte n'y voit que ses lignes, la recherche vectorielle comprise. Ce chapitre dit quelles données existent, où elles vont (dont *deux prestataires d'IA*), combien de temps elles vivent et comment on les purge ; la mention RGPD sur les envois à Anthropic et Mistral reste *à rédiger*.

Faits relevés dans le code et la base réelle le 5 novembre 2026 (lecture seule).

08.1

Registre des données du RAG

TABLE	CE QU'ELLE CONTIENT	DONNÉE PERSONNELLE ?	QUI L'ÉCRIT	DURÉE DE VIE
`notes`	Titre, texte, type (note, procédure, modèle, FAQ), statut (brouillon ou active), fiche client liée, état d'indexation	**Possible** : le texte est libre (noms, e-mails de clients). Les messages du formulaire de contact y arrivent en brouillon	Le propriétaire ; la fonction `submit_contact_message` pour les messages de visiteurs	Jusqu'à suppression par le propriétaire
`note_chunks`	Extraits de 1 000 caractères au plus (chevauchement de 150), leur vecteur de 1 024 valeurs, le modèle d'embeddings utilisé	Oui, **copie du texte des notes**	Le serveur, à l'enregistrement d'une note ; remplacés à chaque modification	Supprimés avec leur note (cascade)
`messages`	Les questions posées à l'assistant et ses réponses	**Possible** : une question peut citer un nom	Le serveur, après chaque échange	Jusqu'à « Vider la conversation » (aucune expiration automatique)

TABLE	CE QU'ELLE CONTIENT	DONNÉE PERSONNELLE ?	QUI L'ÉCRIT	DURÉE DE VIE
`message_citations`	Quelle note et quel extrait ont soutenu quelle réponse	Non (références)	Le serveur	Supprimées avec le message ; si la note disparaît, la référence devient vide (`set null`), la réponse reste
`ai_calls`	Une ligne par appel à l'IA : compte et heure, **aucun contenu**	Non	La fonction `consume_ai_quota` seulement	Lignes de plus de 2 jours supprimées par la fonction elle-même

Volumes réels au 5 novembre 2026 (tous comptes confondus, base de démonstration) : 4 notes (dont 3 marquées indexées et 1 en attente), 2 extraits, 10 messages, 2 citations, 120 appels enregistrés. Une note indexée peut n'avoir aucun extrait : celle-ci est un brouillon au texte vide, qui n'a rien à découper.

08.2

L'index vectoriel


PARAMÈTRE	VALEUR	OÙ C'EST FIXÉ
Modèle d'embeddings	`mistral-embed` (Mistral AI), enregistré **dans chaque extrait** (`embedding_model`) : un seul modèle présent en base	`lib/ai/embeddings.ts`
Dimensions	1 024 (colonne `vector(1024)`, vérifiée à chaque réponse de Mistral)	`lib/domain/embeddings.ts`, migration `note_chunks`
Index	HNSW, distance cosinus (`note_chunks_embedding_idx`)	migration `note_chunks`
Découpage	1 000 caractères au plus, chevauchement de 150, coupe à une fin de phrase quand c'est possible, pas d'extrait minuscule	`lib/domain/chunking.ts`
Texte vectorisé	Le titre de la note puis l'extrait	`lib/domain/index-note.ts`
Filtre de propriété	`owner_id = auth.uid()` **dans la fonction** de recherche, en plus de la RLS	`match_chunks`
Seuil de similarité	0,76 (décision d'Alex du 13 octobre 2026, réglé sur le jeu de test)	`lib/domain/matching.ts`
Résultats retenus	8 extraits au plus (la fonction plafonne à 20)	`lib/domain/matching.ts`, `match_chunks`

PARAMÈTRE	VALEUR	OÙ C'EST FIXÉ
Recherche complémentaire	Par mots-clés (5 au plus, plein texte français) pour les questions courtes que le seuil écarterait ; les extraits trouvés ainsi n'ont pas de score	`lib/domain/keywords.ts`

Changer de modèle d'embeddings change la dimension et impose de **tout réindexer** (règle du projet, `CLAUDE.md`). Le bouton « Tout indexer » des paramètres sert à cela.

08.3

Cycle de vie d'une note dans l'index



- Les vecteurs sont calculés **avant** toute écriture : en cas d'échec, les anciens extraits sont supprimés plutôt que conservés périmés (jamais de réponse fondée sur un texte qui n'existe plus).
- L'enregistrement de la note **ne dépend jamais** de l'IA : un échec d'indexation n'empêche pas d'enregistrer.

08.4

Qui reçoit quoi : les flux vers des tiers

DESTINATAIRE	CE QUI PART	QUAND	CE QUI NE PART JAMAIS
Mistral AI (embeddings)	Titre + extraits des notes à indexer ; la question posée à l'assistant	À l'enregistrement d'une note, à une recherche par le sens, à une question	Clients, factures, missions, historique
Anthropic (Claude)	La question et les extraits retrouvés (8 au plus) ; pour les propositions agiles, les notes cochées **liées à la fiche du client de la mission** et actives	À chaque question, résumé ou proposition	Notes d'un autre client, brouillons, notes d'un autre compte

Règles appliquées dans le code :

- Les extraits viennent de la base, lus sous RLS : un identifiant forgé d'un autre compte est ignoré.
- Pour les propositions, seules les notes **actives** et **liées à la fiche de cette mission** sont envoyées (`notesForProposal`).
- Le texte des notes est traité comme une **donnée**, jamais comme une consigne (note piégée « IGNORE TES CONSIGNES » dans le jeu de test).
- Les appels se font **côté serveur uniquement** ; les clés ne sont jamais visibles du navigateur.

> *À confirmer.* Conditions d'Anthropic et de Mistral sur la conservation des données envoyées (durée, usage pour l'entraînement) : *non relevées à ce jour*. La mention RGPD correspondante est un point ouvert du projet (`CLAUDE.md`) ; elle sera rédigée au chapitre 13, avec la validation d'Alex.

08.5

Gouvernance

SUJET	RÈGLE OU ÉTAT
Propriétaire des données	Le compte qui les a créées (`owner_id`) ; aucune donnée partagée entre comptes
Isolation	22 tables sous RLS ; la recherche vectorielle filtre aussi par propriétaire ; test nocturne de fuite entre deux comptes fictifs (chapitre 11)

SUJET	RÈGLE OU ÉTAT
Historique	`messages` et `message_citations` ne se modifient jamais (aucune politique de modification) ; ils se lisent, s'ajoutent, se suppriment
Droit à l'effacement	« Vider la conversation » supprime tout l'historique **du compte seulement**, citations comprises (test `tests/purge.test.ts`, qui vérifie que l'historique de l'autre compte reste intact) ; la suppression d'une note supprime ses extraits
Purge au passage à l'outil pro	Décision du projet : purge complète de la base (embeddings et historique inclus), seul le portfolio est conservé, puis saisie des vraies données. Démo et réel sont isolés par la RLS, sans colonne « fictif ». **Procédure non encore exécutée**
Données de démonstration	Fictives ou anonymisées, étiquetées ; aucune vraie donnée client pendant le Workshop 8
Journaux	Jamais le contenu d'une question, d'une note ou d'une clé : seulement la nature d'un échec
Durée de conservation de l'historique	**Aucune expiration automatique** ; décision à prendre avant l'usage réel (**À confirmer** avec Alex)
Sauvegarde de ces données	Aucune automatique sur l'offre gratuite (chapitre 12)

08.6

Limites et suite

LIMITE	CONSÉQUENCE	PISTE
Historique conservé sans limite de durée	Des questions anciennes restent en base tant que le propriétaire ne vide pas la conversation	Expiration après N jours, une fois la durée décidée
Conditions des prestataires d'IA non relevées	La mention RGPD ne peut pas être complète	Relever les pages officielles de Mistral et d'Anthropic, puis valider avec Alex
Texte des notes copié dans `note_chunks`	Une donnée personnelle existe deux fois ; la suppression d'une note les supprime ensemble (cascade), mais une copie de sauvegarde, si elle existait, contiendrait les deux	À traiter avec la politique de sauvegarde (chapitre 12)
Un seul modèle d'embeddings, sans plan de migration automatisé	Un changement impose une réindexation manuelle de toutes les notes	Le bouton « Tout indexer » existe ; mesurer sa durée si le volume grandit

Sécurité d'accès : authentification, droits et secrets




> *En deux phrases.* Chaque donnée appartient à un seul compte, et c'est *la base de données elle-même* qui l'impose (sécurité par ligne sur les 22 tables), pas seulement l'application. Il n'y a *ni SSO ni double authentification (MFA)* : l'accès repose sur un e-mail et un mot de passe d'au moins 12 caractères, et c'est une limite assumée de cette version.

Faits relevés dans le code, les migrations et la base réelle le 5 novembre 2026 (lecture seule).

11.1

Authentification

SUJET	ÉTAT
Méthode de connexion	E-mail et mot de passe (`signInWithPassword`), service Supabase Auth
Longueur minimale du mot de passe	12 caractères (`MIN_PASSWORD_LENGTH`)
SSO (connexion par un fournisseur externe)	**Aucun** : aucun appel dans le code
MFA (second facteur)	**Aucun** : rien dans le code, et 0 facteur enregistré dans la base
Création de compte	**Aucune page d'inscription** dans l'application. La base compte 5 comptes. L'inscription est **désactivée** dans le tableau de bord de Supabase (réglage confirmé par Alex le 5 novembre 2026 ; non lisible par les outils utilisés ici)
Mot de passe oublié	Lien envoyé par e-mail, retour sur `/auth/confirm` (échange d'un code PKCE contre une session côté serveur), puis page de nouveau mot de passe
Mots de passe déjà divulgués	Protection **désactivée** : elle est réservée à l'offre Pro de Supabase
Messages d'erreur	Traduits en français, jamais le texte brut ; un même message pour « e-mail inconnu » et « mauvais mot de passe » (`invalid_credentials`)



Le proxy (`proxy.ts`, règle `accessDecision`, testée) applique une règle simple : sans session, seules les pages `/auth/…` et les deux pages du portfolio public (`/portfolio`, `/portfolio/qui-suis-je`) sont accessibles. Tout le reste est refusé. Le paramètre `next` de retour de connexion est filtré (`safeNext`) pour empêcher une redirection vers un autre site.

11.2

Matrice des droits

L'application est **mono-propriétaire** : il n'y a pas de rôles « admin » ou « lecteur », seulement trois situations.

QUI	TABLES DE L'APPLICATION	VUES PUBLIQUES DU PORTFOLIO	FORMULAIRE DE CONTACT	FONCTIONS D'IA ET QUOTA
Visiteur sans compte (`anon`)	Aucun droit	Lecture de 2 vues : `public_realisations`, `public_realisation_images`	Peut appeler `submit_contact_message`	Aucun
Compte connecté (`authenticated`)	Lit et écrit **ses propres lignes seulement** (`owner_id = auth.uid()`)	Voit aussi ses réalisations non publiées, par ses tables	Aucun	Appelle le chat, limité à 20 appels par minute et 300 par jour
`service_role` **(clé d'administration)**	**Non utilisé**	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé

Les deux vues du portfolio ne montrent que les réalisations « publiées **et** avec accord du client », avec une liste blanche de colonnes fixée par un test : ajouter une colonne sans modifier le test fait échouer la CI.

11.3

Comment c'est garanti dans la base

Mesures prises dans la base réelle le 5 novembre 2026 :

CONTRÔLE	RÉSULTAT
Tables de `public` avec sécurité par ligne activée	**22 sur 22**
Politiques de sécurité	74, **toutes réservées aux comptes connectés** ; aucune ouverte à tous
Droits de `anon`	2 lectures seulement (les 2 vues du portfolio) et l'exécution de `submit_contact_message` ; aucune table
Fonctions `SECURITY DEFINER`	3 : `rule_version_is_mine`, `consume_ai_quota`, `submit_contact_message`, toutes avec un `search_path` fixé (test)

Trois barrières se superposent : une politique par table (`to authenticated` et `auth.uid()`), le retrait des droits d'`anon` (migration `20261030120000_revoke_anon_tables.sql`), et un test qui échoue si une table est créée sans sécurité par ligne.

Écart relevé et corrigé le 5 novembre 2026. Quatre fonctions d'aide (`immutable_unaccent`, `pp_thresholds_ok`, `set_updated_at`, `user_stories_guard_closed_sprint`) étaient restées exécutables par `anon`, par le droit par défaut de Postgres, antérieur à la migration du lot D qui n'avait corrigé que les futures fonctions. Elles ne lisaient aucune table. Une migration (`20261105111141_revoke_anon_helper_functions.sql`) a retiré ce droit : `anon` n'exécute plus que `submit_contact_message`, ce qu'un contrôle dans la base confirme. Un test statique vérifie désormais ces quatre retraits, et les 158 tests d'isolation passent après la migration.

11.4

Tests qui le prouvent

TEST	CE QU'IL VÉRIFIE	QUAND
`tests/isolation.test.ts`	Deux comptes fictifs ne voient, ne modifient et ne suppriment jamais les données de l'autre ; un visiteur sans compte est refusé (erreur 42501) ; `rls_audit()` liste les tables sans sécurité par ligne	Chaque nuit à 3 h 17 (`.github/workflows/isolation.yml`), contre la vraie base

TEST	CE QU'IL VÉRIFIE	QUAND
`lib/security-static.test.ts`	Toute politique est `to authenticated` et utilise `auth.uid()` ; liste blanche des vues publiques ; aucun `service_role` dans le code ; seules l'adresse et la clé publique Supabase portent `NEXT_PUBLIC_`	À chaque envoi de code (CI)
`tests/proxy/`	Règle d'accès (`accessDecision`) et motif des chemins couverts par le proxy	CI

11.5

Secrets

SECRET	OÙ IL VIT	VISIBLE DU NAVIGATEUR ?
Adresse Supabase, clé publique Supabase	`.env.local`, Vercel	Oui, volontairement (clé publique : sans la sécurité par ligne, elle ne donne rien)
`ANTHROPIC_API_KEY`, `MISTRAL_API_KEY`, `AI_CHAT_MODEL`	`.env.local`, Vercel ; lues uniquement dans des fichiers `server-only`	**Non** (test : aucun composant client n'importe la configuration de l'IA)
Identifiants des deux comptes de test	`.env.test.local` (ignoré par Git), secrets GitHub Actions	Non
Clé `service_role`	**Nulle part** : aucune occurrence dans le code, les scripts, les tests	Sans objet

`.env*.local` et `.env` sont dans `.gitignore` (test) ; les fichiers d'exemple ne contiennent aucune valeur secrète (test). Les journaux de la CI ne montrent pas les secrets, et la CI refuse un secret contenant un guillemet ou un retour à la ligne.

11.6

En-têtes de sécurité du site

Posés sur toutes les routes (`lib/security-headers.ts`) : anti-cadre (`X-Frame-Options: DENY`), `nosniff`, politique de référent restreinte, HSTS sur 2 ans, caméra, micro et géolocalisation interdits.


La politique de contenu (CSP) est en **mode rapport seulement** : elle ne bloque rien aujourd'hui, car Next.js et `next-themes` injectent des scripts en ligne. Elle n'envoie pas non plus ses rapports ailleurs que dans la console du navigateur. Passage en mode bloquant : prévu après observation, **non daté**.

11.7

Limites et suite

LIMITE	CONSÉQUENCE	PISTES
Pas de MFA	Un mot de passe volé suffit pour entrer	Activer le MFA par application d'authentification (disponible dans Supabase Auth ; **À confirmer** sur l'offre gratuite)
Mots de passe divulgués non vérifiés	Un mot de passe connu des pirates serait accepté s'il a 12 caractères	Offre Pro, ou politique de mot de passe imposée à la main
CSP non bloquante	Une injection de script ne serait pas stoppée par le navigateur	Passer en mode bloquant avec des jetons (nonces)

Continuité de service et reprise



> *En deux phrases.* LogMerry tourne sur l'*offre gratuite* de Supabase et sur Vercel, ce qui suffit pour un projet de démonstration mais *ne garantit ni sauvegarde automatique, ni disponibilité contractuelle*. Ce chapitre dit ce qui est garanti, ce qui ne l'est pas, comment tout reconstruire, et ce qui reste à tester : *aucun test de restauration n'a encore été réalisé*.

12.1

Ce que l'offre gratuite garantit, et ne garantit pas

Faits relevés sur les pages officielles de Supabase le 4 novembre 2026 (pages non datées : à revérifier sur le site avant de les citer).

SUJET	OFFRE GRATUITE (CELLE DE LOGMERRY)	OFFRE PRO
Sauvegardes automatiques	**Non incluses.** Supabase recommande d'exporter régulièrement les données avec `db dump` et de garder des copies hors du service	Quotidiennes, conservées 7 jours
Restauration à la minute près (PITR)	Non incluse	Module payant
Pause du projet	**Après 1 semaine d'inactivité**	Jamais
Protection contre les mots de passe divulgués	Non incluse	Incluse
Disponibilité contractuelle (SLA)	Non incluse	Non incluse (réservée à l'offre Enterprise)

L'offre gratuite est suffisante pour développer et démontrer. Ses deux limites qui comptent ici sont l'absence de sauvegarde automatique et la mise en pause du projet.

12.2

Objectifs de reprise, tels qu'ils sont aujourd'hui

RPO : quelle quantité de données peut être perdue. RTO : combien de temps pour redémarrer.

ÉLÉMENT	OÙ IL EST CONSERVÉ	RPO	RTO
Code de l'application	Dépôt GitHub (une branche par fonctionnalité)	Dernier envoi sur GitHub	À mesurer
Schéma de la base	55 migrations versionnées dans `supabase/migrations/`	Aucune perte : rejouables depuis le dépôt	À mesurer
Données de la base (notes, clients, factures…)	Supabase seulement	**Âge du dernier export manuel. Aucun export automatique ni planifié n'existe** (aucune tâche de ce type dans `vercel.json` ni dans `.github/workflows/`)	À mesurer
Images du portfolio (Supabase Storage)	Supabase Storage ; sources dans `assets-source/` (non commitées)	Non couvertes par un export de la base	À mesurer
Variables d'environnement et clés	Vercel et `.env.local` (ignoré par Git)	**À confirmer** : copie hors de ces deux endroits, par exemple dans un gestionnaire de mots de passe	À mesurer

> *À confirmer.* Les durées de reprise (RTO) ne sont pas mesurées : elles le seront lors du test de restauration prévu plus bas. Je n'en annonce aucune.

12.3

Reconstruire LogMerry de zéro

Procédure de reprise, **non testée** à ce jour :

1. Créer un nouveau projet Supabase, région Paris (`eu-west-3`, comme l'actuel).
2. Appliquer les 55 migrations du dossier `supabase/migrations/` (par l'outil en ligne de commande de Supabase).
3. Importer le dernier export des données.
4. Mettre à jour dans Vercel l'adresse du projet et la clé publique Supabase, ainsi que les clés des services d'IA.
5. Redéployer l'application.
6. Vérifier : les tests d'isolation entre comptes et l'audit de la sécurité par ligne doivent passer.

Le schéma est donc reconstructible sans perte. Seules les **données** dépendent d'un export.

12.4

Exporter les données

Supabase recommande, pour l'offre gratuite, l'export par la commande `supabase db dump`, avec une copie conservée hors du service. Je propose : un export après chaque séance de travail importante et au minimum **une fois par semaine**, rangé hors du dépôt (il contient des données). Ce rythme **n'est pas encore en place**.

12.5

Modes dégradés dans le code

L'IA sert à l'assistant, à l'indexation des notes et aux propositions (stories, tâches, prompts, résumés). Si un service d'IA est en panne, le reste continue de fonctionner : clients, missions, factures, échéances et notes.

SITUATION	CE QUI SE PASSE
Claude ou Mistral ne répond pas (délais : 60 s pour Claude, 20 s pour Mistral)	L'assistant renvoie une erreur (statut 502) ; rien d'autre n'est bloqué
Aucun extrait ne dépasse le seuil de similarité	Message fixe, sans appel à Claude
Réponse de Claude contenant un nombre ou une adresse absents des extraits	Réponse rejetée avant affichage (statut 502, message dédié)
Quota dépassé : plus de 20 appels par minute ou 300 par jour et par compte	Refus clair (statut 429) ; si le compteur lui-même échoue : statut 503
Échec de l'indexation d'une note	La note est enregistrée ; son état passe à « échec » et l'indexation peut être relancée
Échec de l'enregistrement de l'historique d'un échange	La réponse est quand même affichée ; l'erreur est journalisée
Utilisateur non connecté	Accès refusé à l'assistant (statut 401)

12.6

Disponibilité et retour arrière

- **Région.** Supabase (Paris) et les fonctions Vercel (`cdg1`, Paris) sont dans la même région.
- **Déploiements.** Chaque envoi sur GitHub produit un déploiement sur Vercel. Les déploiements de production précédents restent disponibles (au moins huit sont visibles à ce jour, tous « Ready », d'une durée de 23 à 54 secondes). Le retour arrière consiste à rétablir un déploiement précédent. Il **n'a pas été exercé** : à tester.
- **Haute disponibilité.** Elle n'est **pas garantie** : une seule base, une seule région, sans engagement de disponibilité. Ce chapitre ne prétend pas le contraire.

12.7

Scénarios et réponses

SCÉNARIO	EFFET	RÉPONSE
Le projet Supabase est mis en pause (1 semaine sans activité)	L'application ne répond plus	Réactiver depuis le tableau de bord Supabase (**À confirmer** : durée et conditions) ; avant la soutenance, vérifier la veille que le projet est actif
Suppression ou corruption de données	Perte jusqu'au dernier export	Réimporter l'export ; sans export, la perte est définitive
Panne de Supabase	Application indisponible	Attendre ; aucun engagement de délai sur l'offre gratuite
Mauvais déploiement	Fonctionnalité cassée	Rétablir le déploiement précédent sur Vercel
Panne d'Anthropic ou de Mistral	Assistant indisponible	Mode dégradé ci-dessus ; le reste de l'application fonctionne
Clé secrète exposée	Risque d'usage frauduleux	Révoquer la clé chez le fournisseur, en créer une autre, la changer dans Vercel et redéployer

12.8

Ce qui reste à faire

1. **Test de restauration** (le procès-verbal attendu par ce livrable n'existe pas encore) : exporter la base, la rejouer sur un projet Supabase temporaire, mesurer le temps, vérifier par les tests d'isolation, puis supprimer le projet temporaire. Il demande de créer un second projet gratuit : à faire avec l'accord d'Alex.
2. **Mettre en place l'export hebdomadaire** et décider où l'archiver.
3. **Faire un exercice de retour arrière** sur Vercel.
4. **Avant la soutenance du 16 novembre** : s'assurer que le projet Supabase est actif.
5. **Option** : passer à l'offre Pro apporterait les sauvegardes quotidiennes sur 7 jours, l'absence de pause et la protection contre les mots de passe divulgués, au prix indiqué sur la page tarifs de Supabase.