

<script src="[שם הקובץ].js"></script>	יבוא קובץ חיצוני
<pre></pre>	מאפשר לרדת שורות בהדפסה על המסך
[ערך] = [שם המשתנה];	הגדרת משתנה
cont [ערך] = [שם המשתנה];	הגדרת קבוע
var [ערך] = [שם המשתנה];	הגדרת משתנה מקומי
[ערך] = [[ערך1],[ערך2]]; [שם מערך]	הגדרת מערך
for(var i=0; i<=10; i++){ [שורות קוד שהלולה תחזור עליהן] }	for לולאת
document.write([ערך]);	הדפסת משתנה על המסך
document.write("[טקסט]");	הדפסת מלל על מסך
document.write("[ערך]" + "[טקסט]");	הדפסת מלל ומשתנה ביחד על המסך
document.writeln([ערך]);	הדפסת משתנה על המסך וירידת שורה
document.writeln("[טקסט]");	הדפסת מלל על מסך וירידת שורה
document.writeln("[ערך]" + "[טקסט]");	הדפסת מלל ומשתנה ביחד על המסך וירידת שורה
\n	נכתב רק בתוך ממל שמודפס על מסך. יורד שורה באותו החלק.
function [משתנה2], [משתנה1]([שם הפונקציה]) { [שורות קוד שהפונקציה תבצע כשיקראו לה] return [הערך שהפונקציה מחזירה] }	פונקציה
[ערך2],[ערך1] ([שם הפונקציה]);	קריאה לפונקציה
alert([תוכן ההודעה]);	התראה על המסך
[משתנה]prompt("[טקסט]");	מדפיס על המסך את הטקסט ומחכה לקלט שיכנס למשתנה
parseInt([טקסט])	ממיר טקסט למספר
if([תנאי]) { [שורות קוד שיקרו אם התנאי מתקיים] }	מבצע שורות קוד רק אם תנאי מסויים מתקיים
if([תנאי]) { [שורות קוד שיקרו אם התנאי מתקיים] } else { [שורות קוד שיקרו אם התנאי לא מתקיים] }	מבצע שורות קוד מסויימות רק אם תנאי מסויים מתקיים ושורות אחרות אם הוא לא מתקיים
if([תנאי ראשון]) { [שורות קוד שיקרו אם התנאי הראשון מתקיים] } Else if([תנאי שני]) { [שורות קוד שיקרו אם התנאי השני מתקיים] } else { [שורות קוד שיקרו אם התנאים לא מתקיימים] }	מבצע שורות קוד מסויימות רק אם התנאי הראשון מתקיים ואם הוא לא מתקיים בודק את התנאי השני. אם הוא מתקיים מבצע שורות קוד מסויימות ואם הוא לא מתקיים מבצע שורות אחרות.
[תנאי2]&&[תנאי1]	חיבור שני תנאים לתנאי חדש שיתקיים רק אם שניהם נכונים
[תנאי2] [תנאי1]	חיבור שני תנאים לתנאי חדש שיתקיים כל עוד לפחות אחד מהם נכון
[תנאי]!	הופך את תוצאת התנאי.

מה שצריך לכתוב

טקסט

תנאי

ערך

רצף שורות קוד